





SUPERBOND su entrambi gli spezzoni di GARVO da unire;  
4) attendere il tempo necessario (fino a 15 minuti) affinché il collante SUPERBOND faccia effetto (vedi istruzioni sulla confezione), poi sovrapporre i due GARVO e premere con forza.

Incollaggi di incroci:  
vedere la sequenza fotografica.

Incollaggio a X (B)

Incollaggio a T (B1)



Referenze disponibili su [www.volteco.com](http://www.volteco.com)

### CONFEZIONE E STOCCAGGIO

GARVO è disponibile nelle seguenti versioni:

GARVO 3 - Rotoli da 20 m per h 10 cm.

GARVO 5 - Rotoli da 20 m per h 15 cm.

GARVO ANGOLARE 90°/270° - Scatole da 10 pz per tipo.

Lo stoccaggio dei prodotti deve essere effettuato in ambiente asciutto riparato dal sole e dall'umidità.

### AVVERTENZE - NOTE IMPORTANTI

Non utilizzare in condizioni di spinta idrostatica negativa.

Per sigillatura di giunti strutturali su massetti (rif. UNI 11944) prevedere l'utilizzo del sistema BI FLEX (vedi relativa scheda tecnica).

Per eventuali approfondimenti, contattare il Servizio Tecnico Volteco.

Il prodotto può rimanere esposto alla luce diretta per un massimo di circa 20 giorni prima di essere protetto.

### CARATTERISTICHE FISICHE E TECNICHE

Specifiche	Valori
Temperatura d'esercizio	-30°C +90°C
Resistenza agli acidi e basi	buona
Parametri assoggettati a Controllo Qualità Interno	Valori
Allungamento a rottura	> 60%
Carico di allungamento	> 24 N/15 mm

### COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Informazioni, Immagini e testi contenuti in questo documento sono proprietà esclusiva di Volteco S.p.A. Potrebbero cambiare in qualsiasi momento senza preavviso.

Le versioni più aggiornate di questo e altri documenti (voce di capitolato, brochure, altro) sono presenti su [www.volteco.com](http://www.volteco.com).

In caso di traduzione il testo potrebbe contenere imperfezioni tecniche e linguistiche.

### NOTE LEGALI

Nota per l'acquirente/installatore:

Il presente documento messo a disposizione da Volteco S.p.A. è meramente di supporto ed indicativo per l'acquirente/applicatore.

Non considera i necessari approfondimenti del singolo contesto operativo, cui Volteco S.p.A. resta in ogni caso estranea.

Non modifica e non estende le obbligazioni proprie del produttore Volteco S.p.A.

È suscettibile di variazioni in ordine alle quali l'applicatore dovrà aggiornarsi prima di ogni singola applicazione consultando il sito [www.volteco.com](http://www.volteco.com).

Alle informazioni tecnico/commerciali pre-post vendita della rete commerciale si estendono le precisazioni sopra riportate.

### ALLEGATI



# GARVO 3 e 5



**A**



**B**



**B1**

