



Déclaration de performance: N° 0024-CPR-2018/10/09

- 1) Code d'identification unique du produit-type *AQUASCUD 420*
- 2) Emploi et utilisations prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée correspondante, comme prévu par le fabricant *Produit imperméabilisant liquide à deux composants modifié avec du polymère (CM 01) pour des applications extérieures sous les carreaux en céramique (collés avec de la colle de classe C2 selon la norme EN 12004)*
- 3) Nom, dénomination commerciale enregistrée ou marque enregistrée et adresse du fabricant conformément à l'article 11(5) *VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italie) www.volteco.com*
- 4) Système ou systèmes de contrôle et vérification de la constance des performances (AVCP) du produit de construction selon l'annexe V *Système 4 / Système 3 pour l'imperméabilité*
- 5) Dans le cas d'une Déclaration de Performance relative à un produit de construction rentrant dans le domaine d'application d'une norme harmonisée *Norme harmonisée: UNI EN 14891:2012; Le laboratoire d'essai agréé ELLETIPI n° 1308 a réalisé les essais de type initiaux du produit prélevé en usine selon le système AVCP de type 3 et a délivré le procès verbal 54877/18.*

6) Performance déclarée:

Caractéristiques essentielles	Performance	Test de référence
Adhésion à traction initiale	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.2
Adhésion à traction après immersion dans l'eau	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.3 o A.6.4
Adhésion à traction après vieillissement thermique	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.5
Adhésion à traction après cycles de gel-dégel	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.6
Adhésion à traction après immersion dans l'eau de chaux	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.9
Imperméabilité à l'eau	Aucune pénétration et augmentation de poids $\leq 20 \text{ g}$	A.7
Capacité de crack bridging en conditions standards (23 °C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	A.8.2
Capacité de crack bridging à basses températures (-5 °C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	A.8.3
Substances dangereuses	Voir SDS	

- 7) La performance du produit selon les points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 6. Cette déclaration de performance est délivrée sous l'entière responsabilité du fabricant selon le point 3.

Signé au nom et pour le compte de **Marco Ruzzier** Laboratory Manager

(nom et rôle)

Ponzano Veneto, 2018/10/09

Rev. 1.0 2018/10/09

VOLTECO S.p.A.

Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (TV) Italy
Tel. +3904229663 - Fax +390422966401
volteco@volteco.it - www.volteco.it

