

**Déclaration de performance: N° 0014-CPR-2017/03/30**

- 1) Code d'identification unique du produit-type *CALIBRO NHL*
- 2) Emploi et utilisations prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée correspondante, comme prévu par le fabricant *Mortier pour enduits extérieurs et intérieurs conforme aux exigences de la norme UNI EN 998-1:2004 - Mortier d'assainissement de type R pour enduits extérieurs et intérieurs*
- 3) Nom, dénomination commerciale enregistrée ou marque enregistrée et adresse du fabricant conformément à l'article 11(5) *VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italie) www.volteco.com*
- 4) Système ou systèmes de contrôle et vérification de la constance des performances (AVCP) du produit de construction selon l'annexe V *Système 4*
- 5) Dans le cas d'une Déclaration de Performance relative à un produit de construction rentrant dans le domaine d'application d'une norme harmonisée *Norme harmonisée: UNI EN 998-1:2004*

## 6) Performance déclarée:

Caractéristiques essentielles	Performance
Réaction au feu	Classe A1
Masse volumique apparente	1,1÷1,2 kg/l
Résistance à compression	Classe CSII
Adhérence	≥ 0,1 N/mm <sup>2</sup> (rupture de type FP A)
Absorption capillaire	≥ 0,3 kg/m <sup>2</sup> (après 24 h)
Coefficient de perméabilité à la vapeur ( $\mu$ )	≤ 15
Conductivité thermique (valeur dans tableau)	0,40 W/mK
Contenu d'air	> 28%
Masse volumique apparente:	1,25÷1,35 kg/l
Substances dangereuses	Voir SDS

- 7) La performance du produit selon les points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 6. Cette déclaration de performance est délivrée sous l'entière responsabilité du fabricant selon le point 3.

Signé au nom et pour le compte de **Marco Ruzzier** Laboratory Manager

-----  
(nom et rôle)



Ponzano Veneto, 2017/03/30 -----

Rev. 1.0 2017/03/30