

Prestatieverklaring: No. 0022-CPR-2017/07/20

- 1) Unieke identificatiecode van het producttype *PLASTIVO 180*
- 2) Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de relevante geharmoniseerde technische specificatie, zoals bedoeld door de fabrikant *Twee componenten, vloeibaar dichtingsproduct gewijzigd met polymeer (CM 01P) voor externe toepassingen en in het zwembad onder keramische tegels (gelijmd met kleefstof in Klasse C2 volgens EN 12004)*
- 3) Naam, geregistreerde handelsnaam, of geregistreerde merknaam en het contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11(5) *VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italy) www.volteco.com*
- 4) Systeem of de systemen van controle- en verificatiemaatregelen van standvastigheid van prestaties (AVCP) van het bouwproduct als bedoeld in bijlage V *Systeem 4+ / Systeem 3 voor waterdichtheid*
- 5) In het geval van een Prestatieverklaring van een bouwproduct dat past in het kader van een geharmoniseerde norm *Geharmoniseerde norm: UNI EN 14891:2012; Het aangemelde testlaboratorium ELLETIPI nr. 1308 heeft de typetesten uitgevoerd op door de fabrikant genomen monsters, volgens het systeem AVCP type 3, en heeft het testrapport 30300/15 afgegeven.*

6) Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Referentietest	Harmonizované technické specifikace
<i>Aanvangstreksterkte</i>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.2	
<i>Treksterkte hechting na onderdompeling in water</i>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.3 o A.6.4	
<i>Treksterkte hechting na thermische veroudering</i>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.5	
<i>Treksterkte hechting na cycli vorst/dooi</i>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.6	
<i>Treksterkte hechting na onderdompeling in kalkwater</i>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.9	
<i>Treksterkte hechting na contact met chloorwater</i>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.7	
<i>Waterdichtheid</i>	Geen penetratie en toename van gewicht $\leq 20 \text{ g}$	A.7	
<i>Scheuroverbruggend vermogen onder standaardvoorwaarden (23 °C)</i>	$\geq 0,75 \text{ mm}$	A.8.2	
<i>Scheuroverbruggend vermogen Bij lage temperatuur (-5 °C)</i>	$\geq 0,75 \text{ mm}$	A.8.3	
<i>Gevaarlijke stoffen</i>	Zie SDS		

7) De prestatie van het product waarvan sprake is in de punten 1 en 2 is conform de prestaties verklaard in punt 6. De onderhavige prestatieverklaring wordt afgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant genoemd in punt 3.

VOLTECO S.p.A.

Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (TV) Italy

Tel. +3904229663 - Fax +390422966401

volteco@volteco.it - www.volteco.it

Ondertekend voor en namens de fabrikant door Marco Ruzzier Laboratory Manager

(naam en functie)



Ponzano Veneto, 2017/07/20 -----

Rev. 2.0 2017/07/20

