VOLTECO S.p.A.

Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (TV) Italy Tel. +3904229663 - Fax +390422966401 volteco@volteco.it - www.volteco.it

Declaración de prestación: no 0020-CPR-2021/06/01

1) Código de identificación único del producto-tipo

Uso y usos previstos del producto de construcción, Go conforme a la relativa especificación técnica para para la relativa especificación técnica para la relativa especificación tecnica para la relativa especificación técnica para la relativa especificación técnica para la relativa especificación tecnica para la relativa especificación tecnica para la relativa especificación tecnica para la relativa especificación técnica para la relativa especificación técnica para la relativa especificación tecnica para la relativa especificación especificación tecnica para la relativa especifica para la relativa especifica para la relativa especifica para la relativa especifica para la r

3) Nombre, denominación comercial registrada o marca registrada y dirección del fabricante según el artículo 11(5)

armonizada, como previsto por el fabricante

4) Sistema o sistemas de control y de comprobación de la constancia de las prestaciones (AVCP) del producto de construcción que se indica en el anexo V

5) En el caso de Declaración de Prestación relativa a un producto de construcción que entra dentro del ámbito de aplicación de una norma armonizada **VOLGRIP LH - LIGHT**

Geosintético bentonítico con función barrera (GBR-C) para usar como barrera a los fluidos en la construcción de túneles y estructuras subterráneas

VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italy) www.volteco.com

Sistema 2+

El Notified Body **ITB**, con número de identificación n° 1488, ha efectuado la inspección inicial de la fábrica y la vigilancia y comprobación de los controles de producción de fábrica (FPC), y procede a conceder el certificado de conformidad FPC n° 1488-CPR-0638/Z relativo a un producto que se acoge a las normas armonizadas: EN 13491:2004 - Anexos incluidos

6) Prestación declarada:

Prestaciones	Prestación valor medio	Prestación Tolerancia/*Valor mínimo declarado	Estándar de prueba
Deformación en rotura MD	8,5 kN/m	± 1 kN/m	EN ISO 10319
Deformación en rotura CMD	8,5 kN/m	± 1 kN/m	EN ISO 10319
Resistencia al punzonamiento estático	> 1,8 kN	± 0,2 kN	EN ISO 12236
Capacidad hidráulica	$6x10^{-9}m^3/m^2/s$	$+0.5x10^{-9} \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{s}$	ASTM D 5887
Duración (Anexo B)	Que hay que comprobar en el plazo de un día desde la instalación. Duración mínima prevista de 25 años en terrenos naturales con pH incluido entre 4 y 9 y con temperatura inferior a los 25°C.		

7) La presentación del producto mencionado en los puntos 1 y 2 es conforme a la presentación declarada en el punto 6. Se emite esta declaración de prestación bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante mencionado en el punto 3.

Firmado en nombre y or cuenta de Marco Ruzzier Laboratory Manager

(nombre y función)

Ponzano Veneto, 2021/06/01

Rev. 2.0 2021/06/01

ES 1/1

