


Ripresa di getto con membrana AMPHIBIA PRE-GETTO entro cassero

Ambito	Impermeabilizzazione interrati
Tipologia di opera	Cemento armato
Condizioni al contorno	Falda
Costruzione	Nuova
Tipologia di scavo	Libero
Tipologia di materiale(i)	SISTEMA IDRO-REATTIVO
Sequenza di posa	Pre getto
Grado di rischio associato	Alto
Tipologia di protezione	Barriera impermeabile

1. Magrone
2. AMPHIBIA 3000 GRIP
3. AMPHIBIA 3000
4. Eventuale ed idonea cappa di protezione
5. WT 102 idoneamente confinato (rif. scheda tecnica)
6. Struttura in c.a. idonea a resistere alle spinte idrauliche e priva di vizi
7. AMPHIBIA STOPPER con AKTI-VO 201 a sigillatura del distanziale
8. AMPHIBIA PRESSURE CORNER 90°
9. BI MASTIC o AKTI-VO 201
10. AMPHIBIA PRESSURE CORNER 270° avente SAFETY TAPE BT
11. Idoneo elemento di separazione e protezione
12. Terreno ben compattato e privo di vuoti



Note: La sovrapposizione delle membrane Amphibia non dovrà coincidere con la zona di ripresa di getto. I sistemi impermeabilizzanti dovranno essere applicati in orizzontale e verticale senza soluzione di continuità a protezione di tutti gli ambiti interessati fino alla quota del piano di campagna, realizzando detta continuità anche con gli altri sistemi impermeabilizzanti, presenti o da installare, al fine di evitare qualsiasi eventuale fenomeno di infiltrazione; allo stesso scopo tutte le riprese di getto, i giunti, le fessurazioni, i corpi passanti e quant'altro dovesse interferire con l'impermeabilizzazione dovrà essere sigillato con idonei sistemi Volteco. Tutte le strutture interessate dall'intervento dovranno essere massive, in cemento armato, (od opportunamente regolarizzate con idonea malta Volteco armata con rete metallica, inox o zincata, tassellata) e verificate idonee a sostenere le spinte idrauliche oltre che ovviamente gli altri carichi cui saranno soggette.



Rappresentazione grafica fuori scala rilasciata allo scopo esemplificativo, riferita esclusivamente alla posa delle tecnologie Volteco, da sottoporre all'approvazione ed alla contestualizzazione del Progettista e/o della Direzione Lavori per ogni elemento architettonico/tecnico in funzione delle specifiche esigenze progettuali, di cantiere. Per ogni ulteriore dettaglio sui singoli prodotti citati e per la loro applicazione si dovrà fare riferimento alle relative schede tecniche che si richiamano quali parti integranti della presente, scaricabili inoltre gratuitamente sul nostro sito internet (www.volteco.com).