



motivo può essere considerato un "fusibile strutturale".

Al passaggio dell'acqua, le fessurazioni, realizzatesi in modo rettilineo, vengono autonomamente sigillate dall'espansione spontanea della guarnizione idroespansiva a base di Bentonite di Sodio naturale.

Interasse posizionamento

Regola empirica per il calcolo del posizionamento di BREAK

$$l = H/2s$$

dove:

l = interasse del BREAK espresso in metri

H = altezza del muro espressa in metri

s = spessore del muro espresso in metri



Referenze disponibili su www.volteco.com

CONFEZIONE E STOCCAGGIO

BREAK è confezionato in scatole contenenti 10 barre ed è conservabile, se posto in luogo riparato, a tempo indeterminato.

AVVERTENZE - NOTE IMPORTANTI

Non manomettere lo scatolare di BREAK poiché se ne pregiudica la sua funzionalità.

Raccordare sempre BREAK con i waterstop idroespansivi posti sulle riprese orizzontali.

Il profilo scatolare BREAK non deve essere sorretto da staffe o elementi che possano interferire con il funzionamento della guarnizione idroespansiva: ferri, legacci o distanziali posti a fianco o in contiguità al waterstop contenuto all'interno del profilo.

CARATTERISTICHE FISICHE E TECNICHE

Specifiche	Valori
Spessore	20 mm
Larghezza	185 mm
Lunghezza	1.000 mm
Composizione del profilo idroespandente	25% gomma butilica 75% Bentonite di Sodio

N.B.: Vedere dati tecnici del prodotto WT 102

SICUREZZA

Si consiglia l'uso di guanti durante il lavoro.

In caso di contatto accidentale con la pelle o con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Informazioni, Immagini e testi contenuti in questo documento sono proprietà esclusiva di Volteco S.p.A. Potrebbero cambiare in qualsiasi momento senza preavviso.

Le versioni più aggiornate di questo e altri documenti (voce di capitolato, brochure, altro) sono presenti su www.volteco.com.

In caso di traduzione il testo potrebbe contenere imperfezioni tecniche e linguistiche.

NOTE LEGALI

Nota per l'acquirente/installatore:

Il presente documento messo a disposizione da Volteco S.p.A. è meramente di supporto ed indicativo per l'acquirente/applicatore.


Non considera i necessari approfondimenti del singolo contesto operativo, cui Volteco S.p.A. resta in ogni caso estranea.

Non modifica e non estende le obbligazioni proprie del produttore Volteco S.p.A.

È suscettibile di variazioni in ordine alle quali l'applicatore dovrà aggiornarsi prima di ogni singola applicazione consultando il sito www.volteco.com.



BREAK



Le informazioni tecnico/commerciali pre-post vendita della rete commerciale hanno la stessa valenza del presente documento.

