

**PRODUKTBE SCHREIBUNG**

GARVO 3 und 5 sind undurchlässige elastische Fugenabdeckbänder für den Einsatz in Kombination mit der Beschichtung PLASTIVO oder dem Schutzsystem AQUASCUD SYSTEM.

Geeignet für die Abdichtung von Dehnungsfugen in Estrichen und für die Abdeckung von strukturellen Rissen und Gussfugen, die einem positiven hydrostatischen Druck ausgesetzt sind.

**ANWENDUNG DES PRODUKTS**

- Abdichtung von Fugen zwischen kleinen vorgefertigten Elementen unter positiven Auftriebsbedingungen
- Abdichtung von nicht konstruktiven Dehnungsfugen auf Estrichen
- Abdeckung struktureller Risse und Betonierfugen, die einem positiven hydrostatischen Druck ausgesetzt sind

VORTEILE

- Leichte und schnelle Anwendung
- Vollständige Wasserundurchlässigkeit
- Gute Dehnungsfähigkeit
- Ausgezeichnete Haftung

VORBEREITUNG UND ANWENDUNG**Vorbereitung der Oberflächen**

Durch kräftiges Bürsten, Sandstrahlreinigung oder Meißeln von Staub, Fett und nichtbindigem Material reinigen und alle Wasseranstauungen entfernen.

Auf Metalloberflächen sämtliche Rost- und Lackspuren entfernen.

Auftragen

Tragen Sie zuvor PLASTIVO oder AQUASCUD (siehe entsprechende technische Datenblätter) auf die Installationsflächen entlang der Fuge und über eine Länge auf, die größer ist als die der GARVO-Fugenabdeckung, mit einer durchschnittlichen Dicke von 1 mm.

Verteilen Sie GARVO so, dass das Klebeband „im nassen Zustand“ an der Mischung haftet, und bedecken Sie es mit einer zweiten Schicht vollständig.

Falls die Fugenabdeckung längs der Verbindung Wand/Boden angebracht wird, müssen die rechtwinkligen Richtungsänderungen mit dem entsprechenden GARVO 90°-/270°-WINKEL verbunden werden.

Verkleben der Verbindungsbereiche

Stoßverbindung: (A)

1) die Bänder GARVO normal verlegen und mit der Mischung PLASTIVO oder AQUASCUD mit dem Untergrund verbinden;

2) an der Verbindungsstelle der Bänder GARVO eine Überlappung von mindestens 5 cm vorsehen;



3) den Rand der Überlappung mit Klebeband freihalten, um den Kleber SUPERBOND auf die beiden zu verbindenden Stücke von GARVO auftragen zu können;

4) die notwendige Zeit abwarten (bis zu 15 Minuten), bis der Kleber SUPERBOND wirkt (siehe Anleitung auf der Verpackung), dann die beiden GARVO-Elemente übereinanderlegen und kräftig drücken.

Verkleben der Überkreuzungen:

siehe Bilderfolge.

„X“-förmiges Verkleben (B)

„T“-förmiges Verkleben (B1)



Referenzen finden Sie auf Website www.volteco.com

VERPACKUNG UND LAGERUNG

GARVO ist in den folgenden Ausführungen erhältlich:

GARVO 3 - Rollen zu 20m, Breite 10 cm

GARVO 5 - Rollen zu 20m, Breite 15 cm

GARVO WINKEL 90°/270° - Schachteln zu 10 Stück je Typ.

Die Produkte müssen trocken und vor Sonne und Feuchtigkeit geschützt gelagert werden.

WICHTIGE HINWEISE

Nicht bei negativen Druckbedingungen verwenden.

Nicht in Aquarien oder Schwimmbädern verwenden.

Bei Zweifeln den Technischen Kundendienst von Volteco kontaktieren.

Bevor das Produkt mit PLASTIVO oder AQUASCUD geschützt wird, kann es für max. 20 Tage zirka direktem Sonnenlicht ausgesetzt bleiben.

PHYSIKALISCHE UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifikationen	Werte
Betriebstemperatur	-30°C +90°C
Beständigkeit gegen Säuren und Basen	good
Parameter, die der internen Qualitätskontrolle unterliegen	Werte
Bruchdehnung	> 60%
Zuglast der Dehnung	> 24 N/15 mm

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Bilder und Texte sind Alleineigentum der Volteco S.p.A.

Können sich jederzeit ohne vorherige Mitteilung ändern.

Die aktualisierten Versionen dieses und anderer Dokumente (Leistungsverzeichnis, Broschüren usw.) sind bei www.volteco.com einzusehen.

Im Fall der Übersetzung könnte der Text technische und sprachliche Unvollkommenheiten enthalten.

GESETZLICHE HINWEISE

Hinweis für den Käufer/Anwender

Das vorliegende, von der Volteco S.p.A. bereitgestellte Dokument will ausschließlich eine Hilfe darstellen und Richtangaben für den Käufer/Anwender liefern.

Die erforderlichen Vertiefungen der jeweiligen Einsatzgegebenheiten werden nicht in Betracht gezogen, da Volteco S.p.A. nicht darin einbezogen ist.

Ändert und erweitert die Verpflichtungen des Herstellers Volteco S.p.A. nicht.

Es könnten Änderungen vorliegen, daher muss sich der Anwender vor jeder Anwendung auf der Website www.volteco.com diesbezüglich informieren.

Die oben genannten Klarstellungen erstrecken sich auf die technischen/kommerziellen Informationen



GARVO 3 e 5



des Handelsnetzwerks vor und nach dem Verkauf.

ANHÄNGE

A



B



B1

