



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

GARVO 3 y 5 son tapajuntas impermeables con banda elástica a usar combinados con el revestimiento PLASTIVO o con el sistema protector AQUASCUD SYSTEM.

Adecuado para impermeabilizar juntas de dilatación en soleras y para cubrir grietas estructurales y reanudaciones de colada sometidas a presión hidrostática positiva.



DÓNDE SE UTILIZA

- Sellado de juntas entre pequeños elementos prefabricados en condiciones de empuje hidrostático positivo
- Impermeabilización de juntas de dilatación no estructurales en soleras
- Recubrimiento de grietas estructurales y juntas de construcción sometidas a la presión hidrostática positiva

VENTAJAS

- Aplicación fácil y rápida
- Extremadamente resistente al agua
- Alta capacidad de elongación
- Excelente adherencia

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Preparación de las superficies

Limpie eliminando el polvo, la grasa o el material no cohesivo mediante un energético cepillado, arenado o cincelado, eliminando todos los estancamientos de agua.

Sobre las superficies metálicas, elimine toda presencia de oxidación y de pintura.

Aplicación

Aplicar previamente PLASTIVO o AQUASCUD (ver fichas técnicas correspondientes) sobre las superficies de instalación a lo largo de la junta y en una longitud superior a la del tapajuntas GARVO, con un espesor medio de 1 mm.

Extiende GARVO para que la cinta se adhiera "mientras esté húmeda" a la mezcla y utiliza una segunda capa para cubrirla por completo.

En caso de que el tapajuntas se aplique a lo largo del punto de conexión pared/pavimento, una los cambios de dirección de ángulo recto con el específico GARVO ANGULAR 90°/270°.

Encolado de las zonas de superposición

Unión extremo con extremo: (A)

1) aplique normalmente las cintas GARVO haciéndolas adherir al soporte con una mezcla de PLASTIVO o AQUASCUD;

2) en el punto de unión de las cintas GARVO, prevea una superposición de al menos 5 cm;

3) mantenga abierto el borde de superposición con cinta adhesiva, para poder aplicar el adhesivo



SUPERBOND sobre ambos segmentos de GARVO que se deben unir;

4) espere el tiempo necesario (hasta 15 minutos) hasta que el adhesivo SUPERBOND haga efecto (véanse las instrucciones en el envase); después, superponga los dos GARVO y presione con fuerza.

Encolados de los cruces:

véase la secuencia fotográfica.

Encolado en X (B)

Encolado en T (B1)



Referencias disponibles en www.volteco.com

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y ALMACENAMIENTO

GARVO se encuentra disponible en las siguientes versiones:

GARVO 3 - Rollos de 20 m por h 10 cm.

GARVO 5 - Rollos de 20 m por h 15 cm.

GARVO ANGULAR 90°/270° - Cajas de 10 uds. por tipo.

El almacenamiento de los productos debe efectuarse en un ambiente seco, al reparo del sol y la humedad.

ADVERTENCIAS - NOTAS IMPORTANTES

No lo utilice en condiciones de empuje negativo.

No usar en tanques o piscinas.

Para aclarar cualquier tipo de dudas, comuníquese con el Servicio Técnico Volteco.

El producto puede permanecer expuesto a la luz directa antes de protegerse con PLASTIVO o AQUASCUD, como máximo unos 20 días.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS

Especificaciones	Valores
Temperatura de ejercicio	-30°C +90°C
Resistencias a los ácidos y bases	buena
Parámetros sujetos a Control de Calidad interno	Valores
Alargamiento de rotura	> 60%
Carga de alargamiento	> 24 N/15 mm

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Todos los derechos reservados.

Informaciones, Imágenes y textos incluidos en este documento son de propiedad de Volteco S.p.A.

Pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.

Las versiones más actualizadas de este y de otros documentos (voz del capitulado, folletos y otros documentos) se encuentran en www.volteco.com.

En el caso de traducción, el texto puede contener imperfecciones técnicas y lingüísticas.

NOTAS LEGALES

Nota para el comprador/instalador:

Este documento puesto a disposición por Volteco S.p.a. es meramente de soporte e indicativo para el comprador/aplicador.

No considera la necesaria información detallada de cada uno de los contextos operativos, respecto a los que de todos modos Volteco S.p.A. no asumirá responsabilidad alguna.

No aplica ni extiende las obligaciones propias del fabricante Volteco S.p.A.

Es susceptible de variaciones en función de las que deberá actualizarse el aplicador antes de cada aplicación, consultando el sitio web www.volteco.com.

Las aclaraciones anteriores se extienden a la información técnico/comercial pre-post venta de la red comercial.

ANEXOS



GARVO 3 e 5



A



B



B1

