

**BESCHRIJVING PRODUCT**

GARVO 3 e 5 - Waterdichte voegbedekking van elastische band te gebruiken in combinatie met de coating PLASTIVO of met het beschermende AQUASCUD SYSTEM.

Geschikt voor het dichten van voegen in structuren die onderworpen worden aan bewegingen en ter dekking van structureel letsel en stortvoegen die onderworpen worden aan positieve hydrostatische stuwkracht.

**TOEPASSING PRODUCT**

- Afdichting van voegen in structuren of prefab-elementen die aan thermische of dynamische bewegingen blootgesteld worden
- Bedekking van structureel letsel en stortvoegen die onderworpen worden aan positieve hydrostatische stuwkracht

VOORDELEN

- Gemakkelijke en snelle toepassing
- Totale waterdichtheid
- Hoge rekbaarheid
- Uitstekende hechting

VOORBEREIDING EN TOEPASSING **Vorbereitung van de oppervlakken**

Reinig de oppervlakken door verwijdering van stof, vet of los zittend materiaal door middel van energie borstelen, zandstralen of chippen, waardoor stagnatie van het water weggenomen wordt. Elimineer iedere aanwezigheid van oxidatie en lak van metalen oppervlakken.

Toepassing

Breng preventief PLASTIVO of AQUASCUD aan op de installatievlakken naast de voeg of over een lengte die groter is dan die van de GARVO voegbedekking, met een gemiddelde dikte van 1 mm waarbij het middelste gedeelte wordt vrijgelaten.

Breng GARVO aan door de laterale zone met gaatjes "vers" aan te brengen op de zone die voorbehandeld is met PLASTIVO of AQUASCUD en gebruik een twee laag ervan om de voeg volledig te bedekken.

Als dwarse bewegingen voorzien worden moet GARVO in omega-vorm gelegd worden.

Wanneer de voegafdekking langs het punt van aansluiting muur/vloer wordt aangebracht, moeten de richtingsveranderingen worden verbonden op een rechte hoek met het speciale GARVO HOEKPROFIEL 90°/270°.

Lijmen van de overlappende gebieden

Stootnaden: (A)

- 1) Wikkel de GARVO tape normaal af en laat deze hechten op de onderlaag met een mengsel van



GARVO 3 e 5

PLASTIVO of AQUASCUD;

- 2) zorg op het verbindingspunt van de GARVO tapes voor een overlapping van minstens 5 cm;
- 3) houd de overlappende flap met plakband geopend zodat de SUPERBOND kleefstof op beide stukken met elkaar te verbinden GARVO aangebracht kan worden;
- 4) wacht de tijd die nodig is (tot 15 minuten) opdat de kleefstof SUPERBOND effect heeft (zie instructies op de verpakking), leg vervolgens de twee GARVO's over elkaar en druk met kracht.

Lijmen van kruisingen:

Zie de fotografische volgorde.

Lijmen in X-vorm (B)

Lijmen in T-vorm (B1)



Referenties beschikbaar op www.volteco.com

VERPAKKING EN OPSLAG

GARVO is beschikbaar in de volgende versies:

GARVO 3 - Rollen van 20 m met een h van 10 cm.

GARVO 5 - Rollen van 20 m met een h van 15 cm.

GARVO HOEKPROFIEL 90°/270° - Dozen van 10 stuks per type.

De producten moeten opgeslagen worden op een droge plaats die bescherming biedt tegen de zon en vochtigheid.

WAARSCHUWINGEN - BELANGRIJKE OPMERKINGEN

De aansluiting van de GARVO uiteinden moet uitgevoerd worden door ze 5 cm te laten overlappen, door uitsluitend SUPERBOND als kleefstof te gebruiken.

Niet gebruiken in omstandigheden van negatieve stuwkracht.

In het geval van bassins of zwembaden met tegels dient u alleen voor de stortvoegen de onderlaag volledig vast te lijmen met PLASTIVO of AQUASCUD

In geval van twijfel contact opnemen met de technische dienst van Volteco.

Het product kan blootgesteld worden aan rechtstreeks licht vooraleer beschermd te worden met PLASTIVO of AQUASCUD, gedurende maximum 20 dagen ongeveer.

FYSISCHE EN TECHNISCHE KENMERKEN

Specificaties	Waarden
Bedrijfstemperatuur	-30 °C +90 °C
Weerstand tegen zuren en basen	goed
Parameters onderworpen aan interne kwaliteitscontrole	Waarden
Rek bij breuk	> 60%
Rekbelasting	> 24 N/15 mm
Maximum initiële opening van de voeg:	
• Garvo 3	3 cm
• Garvo 5	5 cm

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Informatie, afbeeldingen en teksten die zijn opgenomen in dit document zijn de exclusieve eigendom van Volteco S.p.A.

Kunnen veranderen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.

De meest bijgewerkte versies van dit en andere documenten (onderdelen van het bestek, brochures, anders) staan op www.volteco.com aanwezig zijn.

In het geval van de vertaling kan de tekst technische en taalkundige onvolkomenheden bevatten.

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Opmerking voor de koper/installateur:

Dit document dat door Volteco S.p.A. ter beschikking wordt gesteld, is hoofdzakelijk om de



GARVO 3 e 5

koper/plaatser te ondersteunen en aanwijzingen te geven.



Er wordt niet ingegaan op de nodige details met betrekking tot de afzonderlijke werkcontext, waar Volteco S.p.A. in ieder geval buiten blijft.

Dit vormt geen wijziging of uitbreiding van de eigen verplichtingen van de fabrikant Volteco S.p.A.

Het is aan variaties onderhevig, wat betekent dat de plaatser zich eerst moet informeren via de website www.volteco.com voordat hij het product gaat aanbrengen.

De technische/commerciële informatie van het commerciële net voor en na de verkoop hebben dezelfde geldigheid als dit document.

BIJLAGEN

A**B****B1**