



# GARVO 3 e 5

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

GARVO 3 e 5 são fitas tapa juntas impermeáveis e elásticas, que devem ser utilizadas em combinação com o revestimento PLASTIVO ou o com o sistema de proteção AQUASCUD SYSTEM.

Indicado para impermeabilizar as juntas de dilatação nas betonilhas e para cobrir lesões estruturais e recobrimentos de betão sujeitos a pressão hidrostática positiva.



## CAMPO DE UTILIZAÇÃO

- Vedação de juntas entre pequenos elementos pré-fabricados em condições de pressão hidrostática positiva
- Impermeabilização de juntas de dilatação não estruturais em betonilhas
- Cobertura de lesões estruturais e retomas de betonagem sujeitas a pressão hidrostática positiva

## VANTAGENS

- De fácil e rápida aplicação
- Total impermeabilidade à água
- Elevada capacidade de alongamento
- Ótima aderência

## PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

### Preparação das superfícies

Remova os vestígios de pó, graxa e qualquer material incoerente mediante processos de escovagem, jateamento ou cinzeladura; elimine também qualquer acumulação de água superficial.

Em superfícies metálicas elimine previamente qualquer resíduo de oxidação ou tinta.

### Aplicação

Aplicar previamente PLASTIVO ou AQUASCUD (ver fichas técnicas pertinentes) nas superfícies de instalação ao longo da junta e num comprimento superior ao do revestimento de junta GARVO, com espessura média de 1 mm.

Espalhe GARVO para que a fita adira “quando molhada” à mistura e use uma segunda camada para cobri-la completamente.

Se o tapa-juntas for aplicado no ponto de conexão parede/pavimento, juntar as mudanças de direção e ângulo reto com o respetivo GARVO ANGULAR 90°/270°.

### Colagem das zonas de sobreposição

União de tipo cabeça-a-cabeça: (A)

1) aplique normalmente as fitas GARVO deixando-as aderir ao suporte com uma mistura de PLASTIVO ou AQUASCUD;

2) no ponto de junção das fitas GARVO, preveja sempre uma sobreposição mínima de 5 cm;

3) mantenha as bordas de sobreposição abertas com o auxílio de uma fita adesiva, de modo que seja possível aplicar o selante SUPERBOND em ambos os segmentos de fita GARVO a unir;



# GARVO 3 e 5

4) aguarde o tempo necessário (até 15 minutos) para que o selante SUPERBOND faça efeito (consulte as instruções na embalagem), sobreponha em seguida os dois segmentos de fita GARVO e pressione firmemente.

Colagens cruzadas:

veja a sequência fotográfica.

Colagem em forma de X (B)

Colagem em forma de T (B1)



Referências disponíveis em [www.volteco.com](http://www.volteco.com)

## EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

GARVO está disponível nas seguintes versões:

GARVO 3 - Rolos de 20 m x 10 cm de altura

GARVO 5 - Rolos de 20 m x 15 cm de altura.

GARVO ANGULAR 90°/270° - Caixas de 10 unidades de cada tipo.

Os produtos devem ser armazenados em locais secos e protegidos contra os raios solares e a humidade.

## ADVERTÊNCIAS - NOTAS IMPORTANTES

Não utilize em condições de pressão negativa.

Não utilizar em tanques ou piscinas.

Em caso de dúvidas entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica da Volteco.

O produto pode permanecer exposto à luz direta, antes de ser protegido com PLASTIVO ou AQUASCUD, aproximadamente por um máximo de 20 dias.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E TÉCNICAS

Especificações	Valores
Temperatura de funcionamento	-30°C +90°C
Resistência a ácidos e bases	boa
Parâmetros sujeitos a Controlo de Qualidade Interno	Valores
Alongamento de rutura	> 60%
Carga de alongamento	> 24 N/15 mm

## COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Todos os direitos reservados.

As informações, as imagens e os textos que constituem este documento são de propriedade exclusiva da Volteco S.p.A..

Sujeito a alterações a qualquer momento e sem aviso prévio.

As versões atualizadas deste e de outros documentos (fichas de especificação, brochuras, etc.) estão presentes no site [www.volteco.com](http://www.volteco.com).

Eventuais traduções do texto original podem conter imprecisões técnicas e linguísticas.

## NOTAS LEGAIS

Nota para o adquirente/técnico instalador:

Este documento colocado à disposição por parte da Volteco S.p.A. é puramente de suporte e contém informações úteis para o cliente/aplicador.

Não leva em consideração a análise necessária do contexto operacional individual, relativamente à qual a Volteco S.p.A. não assume qualquer responsabilidade.

Não modifica ou estende as obrigações intrínsecas do fabricante Volteco S.p.A.

Suscetível de modificações: o técnico instalador, obrigatoriamente, deverá se atualizar antes de cada aplicação visitando o site [www.volteco.com](http://www.volteco.com).

Os esclarecimentos anteriores estendem-se à informação técnica/comercial pré-pós-venda da rede comercial.



# GARVO 3 e 5



## DOCUMENTOS EM ANEXO

**A**



**B**



**B1**

