

**POPIS PRODUKTU**

GARVO 3 a 5 sú elastické vodotesné krycie pásy, ktoré sa používajú v kombinácii s náterom PLASTIVO alebo systémom AQUASCUD.

Vhodný na hydroizoláciu dilatačných spojov v poteroch a na zakrytie konštrukčných trhlín a zliatinových škár vystavených kladnému hydrostatickému tlaku.

**KDE SA POUŽÍVA**

- Utesnenie spojov medzi malými prefabrikovanými prvkami za podmienok kladného hydrostatického tlaku
- Hydroizolácia nekonštrukčných dilatačných spojov na poteroch
- Copertura di lesioni strutturali e riprese di getto sottoposte a spinta idrostatica positiva

**VÝHODY**

- Jednoduchá a rýchla aplikácia
- Extrémne vodotesný
- Vysoká predlžovacia kapacita
- Vynikajúca príľnavosť

**PRÍPRAVA A REALIZÁCIA****Príprava povrchu**

Očistite od prachu, mastnoty alebo nesúrodého materiálu intenzívnym kefovaním, pieskovaním alebo dlátom a odstráňte prípadnú stagnáciu vody.

Na kovových povrchoch odstráňte všetku oxidáciu a farbu.

**Aplikácia**

Vopred naneste PLASTIVO alebo AQUASCUD (pozri príslušné technické listy) na inštalčné plochy pozdĺž škáry a v dĺžke, ktorá je väčšia ako dĺžka krytu škáry GARVO, s priemernou hrúbkou 1 mm.

Rozotrite GARVO tak, aby páska "za mokra" príľnula k zmesi a použite druhú vrstvu na úplné prekrytie. Ak je kryt spoja použitý pozdĺž miesta pripojenia steny/podlahy, spojte zmeny smeru v pravom uhle vhodným GARVO ANGOLARE 90°/270°.

**Lepenie prekrývajúcich sa oblastí**

Tupý kĺb: (A)

- 1) GARVO pásy normálne rozťahnite, prilepte ich k podkladu zmesou PLASTIVO alebo AQUASCUD;
- 2) v mieste spojenia pásk GARVO zabezpečte presah aspoň 5 cm;
- 3) tenere aperto il lembo di sovrapposizione con del nastro adesivo in modo da poter stendere il collante SUPERBOND su entrambi gli spezzoni di GARVO da unire;
- 4) počkajte tak dlho, ako je potrebné (do 15 minút), aby lepidlo SUPERBOND začalo pôsobiť (pozri pokyny na obale), potom prekryte obe časti GARVO a pevne pritlačte.

Lepenie krížov:



pozrite si fotografickú sekvenciu.  
Lepenie do X (B)  
Lepenie do T (B1)



Referencie sú dostupné na [www.volteco.com](http://www.volteco.com)

#### BALENIE A SKLADOVANIE

GARVO je k dispozícii v nasledujúcich verziách:  
GARVO 3 - Rolky 20 m x 10 cm.  
GARVO 5 - Rolky 20 m x 15 cm.  
GARVO ROH 90°/270° - Krabice po 10 kusoch od druhu.  
Výrobky je potrebné skladovať v suchom prostredí chránenom pred slnkom a vlhkosťou.

#### UPOZORNENIA - DÔLEŽITÉ POZNÁMKY

Nepoužívajte pri negatívnych podmienkach ťahu.  
Nepoužívajte v nádržiach alebo bazénoch.  
V prípade pochybností kontaktujte technický servis Volteco.  
Výrobok môže zostať vystavený priamemu svetlu pred ochranou pomocou PLASTIVO alebo AQUASCUD maximálne 20 dní.

#### FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Technické údaje	Hodnoty
Prevádzková teplota	-30°C +90°C
Odolnosť voči kyselinám a zásadám	Dobre
Parametre podliehajúce vnútornej kontrole kvality	Hodnoty
Predĺženie prestávky	> 60%
Predlžovacie zaťaženie	> 24 N/15 mm

#### AUTORSKÉ PRÁVA

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.  
Informácie, obrázky a texty obsiahnuté v tomto dokumente sú výhradným vlastníctvom Volteco S.p.A. Môžu sa kedykoľvek zmeniť bez upozornenia.  
Najaktuálnejšie verzie tohto a ďalších dokumentov (špecifikácie, brožúry, iné) sú k dispozícii na [www.volteco.com](http://www.volteco.com).  
V prípade prekladu môže text obsahovať technické a jazykové nedostatky.

#### PRÁVNE UPOZORNENIA



Poznámka pre kupujúceho/inštalátora:  
Tento dokument sprístupnený spoločnosťou Volteco S.p.A. je to len podpora a orientačný údaj pre kupujúceho/aplikátora.  
Neberie do úvahy potrebnú hĺbkovú analýzu jednotlivých prevádzkových súvislostí, ktoré Volteco S.p.A. v každom prípade zostáva cudzí.  
Neupravuje ani nerozširuje povinnosti výrobcu Volteco S.p.A.  
Je náchylný na variácie, pre ktoré musí aplikátor aktualizovať pred každou jednotlivou aplikáciou na webovej stránke [www.volteco.com](http://www.volteco.com).  
Vyššie uvedené objasnenia sa vzťahujú na predpredajné technické/obchodné informácie predajnej siete.

#### PRÍLOHY






**A**



**B**



**B1**

