

PROCLEAN



PRODUKTBESCHREIBUNG

PROCLEAN ist eine desinfizierende Behandlung und setzt sich aus Zusatzstoffen in wässriger Dispersion zusammen, die Schimmel, Pilze und Algen an Außen- und Innenflächen neutralisieren und dieses schützen.







ANWENDUNG DES PRODUKTS

Vorbereitung der Mineral- oder Kunststoffuntergründe vor dem Auftragen der Produkte CP0, CP1, PAINT AIR und PAINT PROTECTION, X-LIME und FIBROeRASO oder glättenden Spachtelmassen und Anstrichen, sowohl zur Vorbeugung als auch zur Entfernung von Schäden durch Schimmel und Algen.

Besonders geeignet für:

- Nach Norden gerichtete Fassaden
- · Außen- oder Innenflächen von Mauern mit Zement- oder Kalkputz, Leichtputz, sowohl neu als auch alt
- Oberflächen mit synthetischem Finish, Quarzbeschichtung oder mit Kunststoffanstrich
- · Oberflächen mit Kondenswasserbildung wie Badezimmer, Küchen, Keller und Treppenverschlag
- Estriche oder Fußböden mit Pilzbefall, vor Abdichtungsmaßnahmen
- Flächen aus Stahlbeton

VORTEILE

- Desinfiziert die verunreinigten Oberflächen
- Keine Verdünnung mit Wasser nötig
- Keine Filmbildung
- Da es frei von Lösungsmitteln ist, ist die Verwendung in geschlossenen und schlecht belüfteten Räumen zulässig
- Keine Spülung nach der Behandlung

VORBEREITUNG UND ANWENDUNG

Vorbereitung der Oberflächen

Von Pilz befallene Oberflächen mit Wasserhochdruckreiniger säubern und eventuelle Öl- und Fettspuren beseitigen. Trocknen lassen.

Eventuell vorhandene Risse versiegeln und die verschlissenen Teile reparieren.





PROCLEAN



Die neuen zu behandelnden Oberflächen oder Kittarbeiten mit Instandsetzungsmörtel müssen ausgehärtet, vollkommen sauber, bindig und trocken sein.

Vorbereitung des Produkts

PROCLEAN ist gebrauchsfertig und braucht nicht mit Wasser verdünnt zu werden.

Auftragen

Das Produkt vor Gebrauch schütteln und gleichmäßig bis zur Sättigung in einem einzigen Anstrich mit Pinsel, Roller oder Sprühgerät auftragen.

PROCLEAN muss anschließend nicht abgewaschen werden, da es mit den Vorbereitungs- oder Finish-Produkten von Volteco kompatibel ist.

Bei Anwendung in Innenräumen, in denen der Pilzbefall mit einem Wasserhochdruckgerät nicht zuvor beseitigt werden konnte, die Trocknung des ersten Anstrichs PROCLEAN abwarten, den Pilz energisch wegbürsten und sodann ein weiterer Anstrich von POCLEAN vornehmen.

Neubeschichtung

2-3 Stunden warten, bevor PROFIX (siehe betreffendes technisches Datenblatt) oder eine andere Beschichtung darüber aufgetragen wird.









Referenzen finden Sie auf Website www.volteco.com

VERBRAUCH UND ERGIEBIGKEIT 0,15 l/m² der Verbrauch kann je nach Porosität und Aufnahmevermögen der Oberfläche schwanken.

VERPACKUNG UND LAGERUNG

5 I- oder 20 I-Kanister.

Das Produkt muss vor der Verwendung trocken gelagert und vor Frost, Wärme (Höchsttemperatur 40 °C) und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Aufbewahrungsdauer 12 Monate.

WICHTIGE HINWEISE

Das Produkt nicht auf nassen Oberflächen auftragen.

Das Produkt nicht auf vollständig nichtabsorbierenden Oberflächen auftragen (z.B. Metall, Keramik, bestehendem undurchlässigem Mantel).

Für mindestens 12 Stunden vor Regen schützen.

Pinsel, Roller oder Werkzeuge für das Aufsprühen (airless) mit Wasser reinigen, bevor das Produkt trocknet.

Die Angaben zur Zubereitung und Anwendung beziehen sich auf normale Umgebungsbedingungen (Temperatur +20°C; relative Luftfeuchtigkeit 60%.

PHYSIKALISCHE UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifikationen	Werte
Aussehen	Weißlich Flüssigkeit
Spezifisches Gewicht	1,1 kg/l
Viskosität (+20°C ≠ 2-100 rpm)	20 mPa x s
Verarbeitbarkeitszeit bei +20°C	30'
Anwendungstemperatur	+5°C +30°C

SICHERHEIT

Siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Bilder und Texte sind Alleineigentum der Volteco S.p.A.

Können sich jederzeit ohne vorherige Mitteilung ändern.

Die aktualisierten Versionen dieses und anderer Dokumente (Leistungsverzeichnis, Broschüren usw.)

UNDURCHLÄSSIGE SPACHTELMASSEN - PRIMER - LACKE - HARZE



PROCLEAN



sind bei www.volteco.com einzusehen.

Im Fall der Übersetzung könnte der Text technische und sprachliche Unvollkommenheiten enthalten.

GESETZLICHE HINWEISE

Hinweis für den Käufer/Anwender

Das vorliegende, von der Volteco S.p.A. bereitgestellte Dokument will ausschließlich eine Hilfe darstellen und Richtangaben für den Käufer/Anwender liefern.

Die erforderlichen Vertiefungen der jeweiligen Einsatzgegebenheiten werden nicht in Betracht gezogen, da Volteco S.p.A. nicht darin einbezogen ist.

Ändert und erweitert die Verpflichtungen des Herstellers Volteco S.p.A. nicht.

Es könnten Änderungen vorliegen, daher muss sich der Anwender vor jeder Anwendung auf der Website www.volteco.com diesbezüglich informieren.

Die oben genannten Klarstellungen erstrecken sich auf die technischen/kommerziellen Informationen des Handelsnetzwerks vor und nach dem Verkauf.