

PROFIX 30

PRODUKTBE SCHREIBUNG

PROFIX 30 ist ein Untergrund und besteht aus mikronisierten Acrylharzen in wässriger Lösung, die tief in den Untergrund eindringen und eine hohe fixierende und homogenisierende Aufnahmewirkung erzielen.



ANWENDUNG DES PRODUKTS

Vorbereitung der Mineral- oder Kunststoffuntergründe, sowohl für Außen- als auch Innenbereiche, vor der Anwendung der darauffolgenden Beschichtungen, Finishes oder Abdichtungen.

Besonders geeignet für:

- Alter Zement- oder Kalkputz, vor allem wenn es beschädigt, nicht kreidungsstabil oder geschwächt ist
- Oberflächen mit synthetischem Finish, Quarzbeschichtung oder mit Kunststoffanstrich
- Flächen aus Stahlbeton
- Alte oder staubige Estriche

VORTEILE

- Hohes Durchdringungsvermögen und wirksame verfestigende Wirkung, auch bei wenig porösen Untergründen
- Beseitigt die Staubigkeit der mineralischen Untergründe
- Verbessert die Haftung auf dem Untergrund von Beschichtungen, Finishes und Abdichtungen
- Da es geruchsneutral und frei von Lösungsmitteln ist, ist die Verwendung in geschlossenen und schlecht belüfteten Räumen zulässig
- Reguliert die Aufnahme des Untergrunds und erleichtert das Auftragen der nachfolgende Anwendungen

VORBEREITUNG UND ANWENDUNG

Vorbereitung der Oberflächen

Oberflächen mit Schimmel, Algen und Pilzen

Eine unverdünnte Schicht Desinfektionsbehandlung PROCLEAN auftragen (siehe technisches Datenblatt).


Nach mindestens 2-3 Stunden mit dem Auftragen von PROFIX 30 fortfahren.

Schadhafter, abgekreideter oder geschwächter Putz

Alle losen bzw. vom Untergrund losgelösten Teile durch gründliche Reinigung mit dem Hochdruckreiniger entfernen und wiederherstellen.

Auf alle Oberflächen, die keine Renovierungsarbeiten sind, nach dem Trocknen PROFIX 30 auftragen.

Bestehende Oberflächen, die neu hergestellt oder in gutem Zustand sind, wie Putz, Indstandsetzungsmörtel, Spachtel mit Bewehrungsstreifen, Dickbeschichtungen, Anstriche und Lacke.



PROFIX 30

Bei bestehenden alten Oberflächen alle nichtbindigen oder sich lösenden Teile mit einer Bürste und einer sorgfältigen Wasserhochdruckreinigung beseitigen, sodann die komplette Trocknung abwarten, bevor PROFIX 30 aufgetragen wird.

Mit PLASTIVO abdichtender alter oder staubiger Beton

Die Oberflächen an den Stellen, die Loslösungen, auch partielle, Mauerfraß und Staub oder Fett aufweisen, aufreißen.

Dann mit einer gründlichen Reinigung mit dem Hochdruckreiniger fortfahren.

Dann mit der Reinigung der freiliegenden Bewehrungseisen und deren Passivierung mit SANOFER fortfahren. Zur Instandsetzung der beschädigten Bereiche die Mörtel von Volteco (vgl. dazu die entsprechenden technischen Datenblätter) verwenden.

Auf alle Oberflächen, die keine Renovierungsarbeiten mit Mörtel sind, tragen Sie nach dem Trocknen PROFIX 30 auf.

Alte oder staubige Estriche

Die Oberfläche sorgfältig säubern, alle losen Teile gründlich absaugen, die beschädigten Teile beseitigen und mit FLEXOMIX 30 (siehe entsprechendes technisches Datenblatt) wieder instandsetzen. Beim Auftragen den Untergrund feucht halten.

Auf alle Oberflächen, die keine Renovierungsarbeiten sind, nach dem Trocknen PROFIX 30 auftragen.

Vorbereitung des Produkts

PROFIX 30 kann je nach Aufnahmevermögen des Untergrunds bis zu 10 % mit Wasser verdünnt werden.

Es ist ratsam, dafür Vorversuche auszuführen. Sollte das Produkt auch nach maximaler Verdünnung nicht aufgenommen werden, dieses nicht verwenden.

Auftragen

Das Produkt vor Gebrauch schütteln und gleichmäßig bis zur Sättigung in einem oder mehreren Anstrichen je nach vorgenommener Verdünnung, dem Aufnahmevermögen und den Eigenschaften des Untergrunds mit Pinsel, Roller oder Sprühgerät auftragen.

Bei mehreren Anstrichen mindestens 24 Stunden warten, bevor der nächste Anstrich vorgenommen wird.

Neubeschichtung

Die Beschichtungen, darauffolgenden Finishes oder Abdichtungen erst dann auftragen, wenn PROFIX 30 vollständig absorbiert wurde.



Referenzen finden Sie auf Website www.volteco.com

VERBRAUCH UND ERGIEBIGKEIT 0,2÷0,3 l/m² je nach Porosität des Untergrunds.

VERPACKUNG UND LAGERUNG

5 l- oder 25 l-Kanister.

Das Produkt muss vor der Verwendung trocken gelagert und vor Frost, Wärme (Höchsttemperatur 40 °C) und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Aufbewahrungsdauer 24 Monate in Originalverpackung.

WICHTIGE HINWEISE

Das Produkt nicht auf nassen Oberflächen auftragen.

Das Produkt nicht auf nicht saugfähigen Oberflächen auftragen.

Das Produkt nicht auf frische und tendenziell alkalische Untergründe auftragen.

Die Wartezeit von 24 Stunden, die zwischen den Anstrichen von PROFIX 30 zu beachten ist, kann je nach Temperatur und Feuchtigkeit anders ausfallen.

Vor Regen schützen, bis die Aufnahme erfolgt ist.

Pinsel, Roller oder Werkzeuge für das Aufsprühen (airless) mit Wasser reinigen, bevor das Produkt trocknet.

Die Angaben zur Zubereitung und Anwendung beziehen sich auf normale Umgebungsbedingungen (Temperatur +20 °C; relative Luftfeuchtigkeit 60%).



PROFIX 30

PHYSIKALISCHE UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifikationen	Werte
Aussehen	Weißlich Flüssigkeit
Spezifisches Gewicht	1 kg/l
Viskosität (+20 °C ≠ 2-100 rpm)	20 mPa x s
Verarbeitbarkeitszeit bei +20 °C	30'
Trockenrückstand	30% ca
Anwendungstemperatur	+5 °C +30 °C

SICHERHEIT

Siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Bilder und Texte sind Alleineigentum der Volteco S.p.A.

Können sich jederzeit ohne vorherige Mitteilung ändern.

Die aktualisierten Versionen dieses und anderer Dokumente (Leistungsverzeichnis, Broschüren usw.) sind bei www.volteco.com einzusehen.

Im Fall der Übersetzung könnte der Text technische und sprachliche Unvollkommenheiten enthalten.

GESETZLICHE HINWEISE

Hinweis für den Käufer/Anwender

Das vorliegende, von der Volteco S.p.A. bereitgestellte Dokument will ausschließlich eine Hilfe darstellen und Richtangaben für den Käufer/Anwender liefern.

Die erforderlichen Vertiefungen der jeweiligen Einsatzgegebenheiten werden nicht in Betracht gezogen, da Volteco S.p.A. nicht darin einbezogen ist.

Ändert und erweitert die Verpflichtungen des Herstellers Volteco S.p.A. nicht.

Es könnten Änderungen vorliegen, daher muss sich der Anwender vor jeder Anwendung auf der Website www.volteco.com diesbezüglich informieren.

Die oben genannten Klarstellungen erstrecken sich auf die technischen/kommerziellen Informationen des Handelsnetzwerks vor und nach dem Verkauf.