



PROFIX 40

DESCRIPTION PRODUIT

PROFIX 40 est un fond pigmenté à base de résines acryliques micronisées en dispersion aqueuse à haut pouvoir couvrant, contenant des charges calibrées qui contribuent à augmenter les propriétés d'adhérence des revêtements ou des peintures successifs.



APPLICATION PRODUIT

Préparation de supports minéraux ou synthétiques, tant extérieurs qu'intérieurs, afin d'adapter la couleur du support à la teinte des produits successifs CP0, PAINT AIR e PAINT PROTECTION.

Particulièrement indiqué pour:

- Enduits nouveaux et vieux à base de ciment ou de chaux
- Surfaces avec des finitions synthétiques, revêtements en quartz ou peintures plastiques
- Surfaces en béton
- Surfaces recouvertes de CP1 ou de X-LIME/FIBROeRASO ou de lissages renforcés et de lissages en général

AVANTAGES

- Bonne hydrofugation et respirabilité à la vapeur
- Bonne capacité couvrante
- Augmente l'adhérence de CP0, PAINT AIR et PAINT PROTECTION
- Étant sans solvants, son application est autorisée dans des endroits fermés et peu aérés
- Règle l'absorption du support en facilitant la pose des applications successives
- Évite la transparence du support en cas de finition à effet «rayé»

PRÉPARATION ET MISE EN ŒUVRE

Préparation des surfaces

Surfaces avec des moisissures, des algues et des champignons

Éliminer les micro-organismes présents et laver à fond à l'eau les surfaces, attendre le séchage et appliquer une couche non diluée de traitement désinfectant PROCLEAN (voir fiche technique correspondante).

Après au moins 2-3 heures procéder à l'application de PROFIX 40 de la couleur correspondant au produit de finition.

Enduits abîmés, effrités ou affaiblis

Enlever toutes les parties grossières ou détachées en procédant à un lavage à l'eau minutieux et restaurer.

Attendre au moins 24 heures à partir des derniers rapiécages et, sur toutes les surfaces y compris celle effritées, appliquer PROFIX 40 sur le support sec de la couleur correspondante au produit de finition.

En cas d'enduits particulièrement abîmés, il faut d'abord traiter avec PROFIX 30 (voir fiche technique



PROFIX 40

correspondante); après l'absorption, il est possible de continuer avec PROFIX 40.

Surfaces existantes en bon état ou de nouvelle réalisation tels que: enduits, mortiers de réparation et lissages en général, lissages renforcés et revêtements épais, peintures et vernis.

En cas d'anciennes surfaces existantes, il faut enlever toutes les parties abîmées ou en cours d'écaillage avec un broissage et un lavage minutieux à l'eau, puis attendre le séchage complet avant d'appliquer PROFIX 40 de la couleur correspondant au produit de finition.

Surfaces en béton

Scarifier toutes les surfaces qui présentent des détachements, même partiels, des efflorescences, de la poussière ou de la graisse.

Puis laver à l'eau, énergiquement.

Nettoyer les tiges de fer d'armature apparentes, procéder à leur passivation avec SANOFER, à la remise en état des zones détériorées en utilisant le cycle des mortiers Volteco (voir les fiches techniques correspondantes).

Lorsque la surface est sèche, appliquer PROFIX 40 de la couleur correspondant au produit de finition.

Préparation du produit

PROFIX 40 peut être dilué jusqu'à 10% avec de l'eau en fonction du degré d'absorption du support.

Application

Agiter le produit avant l'utilisation, puis l'appliquer uniformément jusqu'à saturation à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou machine airless.

Attendre au moins 4-6 heures si l'application d'une deuxième couche est nécessaire, à cause de l'irrégularité du support et en fonction de la dilution effectuée.

Sur-application

Attendre 2-4 heures avant de procéder à l'application de CP0, PAINT AIR ou PAINT PROTECTION (voir fiches techniques correspondantes).



Références disponibles sur www.volteco.com

CONSOMMATION ET RENDEMENT 0,15÷0,3 l/m² en fonction de la porosité de la fondation de sol.

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Bidon de 5 l ou de 14 l.

Le stockage du produit doit être effectué dans un environnement sec en évitant l'exposition au gel et à la chaleur (température maximale 40 °C) et l'exposition directe au soleil avant l'application.

Durée de conservation 24 mois dans les emballages d'origine.

MISES EN GARDE - NOTES IMPORTANTES

Ne pas appliquer le produit sur des surfaces mouillées.

Ne pas appliquer le produit sur des surfaces pas du tout absorbantes (ex. métaux, céramique, manteaux imperméables existants).

Ne pas appliquer le produit sur des supports frais et fondamentalement alcalins.

Protéger de la pluie jusqu'à ce que le produit ait été absorbé.

Lorsque l'application de PROFIX 40 est terminée, la pluie, la condensation au cours de la nuit, le brouillard ou une humidité élevée en général peuvent causer des stries translucides blanchâtres («traces de limace»)

Ce phénomène, de nature temporaire, n'influence pas les caractéristiques des performances du produit et peut être facilement éliminé avec un lavage à l'eau ou en attendant les prochaines pluies.

Les pinceaux, rouleaux ou équipements pour la pulvérisation (airless) doivent être nettoyés avec de l'eau avant que le produit ne se sèche.

Les données de préparation et de mise en œuvre se réfèrent à des conditions environnementales normales (température +20 °C ; humidité relative 60 %).



PROFIX 40

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET TECHNIQUES

| Spécifications | Valeurs |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Aspect | Liquide blanc ou coloré, effet opaque |
| Poids spécifique | 1,47 kg/l |
| Température d'application | +5°C +30°C |

SÉCURITÉ

Consulter la Fiche des Données de sécurité correspondante.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Tous droits réservés.

Les informations, images et textes contenus dans ce document sont la propriété exclusive de Volteco S.p.A.

Peuvent changer à tout moment sans préavis.

Les dernières versions de ce et d'autres documents (rubriques du cahier des charges, brochures, etc.) sont présentes sur le site www.volteco.com.

En cas de traduction, le texte peut contenir des imperfections techniques et linguistiques.

NOTES LÉGALES

Note pour l'acheteur/installateur:

Le présent document est mis à disposition par la société Volteco S.p.A. à titre purement indicatif et de support pour l'acheteur/applicateur.

Ne tient pas compte des approfondissements nécessaires à effectuer selon le contexte de travail considéré, dont la société Volteco S.p.A. n'est en aucun cas responsable.

Ne modifie pas et n'élargit pas les obligations du producteur Volteco S.p.A.

Elle est susceptible de faire l'objet de modifications dont l'applicateur devra s'enquérir avant chaque application en consultant le site www.volteco.com.

Les précisions ci-dessus s'appliquent également aux informations techniques et commerciales d'avant-vente fournies par le réseau commercial