

WT STRIP



**WATERSTOP - HIDRO-PAPLAŠINOŠĀS
MASTIKAS**



PRODUKTA APRAKSTS

WT STRIP ir ūdensaizsardzības lente, kuras pamatā ir ar ūdeni izplešams EPDM kopolimērs AMPHIBIA, kas spēj hermetizēt kontaktvirsmas pret ūdens iekļūšanu.

Pateicoties tās elastīgumam, to var izmantot arī īpaši izliektiem artefaktiem vai virsmām, kas nav pilnīgi regulāras.

KUR TO IZMANTO

- Nevienlīdzīgu elementu blīvēšana starp blakus esošām betona un/vai tērauda virsmām
- Dzelzsbetonā iebūvētu caurlaides konstrukciju, betona, metāla un plastmasas cauruļu blīvēšana
- Cauruļu, cauruļvadu, aku, tvertņu, cisternu, kastu un saliekamo cauruļvadu, kas izgatavoti no betona, fibrocementa vai tērauda, savienojumu blīvēšana
- Blīvējums starp saliekamajiem elementiem

PRIEKŠROCĪBAS

- Augsta hidroizplešanās stabilitāte un jauda
- Elastīga un viegla pielāgojama blīvējamo konstrukciju formai un izmēram
- Pielāgošana un pielāgojamība: lenti var sagriezt, perforēt un veidot tā, lai tā atbilstu jebkura veida hermētizējamai virsmai vai elementam, pat kombinējot vairākus lentes slāņus, lai palielinātu tās biezumu un panāktu vēlamo blīvējumu.
- Viegla un ātra uzstādīšana ar iespēju lentu aizlīmēt vai nu ar līmi, vai ar karstā gaisa pistoli 400 °C temperatūrā.

SAGATAVOŠANA UN LIETOŠANA

Noņemiet visus izciļņus vai dobumus uz lentas ieklāšanas virsmas; mitruma klātbūtne netraucēs ieklāšanas procesu. Abām kontakta virsmām jābūt bez lieliem nelīdzenumiem

Kā tas darbojas

Saskaroties ar ūdeni, WT STRIP lente hidratējas, palielinot savu sākotnējo tilpumu līdz pat 2 reizēm, tādējādi radot spiedienu uz saskares virsmām, kas novērš ūdens iekļūšanu.

Ja ūdens klātbūtne nav nemainīga, WT STRIP nemainīgi izplešas, pateicoties arī minimālajiem mitruma gradientiem, kas atrodami pazemes vidē.

Uzstādīšana

Izvelciet WT STRIP gar aizlīmējamo šuves laukumu, noņemiet aizsargplēvi un pielīmējiet lenti, izmantojot ULTRATACK, BI MASTIC vai ULTRABOND, atkarībā no pielietojuma veida, pamatnes apstākļiem un nepieciešamā laika (skatīt specifikācijas attiecīgajās datu lapās).

Caurlaidīgu elementu gadījumā pirms liešanas aptiniet elementus no ārpusē ar vienu vai vairākām WT STRIP lentes plāksnēm un salīmējiet, izmantojot izvēlēto līmi.

Savienojiet WT STRIP gala gabalus, precīzi savienojot galus un aizlīmējot tos ar AKTI-VO 201, ULTRATACK, BI MASTIC vai ar karstā gaisa pistoli 400 °C temperatūrā.

Pēc tam ieteicams lenti piestiprināt pie caurules ar cauruļu skavām, lai nodrošinātu tās stabilitāti liešanas laikā un novērstu jebkādu pārvietošanos.

Ja nepieciešams palielināt WT STRIP lentes biezumu, piemēram, uz caurulēm vai citos gadījumos, kad nepieciešams ūdensnecaurlaidīgs savienojums, var uzklāt vairākus slāņus vienu virs otra un savienot ar pamatni tādā pašā veidā, kā aprakstīts iepriekš.

Savienojumiem starp slāņiem jābūt izkārtotiem, lai nodrošinātu blīvējuma nepārtrauktību un viendabīgumu.

BRĪDINĀJUMI - SVARĪGAS PIEZĪMES

Pirms savienojuma slēgšanas vai hermetizācijas lējuma veikšanas pasargājiet WT STRIP no saskares ar stāvošu ūdeni.

N.B.: Par uzstādīšanu piesārņotas augsnes, sālsūdens klātbūtnē vai īpašās projektēšanas situācijās, lūdzu, konsultējieties ar Volteco tehnisko dienestu.

IEPAKOJUMS UN UZGLABĀŠANA

WT STRIP ir pieejams šādos formātos:

WT S 30.05 ir iepakots 15 m maisos 75 m kastē.

WT S 50.05 ir iepakots 15 m maisos 45 m kastē.

Produkti jāuzglabā sausā, no saules un mitruma pasargātā vietā.

FIZIKĀLĀS UN TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Konkrēts	Vērtības
Izmēri	30x5 mm (± 10%) 50x5 mm (± 10%)
Biezums	5 mm
Rullļa svars 30x5 mm	3,0 Kg ± 0,15 Kg
Rullļa svars 50x5 mm	4,0 Kg ± 0,20 Kg
Tilpuma izplešanās (7 dienas)	> 200%

SKATĪET VIDEO UN IZLASIET SĪKĀKU INFORMĀCIJU

Drošības datu
lapas

Darbības
deklarācija

Specifikācijas
punkti

Tehniskās
diagrammas un
DOP

EPD deklarācija

YouTube video



DROŠUMS

Skatīt attiecīgo drošības datu lapu.

AUTORTIESĪBAS

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Šajā dokumentā iekļautā informācija, attēli un teksti ir Volteco S.p.A. ekskluzīvs īpašums.

Tie var mainīties jebkurā laikā bez brīdinājuma.

Šo un citu dokumentu (specifikāciju, brošūru u. c.) jaunākās versijas ir pieejamas vietnē www.volteco.com.

Tulkošanas gadījumā teksts var saturēt tehniskas un lingvistiskas neprecizitātes.

JURIDISKAS PIEZĪMES

Piezīme pircējam/uzstādītājam:

Šis Volteco S.p.A. piedāvātais dokuments ir paredzēts tikai kā atbalsts un informācija pircējam/pieprasītājam.

Tajā nav ņemts vērā nepieciešamais ieskaits individuālajā darbības kontekstā, kuram Volteco S.p.A. jebkurā gadījumā ir svešs.

Ar to netiek grozītas vai paplašinātas ražotāja Volteco S.p.A. saistības.

Tas ir pakļauts izmaiņām, saistībā ar kurām instalētājam tas ir jāatjaunina sevi pirms katras atsevišķas lietojumprogrammas, apmeklējot www.volteco.com tīmekļa vietni.

Iepriekš minētie paskaidrojumi tiek attiecināti arī uz tirdzniecības tīkla pirms/pēcpārdošanas tehnisko/komerčiālo informāciju.