



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

WT STRIP — это гидроизоляционная лента на основе сополимера AMPHIBIA в гидрорасширяющемся EPDM, способная герметизировать контактные поверхности под давлением при прохождении воды.

Благодаря гибкости может использоваться на особо изогнутых фабрикатах или на нерегулярной поверхности.



НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТА

- Герметизация сквозных тел забетонированных бетонных, металлических и пластиковых труб.
- Герметизация стыков сборных бетонных, волокнистого цемента или стальных труб, воздухопроводов, отстойников, коробов и каналов
- Уплотнения между блочными элементами при сборке
- Внутренняя герметизация прерывистых элементов между прилегающими бетонными и/или стальными поверхностями

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокие качества и гидрорасширительная стабильность
- Гибкость и легкая адаптация к форме и размеру герметизируемых конструкций
- Может быть просверлен, разрезан, формирован для адаптации к структуре
- Для увеличения общей толщины может использоваться горячее соединение или склеивание многослойных лент
- Простота и скорость монтажа, детали можно сваривать встык на месте (фен)

ПОДГОТОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

Удалить выступы или полости на поверхности укладки ленты и следы влажности, которые мешают укладке.

Обе контактные поверхности не должны иметь значительных неровностей

Как действует

При контакте с водой лента WT STRIP увлажняется, увеличивая свой первоначальный объем в 2 раза, создавая на контактных поверхностях давление, препятствующее проникновению воды.

Если присутствие воды не постоянное, WT STRIP остаётся стабильно расширенной, благодаря минимальному содержанию влажности в подземных помещениях.

Установка (см. эскизы РИС. 1 и РИС. 2)

Натяните ленту на стык защитной стороной вверх, затем снимите ее и закрепите с помощью VI MASTIC или ULTRABOND (см. соответствующие технические характеристики); в случае сквозных корпусов оберните их снаружи перед заливкой одной или несколькими ленточными бортиками,



крепление которых можно также дополнить трубными хомутами.

Соедините торцевые части WT STRIP, просто соединив головки и загерметизировав их с помощью АКТИ-VO 201 (см. соответствующий паспорт), ВІ MASTIC или горячим способом (с помощью пистолета горячего воздуха при 400°C).

Можно увеличить толщину изделия, наложив несколько слоев ленты путем горячего соединения или склеивания, в этом случае стыки между элементами должны быть ступенчатыми.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ - ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Защитите WT STRIP от контакта со стоячей водой перед тем, как закрыть соединение или произвести заливку ограничения.

ПРИМ.: Для установки в присутствии загрязнённой почвы, солёной воды или в особых проектных ситуаций обратитесь в Сервисный Центр компании Volteco.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

WT STRIP доступен в следующих форматах:

WT S 30.05 упакован в мешок по 15 м в коробку по 75 м.

WT S 50.05 упакован в мешок по 15 м в коробку по 45 м.

Хранить в сухом месте в оригинальной упаковке вдали от прямых солнечных лучей и влаги.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значения
Размеры	30x5 мм 50x5 мм
Толщина	5 мм
Вес рулона 30x5 мм	Ок. 2,5 кг
Вес рулона 50x5 мм	ок. 4,0 кг
Объемное расширение (7 дней)	200%

БЕЗОПАСНОСТЬ

Смотреть соответствующий Паспорт безопасности.

АВТОРСКИЕ ПРАВА

© Авторское право Volteco S.p.A. - Все права защищены.

Информация, Изображения и текст, содержащиеся в этом документе, являются собственностью Volteco S.p.A.

Может измениться в любой момент без предупреждения.

Более обновленные версии данного и других документов (см. спецификации товаров, брошюры и т.д.) даны на сайте www.volteco.com.

В случае переведенного текста могут иметься технические или лингвистические неточности.

ПРАВОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Информация для покупателя/установщика:

Настоящий документ предоставлен в распоряжение компанией Volteco S.p.A. и носит консультационный характер для покупателя/установщика.

Не учитывает необходимое подробное изучение каждого случая применения, за которое компания Volteco S.p.A. в любом случае не несёт ответственности.

Не изменяет и не расширяет обязательства производителя Volteco S.p.A.

Подвергается изменениям, при появлении которых, выполняющий работы должен проконсультироваться перед каждым нанесением с сайтом www.volteco.com.

На техническую/коммерческую информацию торговой сети до/после продажи распространяются вышеуказанные разъяснения.

ПРИЛОЖЕНИЕ

