



PERSHKRIM I PRODUKTIT

WT STRIP është një shirit ndalues i ujit i bazuar në kopolimerin AMPHIBIA në EPDM hidro-ekspansive, i aftë të mbyllë sipërfaqet e kontaktit me presion kur uji kalon.

Faleminderit lakueshmërisë së saj mund të aplikohet edhe mbi punime me dorë veçanërisht të ndërlikuara ose sipërfaqe jo të rregullta totalisht.



APLIKIMI I PRODUKTIT

- Mbyllja e trupave kalues, tubave prej betoni, metali dhe plastik të futur në beton të armuar
- Mbyllja e nyjeve të tubave, kanaleve, puseve, rezervuarëve, seksioneve të kutive dhe kanaleve të parafabrikuara në beton, çimento me fibra ose çelik
- Krijimi i guarnicioneve ndërmjet elementeve të parafabrikuar
- Mbyllja e brendshme e elementeve të ndërprerë midis sipërfaqeve ngjitur prej betoni dhe/ose çeliku

PERFITIMET

- Aftësi të larta dhe qëndrueshmëri ndaj shtrirjes hidrike
- Fleksibilitet dhe përshtatje e lehtë me formën dhe dimensionet e strukturave që do të mbyllën
- Mund të shpohet, pritët dhe formohet për tu adaptuar me strukturën
- Rripat e shumtë mund të bashkohen me ngrohje ose ngjitje për të rritur trashësinë e përgjithshme
- Thjeshtësia dhe shpejtësia e instalimit, pjesët mund të saldohen me prapanicë në vend (tharëse)

PERGATITJA DHE VENDOSJA NE PUNE

Eliminoni çdo dalje ose zgavër të pranishme në sipërfaqen e instalimit të shiritit, çdo prani e lagështisë nuk do të pengojë fazat e instalimit.

Të dyja sipërfaqet e kontaktit duhet të jenë të lira nga parregullsitë e mëdha

Si vepron

Pas kontaktit me ujin, shiriti WT STRIP hidratohet, duke rritur volumin fillestar deri në 2 herë, duke krijuar kështu presion në sipërfaqet e kontaktit që pengon kalimin e ujit.

Në rast se prania e ujit nuk është konstante, WT STRIP mbetet i zgjeruar në mënyrë të qëndrueshme falë gradientëve minimal të lagështisë që gjenden në mjediset nëntokësore.

Instalimi (ref. skica FIG. 1 dhe Fig. 2)

Përhapeni shiritin në pikën e lidhjes me shiritin mbrojtës të kthyer nga lart, më pas hiqeni dhe rregulloni me BI MASTIC ose ULTRABOND (shihni fletët përkatëse të të dhënave teknike); në rastin e trupave që kalojnë, mbështillini ato nga jashtë përpara se t'i derdhni me një ose më shumë shirita shiriti, fiksimi i të cilëve mund të integrohet edhe me kapëset e zorrës.

Lidhni skajet e WT STRIP thjesht duke vendosur kokat së bashku dhe vulosni me AKTI-VO 201 (shihni fletën përkatëse të të dhënave teknike), BI MASTIC ose të nxehtë (me një pistoletë me ajër të nxehtë në



400°C).

Është e mundur të rritet trashësia e produktit duke aplikuar më shumë shtresa shiriti duke i bashkuar me nxehtësi ose ngjitje, në këtë rast nyjet midis elementeve duhet të jenë të lëkundura.

PARALAJMERIME - SHENIME TE RENDESISHME

Mbroni WT STRIP nga kontakti me ujin e ndenjur përpara se të mbyllni lidhjen ose të krijoni derdhjen e mbylljes.

Vëreni me kujdes.: Për instalime në prani të dheut të ndotur, ujit të kripur ose për situata të veçanta projektimi, konsultohuni me Shërbimin Teknik Volteco.

PAKETIMI DHE MAGAZINIMI

WT STRIP është në dispozicion në formatet e mëposhtme:

WT S 30.05 e paketuar në qese 15 m në kuti 75 m.

WT S 50.05 e paketuar në qese 15 m në kuti 45 m.

Magazinimi i produktit duhet të kryehet në mjedise me të thate të mbrojtur nga dielli dhe nga lageshtira.

KARAKTERISTIKAT FIZIKE DHE TEKNIKE

| Vecantia | Vlera |
|---------------------------|--------------------|
| Përmasat | 30x5 mm 50x5 mm |
| Trashësia | 5 min |
| Pesha rrotulluese 30x5 mm | 2.5 kg afërsisht. |
| Pesha rrotulluese 50x5 mm | 4,0 kg afërsisht. |
| Zgjerim vellimi (7 dite) | 200% |

SIGURIA

Referohuni gjithmone Skedes se saj me te Dhenat mbi Sigurine.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Te gjitha te drejatat te rezervuara.

Informacion, Imazhe dhe tekstet e permbajtura ne kete dokument jane pronesi ekskluzive e Volteco S.p.A.

Mund te ndryshoje ne cdo moment pa paralajmerim.

Versionet me te azhornuara te ketij dhe dokumenta te tjera (zera te kapitujve, brochure, tjetër) jane te pranishme ne www.volteco.com.

Ne raste perkthimi teksti mund te permbaje parregullsi teknike dhe gjuhesore.

SHENIME LIGJORE

Shënim për bleresin/instaluesin:

Dokumenti i pranishëm i vene ne dispozicion nga Volteco S.p.A. eshte vetëm mbështetës dhe tregues per bleresin/aplikuesin.

Mos konsidero thellimet te kontekstit te vetëm operativ, te cilit Volteco S.p.A. qëndron ne çdo rast e huaj. Nuk ndryshon dhe nuk shtrihen detyrimet qe i përkasin prodhuesit Volteco S.p.A.

Mund te ndryshohet ne varësi te te cilave aplikuesi duhet te azhurnohet përpara çdo aplikimi te vetëm duke konsultuar faqen www.volteco.com.

Sqarimet e mësipërme shtrihen në informacionin teknik/tregtar para-post shitjes të rrjetit tregtar.

ANEKSET



