

GARVO 3 e 5

Fornitura e posa di nastri coprigiunti impermeabili in banda elastica da utilizzare in abbinamento alle guaine minerali elastiche polimero modificate.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Sigillatura di giunti in strutture o in elementi prefabbricati sottoposti a movimenti termici o dinamici
- Copertura di lesioni strutturali e riprese di getto sottoposte a spinta idrostatica positiva

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Specifiche	Valori
Temperatura d'esercizio	-30°C +90°C
Resistenza agli acidi e basi	buona
Allungamento a rottura	> 60%
Carico di allungamento	> 24 N/15 mm
Massima apertura iniziale del giunto:	
• Garvo 3	3 cm
• Garvo 5	5 cm

così come GARVO 3 e 5 Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.