

PROCLEAN

Fornitura e posa di trattamento a base di additivi in dispersione acquosa con funzione disinfettante, in grado di neutralizzare e proteggere superfici esterne ed interne contaminate da muffe, funghi ed alghe.

Il prodotto dovrà essere impiegato per la preparazione di supporti minerali o sintetici prima dell'applicazione dei prodotti tipo Cp0, Cp1, Paint Air e Paint Protection, X-Lime o rasanti e pitture in genere, sia per prevenire che per rimuovere degrado da muffe ed alghe.

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Specifiche	Valori
<i>Aspetto</i>	Liquido biancastro
<i>Peso specifico</i>	1,1 kg/l
<i>Viscosità (+20 °C ≠ 2-100 rpm)</i>	20 mPa x s
<i>Tempo di lavorabilità a +20 °C</i>	30'
<i>Temperatura di applicazione</i>	+5 °C +30 °C

così come Proclean Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.