


Palancole a recupero con AMPHIBIA - Pianta - Sezione orizzontale

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Ambito | Impermeabilizzazione interrati |
| Tipologia di opera | Cemento armato |
| Condizioni al contorno | Falda |
| Costruzione | Nuova |
| Tipologia di scavo | Libero |
| Tipologia di materiale(i) | SISTEMA IDRO-REATTIVO |
| Sequenza di posa | Pre getto |
| Grado di rischio associato | Alto |
| Tipologia di protezione | Barriera impermeabile |

1. Terreno
2. Palancole da recuperare
3. Pannello rigido non degradabile
4. AMPHIBIA 3000 GRIP
5. Fissaggio del sormonto con BI MASTIC
6. WT
7. Struttura in c.a. idonea a resistere alla spinta idraulica e priva di vizi
8. Terreno ben costipato e privo di vuoti



Note: La sovrapposizione delle membrana Amphibia non dovrà coincidere con la zona di ripresa di getto. I sistemi impermeabilizzanti dovranno essere applicati in orizzontale e verticale senza soluzione di continuità a protezione di tutti gli ambiti interessati fino alla quota del piano di campagna, realizzando detta continuità anche con gli altri sistemi impermeabilizzanti, presenti o da installare, al fine di evitare qualsiasi eventuale fenomeno di infiltrazione; allo stesso scopo tutte le riprese di getto, i giunti, le fessurazioni, i corpi passanti e quant'altro dovesse interferire con l'impermeabilizzazione dovrà essere sigillato con idonei sistemi Volteco. Tutte le strutture interessate dall'intervento dovranno essere massive, in cemento armato, (od opportunamente regolarizzate con idonea malta Volteco armata con rete metallica, inox o zincata, tassellata) e verificate idonee a sostenere le spinte idrauliche oltre che ovviamente gli altri carichi cui saranno soggette.



Rappresentazione grafica fuori scala rilasciata allo scopo esemplificativo, riferita esclusivamente alla posa delle tecnologie Volteco, da sottoporre all'approvazione ed alla contestualizzazione del Progettista e/o della Direzione Lavori per ogni elemento architettonico/tecnico in funzione delle specifiche esigenze progettuali, di cantiere. Per ogni ulteriore dettaglio sui singoli prodotti citati e per la loro applicazione si dovrà fare riferimento alle relative schede tecniche che si richiamano quali parti integranti della presente, scaricabili inoltre gratuitamente sul nostro sito internet (www.volteco.com).