

BI MORTAR RASO SEAL

Fornitura e posa di rivestimento bianco, bicomponente, impermeabile, flessibile e decorativo in grado di realizzare superfici di finitura continue anche a diretto contatto con acqua applicabile a spatola in strati di 3 mm in funzione del tipo di utilizzo.

Il prodotto dovrà essere impiegato per regolarizzazione e finitura, impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo o muratura anche totalmente immerse in acqua, in condizioni di pressione idraulica sia positiva che negativa secondo specifiche di scheda tecnica

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Specifiche	Metodo di prova	Valori
<i>Peso specifico</i>	-	> 1,85 kg/l
<i>Adesione al supporto</i>	UNI EN 1542	> 0,8 MPa
<i>Reazione al fuoco</i>	UNI EN 13501-1	Euroclasse F
<i>Assorbimento capillare</i>	UNI EN 1062-3	< 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}
<i>Impermeabilità in spinta negativa</i>	UNI EN 8298-8	0,6 bar (4 mm di spessore)
<i>Test di immersione in acqua di piscina (168 h)</i>	ISO 2812-2:1993	Rapporto di prova SSOG 21022637 (26/07/2021)
<i>Test di immersione in acqua (500 h)</i>	ISO 2812-2:1993	Rapporto di prova SSOG 21022637 (26/07/2021)

così come Bi Mortar Raso Seal Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.