

# WT PANEL

Fornitura e posa di pannello waterstop modulare in gomma idroespansiva.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Impermeabilizzazione di giunti di dilatazione e contrazione di strutture in cemento armato interrate in abbinamento al profilo idroespansivo WT EXPANSION ed ai profili sintetici in genere
- Impermeabilizzazione testata solai in cemento armato a ridosso di opere provvisionali
- Sigillatura sull'estradosso delle riprese orizzontali o verticali dei getti in calcestruzzo
- Sigillatura di elementi discontinui tra superfici contigue in calcestruzzo e/o acciaio

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

| Specifiche                           | Valori                    |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <i>Dimensione</i>                    | 120X25 cm                 |
| <i>Spessore</i>                      | 5 mm                      |
| <i>Superficie</i>                    | 0,3 m <sup>2</sup>        |
| <i>Peso</i>                          | 1,6 kg circa per pannello |
| <i>Espansione volumetrica (7 gg)</i> | 200%                      |

così come Wt Panel Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet [www.volteco.com](http://www.volteco.com).