



TOOTE KIRJELDUS

WT STRIP on hüdropaisuva EPDM-i AMPHIBIA kopolümeeril põhinev veetõkketeip, mis suudab vee läbimisel survega tihendada kontaktpindu.

Tänu oma paindlikkusele saab seda kanda ka eriti liigendatud artefaktidele või pindadele, mis ei ole täiesti korrapäraseks.



KUS SEDA KASUTATAKSE

- Katkestavate elementide tihendamine külgnevate betoon- ja/või teraspindade vahel
- Läbivate elementide, raudbetooni sisse surutud betoon-, metall- ja plasttorude tihendamine
- Betoonist, kiudtsemendist või terasest torude, kanalite, kaevude, vannide, kastisektsioonide ja kokkupandavate kanalite tihendamine
- Tihendite valmistamine valmiselementide vahel

KASU

- Kõrge hüdropaisutav stabiilsus ja võimsus
- Paindlikkus ja lihtne kohandada tihendatavate konstruktsioonide kuju ja suurusega
- Kohandatavus ja kohandatavus: teipi saab lõigata, perforerida ja kujundada nii, et see sobiks mis tahes tüüpi pinna või tihendatava elemendi jaoks, isegi kombineerides mitu teibi kihti, et suurendada selle paksust ja saavutada soovitud tihendus.
- Lihtne ja kiire paigaldus, linnid on võimalik kinnitada kas liimiga või kuumaõhupüstoliga 400°C juures.

ETTEVALMISTAMINE JA KASUTAMINE

Eemaldage teibi paigalduspinnal olevad eendid või õõnsused, niiskus ei takista paigaldusfaase. Mõlemad kokkupuutepinnad peavad olema ilma suuremate ebatasasustusteta

Kuidas see toimib

Veega kokku puutudes muutub WT STRIP teip niiskeks, suurendades oma algset mahtu kuni 2 korda, tekitades seega kokkupuutepindadele surve, mis takistab vee läbipääsu.

Juhul, kui vee olemasolu ei ole konstantne, jääb WT STRIP stabiilselt laiendatud tänu keldriruumides esinevale minimaalsele niiskusele.

Paigaldamine

Rullige WT STRIP piki tihendatavat vuugipiirkonda lahti, eemaldage kaitsekile ja liimige teip ULTRATACK, BI MASTIC või ULTRABOND abil, sõltuvalt kasutusviisi tüübist, aluspinna tingimustest ja vajalikest ajast (vt spetsifikatsioone vastavatest andmelehtedest).

Läbiviivate elementide puhul mähkige elemendid enne valamist väljastpoolt ühe või mitme WT STRIP teibi helmega ja liimige valitud liimiga.

Ühendage WT STRIP otsad täpselt kokku ja tihendage need AKTI-VO 201, ULTRATACK, BI



MASTICuga või kuumaõhupüstoliga 400 °C juures.

Seejärel on soovitatav kinnitada lint toru külge toruklambritega, et tagada selle stabiilsus valamise ajal ja vältida selle nihkumist.

Kui on vaja suurendada WT STRIP teibi paksust, nt torude või muude rakenduste puhul, kus on vaja veekindlat ühendust, võib kanda mitu kihti üksteise peale ja liimida aluspinnaga samamoodi nagu eespool kirjeldatud.

Kihtide vahelised vuugid peavad olema paigutatud, et tagada tihenduse järjepidevus ja ühtlus.

HOIATUSED - OLULISED MÄRKUSED

Kaitske WT STRIPi kokkupuute eest seisva veega enne ühenduse sulgemist või sulgeva valamise tegemist.

NB: Saastunud pinnase, soolase vee või eriliste projekteerimisolukordade korral konsulteerige Volteco tehnilise toega.

PAKEND JA LADUSTAMINE

WT STRIP on saadaval järgmistes vormingutes:

WT S 30.05 on pakendatud 15 m kottidesse 75 m karbis.

WT S 50.05 on pakendatud 15 m kottidesse 45 m kastis.

Tooteid tuleb hoida kuivas, päikese ja niiskuse eest kaitstud kohas.

FÜÜSIKALISED JA TEHNILISED OMADUSED

Konkreetne	Väärtused
Mõõtmed	30x5 mm ($\pm 10\%$) 50x5 mm ($\pm 10\%$)
Paksus	5 mm
Rulli kaal 30x5 mm	3,0 Kg $\pm 0,15$ Kg
Rulli kaal 50x5 mm	4,0 Kg $\pm 0,20$ Kg
Mahu laienemine (7 päeva)	> 200%

OHUTUS

Vaadake asjakohast ohutuskaarti.

AUTORIÕIGUS

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Käesolevas dokumendis sisalduv teave, pildid ja tekstid on Volteco S.p.A. ainuomand.

Neid võidakse igal ajal ilma ette teatamata muuta.

Selle ja muude dokumentide (spetsifikatsioonid, brošüürid jne) kõige ajakohasemad versioonid on kättesaadavad aadressil www.volteco.com.

Tõlke puhul võib tekst sisaldada tehnilisi ja keelelisi ebatäpsusi.

JURIIDILISED MÄRKUSED

Märkus ostjale/paigaldajale:

Käesolev Volteco S.p.A. poolt kättesaadavaks tehtud dokument on mõeldud üksnes ostja/taotleja toetamiseks ja teavitamiseks.

See ei võta arvesse vajalikke teadmisi individuaalsest tegevuskontekstist, mille suhtes Volteco S.p.A. jääb igal juhul kõrvale.

See ei muuda ega laienda tootja Volteco S.p.A. kohustusi.

See võib muutuda, mille osas peab rakendaja end enne iga üksikut rakendamist kurssi viima, konsulteerides www.volteco.com.

Eespool esitatud selgitused laienevad müügivõrgu müügieelsele/järgsele tehnilisele/kaubanduslikule teabele.