



ÜRÜN AÇIKLAMASI

WT STRIP, hidro-genişleyen EPDM'deki AMPHIBIA kopolimerine dayalı, su geçtiğinde temas yüzeylerini basınçla sızdırmaz hale getirebilen bir su tutucu banttır. Esnekliği sayesinde, özellikle mafsallı ürünlere veya tamamen düzenli olmayan yüzeylere de uygulanabilir.



ÜRÜN UYGULAMASI

- Bitişik beton ve/veya çelik yüzeyler arasındaki süreksiz elemanların sızdırmazlığı
- Betonarme içine gömülü beton, metal ve plastik boruların sızdırmazlığı
- Prefabrik beton, fiber çimento veya çelik boruların, kanalların, haznelerin, kutuların ve kanalların derz sızdırmazlığı
- Prefabrik elemanlar arasında sızdırmazlık

AVANTAJLAR

- Yüksek hidro-genişleme kapasitesi ve kararlılığı
- Esneklik ve kapatılacak yapıların şekline ve boyutuna kolay adaptasyon
- Özelleştirme ve uyarlanabilirlik: bant kesilebilir, delinebilir ve her türlü yüzeye veya sızdırmaz hale getirilecek elemana uyacak şekilde şekillendirilebilir, hatta kalınlığını artırmak ve istenen sızdırmazlığı elde etmek için birkaç bant katmanını birleştirilebilir
- Bantları yapıştırıcı ile veya 400°C'de sıcak hava tabancası ile mühürleme imkanı ile kolay ve hızlı kurulum

HAZIRLIK VE UYGULAMA

Bandın kurulum yüzeyinde bulunan çıkıntıları veya boşlukları ortadan kaldırın, herhangi bir nem varlığı uygulamayı engellemez.

Her iki temas yüzeyinde de büyük düzensizlikler olmamalıdır

Nasıl çalışır

WT STRIP bant suyla temas ettiğinde, başlangıç hacmini 2 kata kadar artırarak hidratlaşır ve böylece temas yüzeylerinde su geçişini önleyen bir basınç oluşturur.

Suyun bulunmasının sabit olmaması durumunda, WT STRIP, yeraltı ortamlarında karşılaşılabilecek minimum nem gradyanları sayesinde genişlemiş olarak sabit kalır.

Kurulum

WT STRIP'i kapatılacak derz alanı boyunca açın, koruyucu filmi çıkarın ve uygulama türüne, alt tabakanın koşullarına ve gereken süreye bağlı olarak ULTRATACK, BI MASTIC veya ULTRABOND kullanarak bandı yapıştırın (ilgili veri sayfalarındaki özelliklere bakın).

İçten elemanlar söz konusu olduğunda, dökümden önce elemanları bir veya daha fazla WT STRIP



bantla dıştan sarın ve seçilen yapıştırıcıyı kullanarak yapıştırın.

WT STRIP'in uç parçalarını, uçları hassas bir şekilde birleştirerek ve AKTI-VO 201, ULTRATAACK, BI MASTIC ile veya 400 °C'de sıcak hava tabancasıyla ısıyla yapıştırarak birleştirin.

Daha sonra, döküm sırasında stabilitesini sağlamak ve herhangi bir yer değiştirmeyi önlemek için bandın boru kelepçeleri ile boruya sabitlenmesi tavsiye edilir.

WT STRIP bandın kalınlığının artırılması gerekiyorsa, örneğin borularda veya su geçirmez bir derzin gerekli olduğu diğer uygulamalarda, birkaç katman üst üste uygulanabilir ve yukarıda açıklandığı şekilde alt tabakaya yapıştırılabilir.

Sızdırmazlık sürekliliği ve homojenliği sağlamak için katmanlar arasındaki alın derzleri kademeli olmalıdır.

UYARILAR - ÖNEMLİ NOTLAR

Bağlantıyı kapatmadan veya hapsetme dökümünü yapmadan önce WT STRIP'i durgun su ile temastan koruyun.

Ö.N.: Kirli toprak, tuzlu su veya özel tasarım durumlarının bulunduğu kurulumlar için lütfen Volteco'nun Teknik Servisine danışın.

AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA

WT STRIP aşağıdaki formatlarda mevcuttur:

WT S 30.05, 75 m'lik kolide 15 m'lik torbalarda paketlenmiştir.

WT S 50.05, 45 m'lik kutuda 15 m'lik torbalarda paketlenmiştir.

Ürünler güneşten ve nemden korunan kuru bir yerde saklanmalıdır.

FİZİKSEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Şartname	Değerler
Boyut	30x5 mm (± 10%) 50x5 mm (± 10%)
Kalınlık	5 dakika
Rulo ağırlığı 30x5 mm	3,0 Kg ± 0,15 Kg
Rulo ağırlığı 50x5 mm	4,0 Kg ± 0,20 Kg
Hacimsel genişleme (7 gün)	> 200%

GÜVENLİK

İlgili Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.

COPYRIGHT

© Copyright EUCLID - Her hakkı saklıdır.

Bu dökümanda bulunan bilgi, resim ve metinler EUCLID EGE'ye aittir.

Önceden haber vermeksizin istedikleri zaman değiştirebilirler.

Bu ve diğer dökümların (şartname, broşür, diğer) güncellenmiş versiyonları www.euclidege.com adresindedir.

Çeviri metinlerinde teknik ve dilbilimsel hatalar bulunabilir.

YASAL NOTLAR

Alıcı/Uygulayıcı için notlar:

EUCLID EGE tarafından hazırlanan bu belge, alıcı / uygulayıcı için bir destek ve kılavuz olarak sunulmuştur.

EUCLID EGE'nin sorumlu tutulamayacağı hiç bir operasyonel durumun detayları dikkate alınmamaktadır.

EUCLID EGE'nin yükümlülükleri değiştirilemez ve genişletilemez.

Ürün çeşitlilik gösterebilir ve uygulayıcının her uygulamadan önce bilgilerini www.euclidege.com adresine başvurarak güncellemesi gerekir.

Satış ağının satış öncesi/sonrası teknik/ticari bilgileri için yukarıdaki açıklamalar genişletilmiştir.