

AKTI-VO 201

Fornitura e posa di mastice idroespansivo dalle grandi prestazioni per la sigillatura e l'impermeabilizzazione definitiva di corpi passanti e fessurazioni in genere.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Sigillatura di lesioni nelle strutture in calcestruzzo armato conseguenti al suo ritiro.
- Sigillatura di tubazioni in cemento, metallo e materiale plastico annegate nel calcestruzzo armato
- Realizzazione di guarnizioni, purché confinate, tra elementi prefabbricati
- Giunti di costruzione a tenuta in strutture di sezione contenuta
- Regolarizzazione di supporti e saldatura delle estremità dei profili WT
- Sigillatura dei corpi passanti e delle forature in genere della membrana AMPHIBIA

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Specifiche	Valori
<i>Espansione volumetrica in acqua</i>	> 100%
<i>Polimerizzazione (a +20°C 60% U.R.)</i>	< 10 ore
<i>Tenuta all'acqua</i>	1 atm
<i>Tenuta idraulica su fessura di 0,25 mm</i>	5 Bar

così come Akti-vo 201 Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.