



TRIPLEZERO-T

PRODUKTBESCHREIBUNG

TRIPLEZERO-T ist eine gebrauchsfertige, cremige, extrem wasserabweisende, ungiftige Emulsion zum Schutz von Mauerwerk, das Wasseraufnahme ausgesetzt ist.



ANWENDUNG DES PRODUKTS

Wasserabweisende Schutzschicht auf porösen Oberflächen wie Vollziegel, Tuffstein, Stein oder Fels.

VORTEILE

- Zur Innen- und Außenanwendung geeignet
- Transparenter, dauerhafter Schutz
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Alterungseinflüsse wie UV-Strahlen, Frost/Tauen, Meersalzaerosole
- Geruchsneutral und lösungsmittelfrei
- Verändert die natürliche Atmungsaktivität der Untergründe nicht
- Sofortige wasserabweisende Wirkung
- Leichte und schnelle Anwendung

VORBEREITUNG UND ANWENDUNG

Vorbereitung der Oberflächen

Die beschädigten bzw. abblättrenden Teile eliminieren.

Durch Sandstrahlreinigung oder kräftiges Bürsten Mauerfraß und Staub im Allgemeinen gründlich entfernen.

Im Falle von besonders schwerwiegendem Mauerfraß muss eine Waschung mit einer Lösung aus Wasser und Salzsäure ausgeführt werden (1 l pro 40 l Wasser).

Danach spülen und einige Tage trocknen lassen.

Die oben genannten Verfahren bei Wiedererscheinen der Salze wiederholen.

Auftragen

TRIPLEZERO-T ist gebrauchsfertig und muss nicht verdünnt werden, deshalb muss die Emulsion vor dem Gebrauch nur in ihrem Behälter gut vermischt werden.

Tragen Sie eine gleichmäßige Schicht mit einem Pinsel, einer Rolle oder einer Airless-Maschine auf.

Bei Auftragen mit der Hand genügt ein einziger Anstrich mit Pinsel oder Walze.

Bei Airless-Geräten empfehlen wir zwei aufeinander folgende, gekreuzte Schichten.

Die Verwendung von Airless-Geräten ist vorzuziehen; für weitere Informationen den technischen Kundendienst von Volteco kontaktieren.



Referenzen finden Sie auf Website www.volteco.com

VERBRAUCH UND ERGIEBIGKEIT Je nach Porosität des Untergrunds kann der Verbrauch zwischen 100 und 400 g/m² liegen.

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Behälter zu 5 kg und 15 kg.
Die Packungen müssen vor Sonne und Feuchtigkeit geschützt bei Temperaturen nicht unter +5 °C gelagert werden.
Aufbewahrungsdauer 12 Monate.

WICHTIGE HINWEISE

Bei Mauerwerk, das aufsteigender Feuchtigkeit ausgesetzt ist, vor der Schutzbehandlung immer die Einspritzung am Fuß des Mauerwerks vornehmen.
Wir empfehlen eine Anwendungsprobe auf einer kleinen Fläche, um den Produktverbrauch zu bestimmen und eine eventuelle farbliche Änderung zu beurteilen.
TRIPLEZERO-T sollte nicht auf sehr kompakten oder nur wenig saugfähigen Oberflächen verwendet werden (z.B. polierter oder wenig poröser Marmor).
Die zum Auftragen des Produkts verwendeten Werkzeuge können sofort nach dem Gebrauch mit denaturiertem Alkohol gereinigt werden.

PHYSIKALISCHE UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifikationen	Werte
Aussehen	weiße, cremige Paste
Dichte (+20 °C)	0,9 g/cm ³

SICHERHEIT

Siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Bilder und Texte sind Alleineigentum der Volteco S.p.A.
Können sich jederzeit ohne vorherige Mitteilung ändern.
Die aktualisierten Versionen dieses und anderer Dokumente (Leistungsverzeichnis, Broschüren usw.) sind bei www.volteco.com einzusehen.
Im Fall der Übersetzung könnte der Text technische und sprachliche Unvollkommenheiten enthalten.

GESETZLICHE HINWEISE

Hinweis für den Käufer/Anwender
Das vorliegende, von der Volteco S.p.A. bereitgestellte Dokument will ausschließlich eine Hilfe darstellen und Richtangaben für den Käufer/Anwender liefern.
Die erforderlichen Vertiefungen der jeweiligen Einsatzgegebenheiten werden nicht in Betracht gezogen, da Volteco S.p.A. nicht darin einbezogen ist.
Ändert und erweitert die Verpflichtungen des Herstellers Volteco S.p.A. nicht.
Es könnten Änderungen vorliegen, daher muss sich der Anwender vor jeder Anwendung auf der Website www.volteco.com diesbezüglich informieren.
Die oben genannten Klarstellungen erstrecken sich auf die technischen/kommerziellen Informationen des Handelsnetzwerks vor und nach dem Verkauf.