



Deklaracja Właściwości Użytkowych: Nr 0001-CPR-2017/04/05

- 1) Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu *PLASTIVO 180*
- 2) Zastosowanie i zamierzone zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną specyfikacją techniczną, przewidziane przez producenta
Powłoka zgodna z wymaganiami UNI EN 1504-2:2005 – Systemy ochrony powierzchni betonu – Spełnia zasady dotyczące ochrona przed ryzykiem penetracji (PI), kontrola wilgotności (MC) i wzrost rezystywności (IR)
- 3) Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa albo zastrzeżony znak towarowy i adres producenta zgodnie z art. 11 ust. 5
VOLTECO S.p.A. – Via delle Industrie, 47 – Ponzano Veneto (Włochy) www.volteco.com
- 4) System lub systemy kontroli i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) wyrobu budowlanego, o których mowa w załączniku V
System 2+ / System 4 reakcji na ogień
- 5) W przypadku Deklaracji Właściwości Użytkowych odnoszącej się do wyrobu budowlanego objętego zakresem stosowania
*Normy zharmonizowanej: UNI EN 1504-2:2005; Jednostka Notyfikowana **Bureau Veritas**, nr 1370, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji (FPC) oraz prowadzi ciągły nadzór, ocenę i klasyfikację ZKP według systemu 2+ oraz wydała certyfikat ZKP nr 1370 -CPR-1299.*

6) Deklarowane właściwości użytkowe:

Niezbędne funkcje	Wydajność
<i>Reakcja na ogień</i>	Klasa F
<i>Przepuszczalność pary wodnej</i>	Klasa I
<i>Przepuszczalność CO₂</i>	Sd ≥ 50 m
<i>Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody</i>	< 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}
<i>Przyczepność</i>	≥ 0,8 N/mm ²
<i>Przyczepność po kompatybilności termicznej: Część 1: Cykle zamrażania i rozmrażania</i>	NPD
<i>Odporność na pękanie (metoda A)</i>	Klasa A4
<i>Zachowanie po narażeniu na działanie sztucznych czynników atmosferycznych</i>	Test zaliczony
<i>Starzenie termiczne 7 dni w temperaturze 70 °C</i>	NPD
<i>Skurcz liniowy</i>	NPD
<i>Współczynnik rozszerzalności cieplnej</i>	NPD
<i>Test przyczepności metodą ukośnego cięcia</i>	NPD
<i>Odporność na poślizg</i>	NPD
<i>Zachowanie antystatyczne</i>	NPD
<i>Przyczepność do wilgotnego betonu</i>	NPD
<i>Niebezpieczne substancje</i>	Patrz karty charakterystyki

7) Właściwości użytkowe wyrobu, o którym mowa w pkt. 1 i 2, są zgodne z właściwościami użytkowymi zadeklarowanymi w pkt. 6. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną

VOLTECO S.p.A.

Via delle Industrie, 47 - 31050 Ponzano Veneto (TV) Italy

Tel. +3904229663 - Fax +390422966401

volteco@volteco.it - www.volteco.it

odpowiedzialność producenta, o którym mowa w pkt.

3.

Podpisano w imieniu i w imieniu

Marco Ruzzier

Laboratory Manager

(nazwisko i rola)

Marco Ruzzier

Ponzano Veneto, 2017/04/05

Rew. 4.0 2017/04/05

