



TOOTE KIRJELDUS

AKTI-VO BS on looduslikust naatriumbentoniidist ja butüülkummist koosnev mastiks, mis sobib läbipääsude veekindlaks tihendamiseks, eri liiki elementide ühendamiseks või VOLGRIP bentoniitmembraani vuukimiseks.

See on tõhus lahendus, mis võimaldab veekindlate süsteemide valmimist õigeaegselt.



KUS SEDA KASUTATAKSE

- Betoovarraste, näiteks liitmike, sarruste, ankurduste jne, täpne tihendamine.
- Läbipääsukehade, näiteks raudbetoonis põimitud betoon-, metall- ja plasttorude, vaiade ja kaevude tihendamine.
- Ühenduskoorik katkendlike elementide vahel
- VOLGRIP bentoniitmembraani (vt asjakohased andmelehed) ja teiste hüdroisolatsioonimembraanide vahelise ühenduse tugevdamine.
- VOLGRIP bentoniitmembraani sihtotstarbeline vuukimine rebendite või vuukide juures

KASU

- Ei mõjuta kokkupuude õhuga ega kokkupuude merevee või saasteainetega.
- Võib kanda ka niisketele ja eriti ebakorrapärasele aluspindadele
- Võimaldab pealekandmist muutuva paksusega
- Praktiline ja kiire täpsete rakenduste jaoks


ETTEVALMISTAMINE JA KASUTAMINE

Puhastage pind tolmust, õlist, roostest, lahtistest osadest ja kõigest, mis võib AKTI-VO BS-i haardumist kahjustada.

Armeerimisvarraste või läbilöögikehade puhul on soovitatav kasutada unipacki koos reduktoripihustiga. VOLGRIP-membraanide ja teiste hüdroisolatsioonimaterjalide vaheliste ühenduskoorikute või ühenduste puhul on soovitatav kasutada püstolit ilma reduktoripihustita.

Kõigil muudel juhtudel võib toodet kanda ka spaatli või spaatliga.

Pärast kasutamist peske tööriistu veega.



Viited on saadaval aadressil www.volteco.com

**HOIATUSED - OLULISED MÄRKUSED**

Soovituslikud keskkonnatingimused kasutamiseks on temperatuurid vahemikus +5°C kuni +30°C. Ärge kasutage AKTI-VO BS-i vihmase ilmaga.

PAKEND JA LADUSTAMINE

Komplektis 600 cc unipack või 20 kg purk.
Pakendeid tuleb hoida ruumides, mis on kaitstud päikesevalguse ja niiskuse eest ning mille temperatuur ei tohi olla alla +5 °C.

TARBIMINE JA SAAGIK

1,5 kg/m² toote paksuse mm kohta kellu või spaatliga pealekandmisel.
Püstolile paigaldatud ühe pakendi padrun, millel on redutseeriv pihusti, annab 5,3 m läbimõõduga helimestiku. 12 mm.
Püstolile paigaldatud ühepakettne padrun annab 1,7 m läbimõõduga helimestiku. 25 mm.

FÜÜSIKALISED JA TEHNILISED OMADUSED

Konkreetne	Väärtused
Aspekt	Tumehall geel
Mahukaal	1,5 kg/l
Segu koostis (massi järgi)	50% naatriumbentoniit 50% mittetoksilised plastifikaatorid

OHUTUS

Vaadake asjakohast ohutuskaarti.

AUTORIÕIGUS

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.
Käesolevas dokumendis sisalduv teave, pildid ja tekstid on Volteco S.p.A. ainuomand.
Neid võidakse igal ajal ilma ette teatamata muuta.
Selle ja muude dokumentide (spetsifikatsioonid, brošüürid jne) kõige ajakohasemad versioonid on kättesaadavad aadressil www.volteco.com.
Tõlke puhul võib tekst sisaldada tehnilisi ja keelelisi ebatäpsusi.

JURIIDILISED MÄRKUSED

Märkus ostjale/paigaldajale:
Käesolev Volteco S.p.A. poolt kättesaadavaks tehtud dokument on mõeldud üksnes ostja/taotleja toetamiseks ja teavitamiseks.
See ei võta arvesse vajalikke teadmisi individuaalsest tegevuskontekstist, mille suhtes Volteco S.p.A. jääb igal juhul kõrvale.
See ei muuda ega laienda tootja Volteco S.p.A. kohustusi.
See võib muutuda, mille osas peab rakendaja end enne iga üksikut rakendamist kurssi viima, konsulteerides www.volteco.com.
Eespool esitatud selgitused laienevad müügivõrgu müügieelsele/järgsele tehnilisele/kaubanduslikule teabele.