

Спецификация данных по безопасности

В соответствии с Приложением II к REACH - Регламенте (ЕС) 2020/878

РАЗДЕЛ 1. Идентифицирующие элементы вещества или смеси и компании/общества

1.1. Идентификатор продукта

Код: BMUSB
Наименование: BI MORTAR ULTRA SEAL КОМПОНЕНТ Б

UFI : YAA0-P0GN-J009-1JKH

1.2. Идентифицированные надлежащие использования вещества или смеси и не рекомендуемое использование

Описание/Использование не доступно

1.3. Информация о поставщике спецификации по безопасности

Наименование компании: VOLTECO S.p.A
Адрес: via delle industrie 47
Город и Страна: 31050 Ponzano Veneto (TV)
Italia
тел.: 04229663

Электронная почта компетентного лица,
ответственного за паспорт безопасности
вещества: volteco@volteco.it

1.4. Номер телефона для срочного звонка

За срочной информацией обращаться к

+39 06 68593726 (CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA - Roma - 00165)
+39 800183459 (Az. Osp. Univ. Foggia - Foggia - 71222)
+39 081 7472870 (Az. Osp. "A. Cardarelli" - Napoli - 80131)
+39 06 49978000 (CAV Policlinico "Umberto I" - Roma - 161)
+39 06 3054343 (CAV Policlinico "A. Gemelli" - Roma - 168)
+39 055 7947819 (Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze - 50134)
+39 0382 24444 (CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia - 27100)
+39 02 66101029 (Osp. Niguarda Ca' Granda - Milano - 20162)
+39 800883300 (Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII - Bergamo - 24127)

РАЗДЕЛ 2. Указание на опасность

2.1. Классификация вещества или смеси

Продукт классифицируется как опасный, в соответствии с положениями, упомянутыми в Регламенте (ЕС) 1272/2008 (CLP) (и последующих изменениях и дополнениях). Поэтому продукт требует паспорта безопасности вещества, согласно положениям Регламента (ЕС) 2020/878.

Возможная дополнительная информация по риску для здоровья и/или окружающей среды приведена в разделе 11 и 12 настоящего паспорта.

Классификация и указание на опасность:

Тяжелые повреждения глаз, категория 1	H318	Вызывает серьезные поражения глаз.
Раздражение кожи, категория 2	H315	Вызывает раздражение на коже.

2.2. Информация, указываемая на этикетке

Этикетирование опасности, согласно Регламенту (ЕС) 1272/2008 (CLP) и последующим изменениям и дополнениям.

Пиктограммы:



VOLTECO S.p.A		Редакция №1 Дата редакции 10/04/2025 Первая компиляция Напечатано 15/04/2025 Страница № 2 / 11	RU
BMUSB - BI MORTAR ULTRA SEAL КОМПОНЕНТ Б			
РАЗДЕЛ 2. Указание на опасность ... / >>			
Предупреждения:		Опасно	
Указания на опасность:			
H318		Вызывает серьезные поражения глаз.	
H315		Вызывает раздражение на коже.	
EUN208		Содержит: ДИЭТИЛЕНТРИАМИН 3,6,9,12-Тетраазатетрадекан-1,14-диамин 3,6,9-триазаундекаметилендиамин Может вызывать аллергические реакции.	
Рекомендации по мерам предосторожности:			
P305+P351+P338		В СЛУЧАЕ КОНТАКТА С ГЛАЗАМИ: тщательно промывать глаза несколько минут. Снять контактные линзы, если это удобно. Продолжать промывание.	
P280		Носить защитные перчатки и защищать глаза / лицо.	
P310		Немедленно обратиться в ЦЕНТР ОТРАВЛЕНИЙ / к врачу / . . .	
P264		Тщательно мыть . . . после использования.	
Содержит:		Полимер льняного масла с бисфенолом А, диглицидиловым эфиром бисфенола А, диэтилентриамином, формальдегидом, глицидиловым эфиром Ph и пентаэтиленгексамином.	
2.3. Прочие опасности			
В соответствии с имеющимися данными вещество не содержит PBT или vPvB в концентрации ≥ 0,1%.			
Данный продукт не содержит вещества с разрушающими эндокринную систему свойствами в концентрации ≥ 0,1%.			
РАЗДЕЛ 3. Состав/информация по компонентам			
3.2. Смеси			
Содержит:			
Идентификация	x = Конц. %	Классификация (ЕС) 1272/2008 (CLP)	
Полимер льняного масла с бисфенолом А, диглицидиловым эфиром бисфенола А, диэтилентриамином, формальдегидом, глицидиловым эфиром Ph и пентаэтиленгексамином.			
ИНДЕКС	10 ≤ x < 20	Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315	
ЕЭС			
CAS	68915-81-1		
ТАЛЬК			
ИНДЕКС	9 ≤ x < 19	Acute Tox. 4 H332, STOT SE 3 H335	
ЕЭС	238-877-9	LC50 Вдых туман/пыль: 1,5 мл/л	
CAS	14807-96-6		
ДИЭТИЛЕНТРИАМИН			
ИНДЕКС	0,2 ≤ x < 0,3	Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1 H317	
ЕЭС	203-865-4	LD50 Внутрь: 1140 мг/кг, LD50 Кожный: 1045 мг/кг	
CAS	111-40-0		
3,6,9,12-Тетраазатетрадекан-1,14-диамин			
ИНДЕКС	0,1 ≤ x < 0,25	Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1	
ЕЭС	223-775-9		
CAS	4067-16-7		
3,6,9-триазаундекаметилендиамин			
ИНДЕКС	0,2 ≤ x < 0,3	Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411	
ЕЭС	203-986-2	ООТ Внутрь: 500 мг/кг, ООТ Кожный: 1100 мг/кг	
CAS	112-57-2		
Reg. REACH	01-2119487290-37		
Полный текст указаний на опасность (H) приведен в разделе 16 паспорта.			
EPY 11.8.2 - SDS 1004.14			

РАЗДЕЛ 4. Меры первой помощи

4.1. Описание мер первой помощи

В случае сомнений или при наличии симптомов обратитесь к врачу и покажите ему этот документ.

При наличии тяжелых симптомов обратиться за срочной медицинской помощью.

ГЛАЗА: Снять, если имеются, контактные линзы, если ситуация позволяет легко выполнить данную операцию. ☐ Немедленно промыть водой в большом количестве в течение минимум 15 минут, хорошо раскрывая веки. ☐ Немедленно проконсультироваться с врачом.

КОЖА: Снять с себя загрязненную одежду. Немедленно тщательно промойте проточной водой (по возможности используйте мыло). Обратиться к врачу. Избегайте дополнительного контакта с загрязненной одеждой.

ПОПАДАНИЕ ВНУТРЬ: Не вызывать рвоту, если не было назначено врачом. Не давать ничего через ротовую полость, если человек без сознания. ☐ Немедленно проконсультироваться с врачом.

ВДЫХАНИЕ: Вынести пострадавшего на воздух, далеко от места несчастного случая. При наличии дыхательных симптомов (кашель, одышка, затрудненное дыхание, астма) поместите пострадавшего в удобное для дыхания положение. При необходимости подайте кислород. Если дыхание прервалось, провести искусственное дыхание. ☐ Немедленно проконсультироваться с врачом.

Защита для спасателей

Спасатели, оказывающие помощь лицам, попавшим под воздействие химического вещества или смеси, должны носить средства индивидуальной защиты. Тип подобной защиты зависит от опасности вещества или смеси, порядка воздействия или степени загрязнения. При отсутствии других инструкций рекомендуется использовать одноразовые перчатки в случае возможного контакта с биологическими жидкостями. Типы подходящих СИЗ, соответствующих характеристикам вещества или смеси, указаны в разделе 8.

4.2. Основные симптомы и последствия, как острые, так и хронические

Особая информация в отношении симптомов и эффектов, которые может вызывать продукт, неизвестна.

ОТСРОЧЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ: На основе имеющейся в наличии информации неизвестны случаи замедленного воздействия после контакта с данным веществом.

4.3. Указания на необходимость немедленной консультации с врачом или специального лечения

Немедленно обратиться в ЦЕНТР ОТРАВЛЕНИЙ / к врачу / . . .

Средства, которые следует держать на рабочем месте для оказания немедленной специализированной помощи

Проточная вода для мойки кожи и глаз.

РАЗДЕЛ 5. Противопожарные меры

5.1. Средства тушения

ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ТУШЕНИЯ СРЕДСТВА

Средства тушения традиционные: двуокись углерода, пена, порошок и распыленная вода.

НЕПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ТУШЕНИЯ СРЕДСТВА

Конкретные средства отсутствуют.

5.2. Особые опасности, связанные с веществом или смесью

ОПАСНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ПОЖАРА

Не вдыхать продукты горения.

5.3. Рекомендации для пожарных

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Охладить резервуары струями воды для того, чтобы избежать разложения вещества и выделения потенциально опасных для здоровья веществ. Всегда надевать полную экипировку для защиты от пожара. Собрать воду, используемую для тушения, которую нельзя сливать в канализацию. Утилизировать загрязненную воду, используемую для тушения, а также остатки после пожара, в соответствии с действующими стандартами.

ЭКИПИРОВКА

Нормальная одежда для тушения пожаров, такие, как автономные респираторы со сжатым воздухом с открытым контуром (EN 137), комплект для защиты от пламени (EN469), перчатки для защиты от пламени (EN 659) и сапоги для пожарных (НО A29 или A30).

РАЗДЕЛ 6. Меры в случае неожиданной утечки**6.1. Меры личной безопасности, средства защиты и аварийные процедуры**

Устранить утечку, если не существует опасность.

Наденьте соответствующие защитные средства (включая индивидуальные защитные средства, указанные в разделе 8 паспорта безопасности вещества) для предотвращения загрязнения кожи, глаз и личной одежды. Эти инструкции действительны как для лиц, выполняющих обработку, так и для аварийных ситуаций.

6.2. Меры защиты окружающей среды

Избегать проникновения вещества в канализационные стоки, в поверхностные воды, в водоносные слои.

6.3. Методы и материалы для ограничения и очистки

Собрать аспирацией вытекшее наружу вещество. Оцените совместимость резервуара, используемого вместе с продуктом, проверив ее в разделе 10. Впитать оставшееся вещество при помощи абсорбирующего материала.

Обеспечить хорошую вентиляцию места, в котором произошел выход наружу вещества. Вывоз на свалку загрязненного материала должен производиться в соответствии с инструкциями, приведенными в пункте 13.

6.4. Ссылка на другие разделы

Информация, касающаяся индивидуальной защиты и вывоза на свалку, приведена в разделах 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7. Перемещение и хранение**7.1. Меры для безопасного перемещения**

Обращайтесь с веществом, предварительно прочитав все прочие разделы данного паспорта безопасности вещества. Избегайте распространения средства в окружающей среде. Не курите, не ешьте, не пейте во время его использования.

7.2. Условия для безопасного хранения, включая несовместимости

Хранить вещество в контейнерах с ясными этикетками. Храните резервуары вдали от несовместимых с ними материалов, проверив совместимость в разделе 10.

7.3. Особое конечное предназначение

Информация отсутствует

РАЗДЕЛ 8. Контроль воздействия/индивидуальная защита**8.1. Параметры контроля**

Нормативные ссылки:

ESP	España	Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2023
FRA	France	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021
HRV	Hrvatska	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnimkemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021)
NLD	Nederland	Arbeidsomstandighedenregeling. Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit
POL	Polska	Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 18 lutego 2021 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
ROU	România	Hotărârea nr. 53/2021 pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 1.218/2006, precum și pentru modificarea și completarea hotărârii guvernului nr. 1.093/2006
SVN	Slovenija	Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)
GBR	United Kingdom TLV-ACGIH	EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020) ACGIH 2023

РАЗДЕЛ 8. Контроль воздействия/индивидуальная защита ... / >>

ТАЛЬК

Пороговое предельное значение

Тип	Страна	TWA/8ч	STEL/15мин	Замечания / Наблюдения	
		мг/кг	ppm	мг/кг	ppm
VLA	ESP	2			ДЫХАТ
GVI/KGVI	HRV	1			ДЫХАТ
TGG	NLD	0,25			ДЫХАТ
NDS/NDSch	POL	4			ВДЫХ
NDS/NDSch	POL	1			ДЫХАТ
TLV	ROU	2			
MV	SVN	2			ДЫХАТ
WEL	GBR	1			ДЫХАТ
TLV-ACGIH		2			ДЫХАТ

ДИЭТИЛЕНТРИАМИН

Пороговое предельное значение

Тип	Страна	TWA/8ч	STEL/15мин	Замечания / Наблюдения	
		мг/кг	ppm	мг/кг	ppm
VLA	ESP	4,3	1		КОЖА
VLEP	FRA	4	1		
GVI/KGVI	HRV	4,3	1		
TGG	NLD	0,5			КОЖА
NDS/NDSch	POL	4	12		КОЖА
TLV	ROU	2	0,5	4	1
WEL	GBR	4,3	1		КОЖА
TLV-ACGIH		4,2	1		КОЖА

Условные Обозначения:

(C) = CEILING ; ВДЫХ = Вдыхаемая фракция ; ДЫХАТ = Дыхательная фракция ; ГРУД = Грудная фракция.

8.2. Контроль воздействия

С учетом того, что использование адекватных технических мер должно иметь первостепенную роль относительно средств индивидуальной защиты, обеспечить хорошую вентиляцию на рабочем месте при помощи эффективной локальной вытяжки. Для выбора средств индивидуальной защиты необходимо обратиться за консультацией к собственным поставщикам химических веществ.

Средства индивидуальной защиты должны иметь маркировку CE, удостоверяющую их соответствии действующим нормам.

Предусмотрите аварийный душ с ванночкой для промывки лица и глаз.

ЗАЩИТА РУК

Защищать руки при помощи рабочих перчаток категории III.

При выборе материала рабочих перчаток следует учитывать следующее (см. стандарт EN 374): совместимость, порча, время проницаемость.

В случае препаратов необходимо проверить устойчивость рабочих перчаток перед использованием, так как это невозможно предусмотреть. Перчатки имеют время износа, зависящее от продолжительности и способов использования.

ЗАЩИТА КОЖИ

Носить рабочую одежду с длинными рукавами и защитную обувь для профессионального применения категории II (справочная Регламент 2016/425 и стандарт EN ISO 20344). Вымыться водой с мылом после снятия защитной одежды.

ЗАЩИТА ГЛАЗ

Рекомендуется носить герметичные защитные очки (см. стандарт EN ISO 16321).

ЗАЩИТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Применение защитных средств для дыхательных путей необходимо в том случае, если принятые технические меры недостаточны для ограничения воздействия на работника, со снижением до предельных учитываемых значений. Рекомендуется носить маску с фильтром типа A, чей класс (1, 2 или 3) должен быть выбран в зависимости от предельной концентрации применения. (см. стандарт EN 14387).

В том случае, если вещество считается не имеющим запаха или его обонятельный предел превышает TLV-TWA, а также в случае аварии, необходимо носить автоматический респиратор со сжатым воздухом, с открытым контуром (ссылка на стандарт EN 137) или респиратор с забором наружного воздуха (ссылка на стандарт EN 138). Для правильного выбора защитного устройства дыхательных путей следует проконсультироваться со стандартом EN 529.

КОНТРОЛЬ ЗА ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Выбросы от производственных процессов, включая выбросы от вентиляционной аппаратуры, должны контролироваться так, чтобы гарантировать соответствие нормативам по защите окружающей среды.

ДИОКСИД ТИТАНА

Токсикологическая информация по конкретному веществу:

Диоксид титана (аэродинамический диаметр ≥ 10 мкм)

Перорально LD50 10000 мг/кг Крыса

Дермально LD50 10000 мг/кг Кролик

LC50 при вдыхании Не применимо

VOLTECO S.p.A		Редакция №1 Дата редакции 10/04/2025 Первая компиляция Напечатано 15/04/2025 Страница № 6 / 11	RU
BMUSB - BI MORTAR ULTRA SEAL КОМПОНЕНТ Б			
РАЗДЕЛ 9. Физические и химические характеристики			
9.1. Информация о физических свойствах			
Характеристики	Значение	Информация	
Физическое состояние	жидкий		
Цвет	соломенно-желтый		
Запах	амминный		
Точка плавления или замерзания	не доступно		
Начальная точка кипения	100 °C		
Возгораемость	не доступно		
Нижний предел взрывоопасности	не доступно		
Верхний предел взрывоопасности	не доступно		
Точка воспламеняемости	100 °C		
Температура самовозгорания	150 °C		
Температура разложения	не доступно		
pH	9,4		
Кинематическая вязкость	не доступно		
Динамическая вязкость	4000 mPa s		
Растворимость	не доступно		
Коэффициент распространения:			
п-октанол/вода	не доступно		
Напряжение пара	15,00 mmHg		
Плотность и/или относительная плотность	не доступно		
Относительная плотность паров	не доступно		
Характеристики частиц	не применимо		
9.2. Прочая информация			
9.2.1. Информация о классах физической опасности			
Информация отсутствует			
9.2.2. Прочие характеристики безопасности			
Информация отсутствует			
РАЗДЕЛ 10. Стабильность и реактивность			
10.1. Реактивность			
Реакции с другими веществами в нормальных условиях использования не предусмотрены.			
10.2. Химическая стабильность			
Вещество устойчиво в нормальных условиях использования и хранения.			
10.3. Возможные опасные реакции			
При нормальных условиях использования и хранения опасные реакции не предусмотрены.			
10.4. Условия , которых следует избегать			
Нет особых условий. Соблюдать нормальные меры предосторожности для химических веществ.			
10.5. Несовместимые материалы			
Информация отсутствует			
10.6. Опасные продукты разложения			
Информация отсутствует			
EPY 11.8.2 - SDS 1004.14			

РАЗДЕЛ 11. Токсикологическая информация

При отсутствии токсикологических данных о веществе, возможная опасность вещества для здоровья оценивается на основе свойств содержащихся в нем веществ, согласно критериям справочной нормативы для классификации.

Следует учитывать концентрацию отдельных опасных веществ, указанных в разделе 3, для оценки токсикологического воздействия средства.

11.1. Информация о классах опасности в соответствии с Регламенте (ЕС) 1272/2008Метаболизм, токсикокинетика, механизм действия и прочая информация

Информация отсутствует

Информация о вероятных путях поступления в организм

Информация отсутствует

Замедленное и непосредственное действие, а также длительный эффект от кратковременного и длительного воздействия

Информация отсутствует

Взаимодействие

Информация отсутствует

ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ

АТЕ (Вдых - туман / пыль) смеси:

> 5 мл/л

АТЕ (Внутрь) смеси:

Не классифицируется (нет значительных компонентов)

АТЕ (Кожный) смеси:

Не классифицируется (нет значительных компонентов)

ТАЛЬК

LD50 (Внутрь):

> 5000 мг/кг

LC50 (Вдых туман/пыль):

1,5 мл/л Stima dalla tabella 3.1.2 Allegato I

ДИОКСИД ТИТАНА

LD50 (Кожный):

> 10000 мг/кг Crustacean

LD50 (Внутрь):

> 50000 мг/кг Rat

LC50 (Вдых пары):

> 6,82 мл/л/4 ч

ДИЭТИЛЕНТРИАМИН

LD50 (Кожный):

1045 мг/кг Coniglio

LD50 (Внутрь):

1140 мг/кг Ratto

LC50 (Вдых пары):

1,8 мл/л/4 ч Ratto

КОРРОЗИЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ / РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ

Вызывает раздражение на коже

ТЯЖЕЛЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ / РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ

Вызывает серьезные поражения глаз

СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

Может вызывать аллергические реакции.

Содержит:

ДИЭТИЛЕНТРИАМИН

3,6,9,12-Тетраазатетрадекан-1,14-диамин

3,6,9-триазаундекаметилендиамин

МУТАГЕННОСТЬ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

КАНЦЕРОГЕННОСТЬ

BMUSB - BI MORTAR ULTRA SEAL КОМПОНЕНТ Б

РАЗДЕЛ 11. Токсикологическая информация ... / >>

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

ТАЛЬК

Общая оценка МАИР: Использование присыпки для тела на основе талька в области промежности, вероятно, является канцерогенным для человека (группа 2B). Вдыхаемый тальк, не содержащий асбеста или асбестовых волокон, не классифицируется как канцерогенный (группа 3).

ТОКСИЧНОСТЬ ДЛЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

УДЕЛЬНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ДЛЯ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ - ЕДИНИЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

УДЕЛЬНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ДЛЯ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ - ПОВТОРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

ОПАСНОСТЬ ПРИ ВДЫХАНИИ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

11.2. Информация о других опасностях

Согласно полученным данным, продукт не содержит веществ, перечисленных в основных Европейских перечнях потенциальных или предполагаемых эндокринных разрушителей, влияющих на здоровье человека.

РАЗДЕЛ 12. Экологическая информация

Использовать препарат в соответствии с правилами работы, не оставляя препарат в окружающей среде. Поставить в известность компетентные органы, если препарат попал в водные потоки или если загрязнил почву или растительность.

12.1. Токсичность

Информация отсутствует

12.2. Устойчивость и разложение

ТАЛЬК

Растворимость в воде < 0,1 мл/л

ДИОКСИД ТИТАНА

Растворимость в воде < 0,001 мл/л

Разложению: данные не доступны

ДИЭТИЛЕНТРИАМИН

Растворимость в воде 1000 - 10000 мл/л

Быстро разлагающийся

12.3. Потенциальное бионакопление

ДИЭТИЛЕНТРИАМИН

Коэффициент распределения: n-октанол/вода -5,58

12.4. Подвижность в почве

ДИЭТИЛЕНТРИАМИН

Коэффициент распределения: почва/вода 3,4

12.5. Результаты оценки PBT и vPvB

В соответствии с имеющимися данными вещество не содержит PBT или vPvB в концентрации $\geq 0,1\%$.

12.6. Свойства, нарушающие работу эндокринной системы

Согласно полученным данным, продукт не содержит веществ, перечисленных в основных Европейских перечнях потенциальных или

VOLTECO S.p.A		Редакция №1 Дата редакции 10/04/2025 Первая компиляция Напечатано 15/04/2025 Страница № 9 / 11	RU
BMUSB - BI MORTAR ULTRA SEAL КОМПОНЕНТ Б			
РАЗДЕЛ 12. Экологическая информация ... / >>			
предполагаемых эндокринных разрушителей с оцениваемым воздействием на окружающую среду.			
12.7. Прочие вредные воздействия			
Информация отсутствует			
РАЗДЕЛ 13. Примечания по вывозу на свалку			
13.1. Методы обработки отходов			
По возможности использовать повторно. Остатки от продукции должны считаться специальными опасными отходами. Опасность отходов, частично содержащих данное вещество, должна быть оценена на основе положений действующего законодательства. Вывоз на свалку должен быть поручен организации, уполномоченной заниматься обработкой отходов с соблюдением международных и местных нормативов. Утилизация отходов, возникающих в результате использования или рассеивания данного продукта, должна быть организована в соответствии с правилами техники безопасности на производстве. См. раздел 8 о возможной необходимости использования СИЗ. ЗАГРЯЗНЕННЫЕ УПАКОВКИ Загрязненные упаковки должны быть направлены для рекуперации или вывоза на свалку в соответствии с национальными нормами по обработке отходов.			
РАЗДЕЛ 14. Информация по перевозке			
Продукт не считается опасным, согласно действующим положениям по транспортировке опасных товаров по дороге (A.D.R.), по железной дороге (RID), по морю (Код IMDG) и самолетом (IATA).			
14.1. номер UN или ID			
не применимо			
14.2. правильное транспортное наименование UN			
не применимо			
14.3. Классы опасности, связанные с перевозкой			
не применимо			
14.4. Группа упаковки			
не применимо			
14.5. Опасности для окружающей среды			
не применимо			
14.6. Особые меры предосторожности для пользователей			
не применимо			
14.7. Морские перевозки большим объёмом в соответствии с документами ИМО			
Информация не имеет отношения			
РАЗДЕЛ 15. Информация о регламенте			
15.1. Нормы и законодательство по здравоохранению, безопасности и окружающей среде по веществам или смесям			
Категория Севезо - Директивой 2012/18/ЕС:		Отсутствует	
Ограничения, связанные с продуктом или содержащимися веществами, согласно Приложению XVII Регламента (ЕС) 1907/2006			
Продукт			
Пункт		3	
Содержащиеся вещества			

EPY 11.8.2 - SDS 1004.1

VOLTECO S.p.A		Редакция №1 Дата редакции 10/04/2025 Первая компиляция Напечатано 15/04/2025 Страница № 10 / 11	RU
BMUSB - BI MORTAR ULTRA SEAL КОМПОНЕНТ Б			
РАЗДЕЛ 15. Информация о регламенте ... / >>			
Пункт	75	ДИОКСИД ТИТАНА	
Пункт	75	ДИЭТИЛЕНТРИАМИН	
Пункт	75	3,6,9,12-Тетраазатетрадекан-1,14-диамин	
Пункт	75	3,6,9-триазаундекаметилендиамин	
		Per. REACH: 01-2119487290-37	
Регламент (ЕС) 2019/1148 - о сбыте и использовании прекурсоров взрывчатых веществ не применимо			
Вещества в Candidate List (Статья 59 REACH) В соответствии с имеющимися данными вещество не содержит SVHC в концентрации ≥ 0,1%.			
Вещества, подлежащие авторизации (Приложение XIV REACH) Отсутствует			
Вещества, подлежащие регистрации при экспорте Регламенту (ЕС) 649/2012: Отсутствует			
Вещества, подлежащие регулированию согласно Конвенции Роттердама: Отсутствует			
Вещества, подлежащие регулированию согласно Конвенции Стокгольма: Отсутствует			
Санитарный контроль Рабочие, подверженные воздействию данного химического агента, не подлежат медицинскому наблюдению, при условии оценки риска, показавшей, что существует только средний риск для здоровья и безопасности рабочих, и что меры, предусмотренные, в соответствии со директивой 98/24/CE.			
15.2. Оценка химической безопасности Оценка химической безопасности не была проведена для подготовки/веществ, указанных в разделе 3.			
РАЗДЕЛ 16. Прочая информация			
Тексты указания на опасность (H), упомянутых в разделах 2-3 паспорта:			
Acute Tox. 4	Острая токсичность, категория 4		
Skin Corr. 1B	Коррозионное действие на кожу, категория 1B		
Eye Dam. 1	Тяжелые повреждения глаз, категория 1		
Skin Irrit. 2	Раздражение кожи, категория 2		
STOT SE 3	Удельная токсичность для органов-мишеней - единичное воздействие, категория 3		
Skin Sens. 1	Сенсибилизация кожи, категория 1		
Aquatic Acute 1	Опасно для водной среды, острая токсичность, категория 1		
Aquatic Chronic 1	Опасно для водной среды, хроническая токсичность, категория 1		
Aquatic Chronic 2	Опасно для водной среды, хроническая токсичность, категория 2		
H302	Вредно при попадании внутрь.		
H312	Вредно при контакте с кожей.		
H332	Вредно при вдыхании.		
H314	Причиняет серьезные ожоги кожи и поражения глаз.		
H318	Вызывает серьезные поражения глаз.		
H315	Вызывает раздражение на коже.		
H335	Может раздражать дыхательные пути.		
H317	Может вызывать аллергическую реакцию на коже.		
H400	Очень токсично для водных организмов.		
H410	Очень токсично для водных организмов, с длительным действием.		
H411	Токсично для водных организмов, с длительным действием.		
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: - ADR: Европейское соглашение для перевозки опасных товаров по дороге - ATE / OOT: Оценка Острой Токсичности - CAS: Номер Химической реферативной службы - CE50: Концентрация, оказывающее воздействие на 50% населения, подвергаемого тестированию - CE: Идентификационный номер в ESIS (европейский архив существующих веществ) - CLP: Регламенте (ЕС) 1272/2008			
		EPY 11.8.2 - SDS 1004.14	

BMUSB - BI MORTAR ULTRA SEAL КОМПОНЕНТ Б

РАЗДЕЛ 16. Прочая информация ... / >>

- DNEL: Производный уровень без воздействия
- EmS: Аварийная программа
- GHS: Глобальная стандартизированная система классификации и этикетирования химических веществ
- IATA DGR: Регламент для перевозки опасных товаров Международной Ассоциации воздушных перевозок
- IC50: Концентрация иммобилизации 50% населения, подвергаемого тестированию
- IMDG: Международный морской кодекс для перевозки опасных товаров
- IMO: Международная морская организация
- INDEX: Идентификационный номер Приложения VI CLP
- LC50: Смертельная концентрация 50%
- LD50: Смертельная доза 50%
- OEL: Уровень воздействия на рабочем месте
- PBT: Стойкий, бионакопительный и токсичный
- PEC: Прогнозируемая концентрация в окружающей среде
- PEL: Прогнозируемый уровень воздействия
- PMT: Стойкий, подвижный и токсичный
- PNEC: Прогнозируемая концентрация, не оказывающая воздействия
- REACH: Регламенте (EC) 1907/2006
- RID: Регламент для международной перевозки опасных товаров по железной дороге
- TLV: Пороговое предельное значение
- TLV (ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ): Концентрация, которую нельзя превышать в любой момент воздействия во время работы.
- TWA: Предельное значение воздействия среднее взвешенное
- TWA STEL: Предельное значение воздействия в течение короткого времени
- VOC: Летучее органическое соединение
- vPvB: Высокостойкий и высоко бионакопительный
- vPvM: Высокостойкий и высоко подвижный
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

ГЛАВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ:

- GCS Rev. 4
- ГОСТ 31340-2013 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования
- ГОСТ 32419-2013 Классификация опасности химической продукции. Общие требования (с Поправкой)
- ГОСТ 32423-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм (Издание с Поправкой)
- ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения (с Поправкой)
- ГОСТ 32425-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Веб-сайт IFA GESTIS
- Веб-сайт Агентства ECHA
- База данных моделей SDS (паспорт безопасности вещества) для химических веществ - Министерство здравоохранения и ISS (Istituto Superiore di Sanità, Национальный институт здоровья) - Италия

Инструкции для пользователя:

Сведения, находящиеся в данной спецификации, основаны на данных, имеющихся на момент написания последней редакции. Пользователь обязан убедиться в полноте и соответствии информации для конкретного использования вещества.

Данный документ не должен рассматриваться в качестве гарантии особых свойств вещества.

Поскольку использование вещества не происходит под нашим непосредственным наблюдением, пользователь обязан выполнять законы и действующие положения по вопросам гигиены и безопасности, под собственную ответственность. Мы не несем ответственность за использование не по назначению.

Обеспечить необходимое обучение персонала, занятого в работе с химическими веществами.

МЕТОДЫ РАСЧЕТА ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ

Химическую или физическую опасности: Классификация продукта задана на основе критериев, установленных в Части 2, Дополнения I, Регламента (EC) по классификации (CLP). Данные для выполнения оценки химических и физических свойств приведены в разделе 9.

Опасности для здоровья: Классификация продукта основана на методах расчета в соответствии с Частью 3, Приложения I к Регламенту (EC) по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей (CLP), если в Разделе 11 не определено иное.

Опасности для окружающей среды: Классификация продукта основана на методах расчета в соответствии с Частью 4, Приложения I к Регламенту (EC) по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей (CLP), если в Разделе 12 не определено иное.