

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

GARVO 3 y 5 son tapajuntas impermeables con banda elástica a usar combinados con el revestimiento PLASTIVO o con el sistema protector AQUASCUD SYSTEM.

Indicado para impermeabilizar uniones en los solados y para sellar fisuras y reanudaciones de colada en estructuras sometidas empuje hidrostático positivo.

**DÓNDE SE UTILIZA**

- Sellado de juntas entre pequeños elementos prefabricados en condiciones de empuje hidrostático positivo
- Impermeabilización de las uniones de construcción, de contracción, de dilatación y de las uniones perimetrales presentes en los solados (ref. UNI 11944), se excluyen las uniones estructurales
- Sellado de fisuras y reanudaciones de colada en estructuras sometidas a empuje hidrostático positivo

**VENTAJAS**

- Aplicación fácil y rápida
- Extremadamente resistente al agua
- Alta capacidad de elongación
- Excelente adherencia

**PREPARACIÓN Y APLICACIÓN****Preparación de las superficies**

Limpiar eliminando el polvo, la grasa o el material no cohesivo mediante un enérgico cepillado, arenado o cincelado, eliminando todos los estancamientos de agua.

Sobre las superficies metálicas, elimine toda presencia de oxidación y de pintura.

**Aplicación**

Aplicar previamente PLASTIVO o AQUASCUD (ver fichas técnicas correspondientes) sobre las superficies de instalación a lo largo de la junta y en una longitud superior a la del tapajuntas GARVO, con un espesor medio de 1 mm.

Extiende GARVO para que la cinta se adhiera "mientras esté húmeda" a la mezcla y utiliza una segunda capa para cubrirla por completo.

En caso de que el tapajuntas se aplique a lo largo del punto de conexión pared/pavimento, una los cambios de dirección de ángulo recto con el específico GARVO ANGULAR 90°/270°.

**Encolado de las zonas de superposición**

Unión extremo con extremo: (A)

- 1) aplique normalmente las cintas GARVO haciéndolas adherir al soporte con una mezcla de PLASTIVO o AQUASCUD;
- 2) en el punto de unión de las cintas GARVO, prevea una superposición de al menos 5 cm;
- 3) mantenga abierto el borde de superposición con cinta adhesiva, para poder aplicar el adhesivo



SUPERBOND sobre ambos segmentos de GARVO que se deben unir;

4) espere el tiempo necesario (hasta 15 minutos) hasta que el adhesivo SUPERBOND haga efecto (véanse las instrucciones en el envase); después, superponga los dos GARVO y presione con fuerza.

Encolados de los cruces:

véase la secuencia fotográfica.

Encolado en X (B)

Encolado en T (B1)



Referencias disponibles en [www.volteco.com](http://www.volteco.com)

### PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y ALMACENAMIENTO

GARVO se encuentra disponible en las siguientes versiones:

GARVO 3 - Rollos de 20 m por h 10 cm.

GARVO 5 - Rollos de 20 m por h 15 cm.

GARVO ANGULAR 90°/270° - Cajas de 10 uds. por tipo.

El almacenamiento de los productos debe efectuarse en un ambiente seco, al reparo del sol y la humedad.

### ADVERTENCIAS - NOTAS IMPORTANTES

No utilizar en condiciones de empuje hidrostático negativo.

Para el sellado de uniones estructurales en solados (ref. UNI 11944) prevea el uso del sistema BI FLEX (véase la hoja técnica correspondiente).

Para más información, consulte con el Servicio Técnico Volteco.

El producto puede permanecer expuesto a la luz directa durante un máximo de aproximadamente 20 días antes de ser protegido.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS

Especificaciones	Valores
Temperatura de ejercicio	-30°C +90°C
Resistencias a los ácidos y bases	buena
Parámetros sujetos a Control de Calidad interno	Valores
Alargamiento de rotura	> 60%
Carga de alargamiento	> 24 N/15 mm

### COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Todos los derechos reservados.

Informaciones, Imágenes y textos incluidos en este documento son de propiedad de Volteco S.p.A.

Pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.

Las versiones más actualizadas de este y de otros documentos (voz del capitulado, folletos y otros documentos) se encuentran en [www.volteco.com](http://www.volteco.com).

En el caso de traducción, el texto puede contener imperfecciones técnicas y lingüísticas.

### NOTAS LEGALES

Nota para el comprador/instalador:

Este documento puesto a disposición por Volteco S.p.a. es meramente de soporte e indicativo para el comprador/aplicador.

No considera la necesaria información detallada de cada uno de los contextos operativos, respecto a los que de todos modos Volteco S.p.A. no asumirá responsabilidad alguna.

No aplica ni extiende las obligaciones propias del fabricante Volteco S.p.A.

Es susceptible de variaciones en función de las que deberá actualizarse el aplicador antes de cada aplicación, consultando el sitio web [www.volteco.com](http://www.volteco.com).

Las aclaraciones anteriores se extienden a la información técnico/comercial pre-post venta de la red comercial.



## ANEXOS

**A**



**B**



**B1**

