



DESCRIPTION PRODUIT

GARVO 3 et 5: Bande étanche couvre-joint à utiliser en association avec le revêtement hydraulique PLASTIVO ou le système de protection AQUASUD.

Indiquer pour imperméabiliser les joints sur les enduits de sol et pour sceller les fissures et les reprises de coulée dans les structures soumises à une pression hydrostatique positive.



APPLICATION PRODUIT

- Scellage des joints entre petits éléments préfabriqués dans des conditions de poussée hydrostatique positive
- Imperméabilisation des joints de construction, de retrait, de dilatation et des joints autour du périmètre sur les enduits de sol (réf. UNI 11944), les joints structurels sont exclus
- Étanchéité des fissures et des reprises de coulée dans les structures soumises à une poussée hydrostatique positive

AVANTAGES

- Application facile et rapide
- Imperméabilité totale à l'eau
- Haute capacité d'allongement
- Parfaite adhésion

PRÉPARATION ET MISE EN ŒUVRE

Préparation des surfaces

Enlever les poussières, les graisses ou le matériau grossier avec un brossage énergétique, un sablage ou un burinage, en éliminant toute stagnation d'eau.

Éliminer toute présence d'oxydation et de peintures sur les surfaces métalliques.

Application

Appliquer au préalable PLASTIVO ou AQUASCUD (voir fiches techniques correspondantes) sur les surfaces de pose le long du joint et sur une longueur supérieure à celle du couvre-joint GARVO, avec une épaisseur moyenne de 1 mm.

Étalez GARVO de manière à ce que le ruban adhère "à l'état mouillé" au mélange et utilisez une deuxième couche pour le recouvrir complètement.

Si le couvre-joint est appliqué le long du point de connexion paroi/plancher, raccorder les changements de direction à angle droit avec la CORNIÈRE GARVO 90°/270° spécifique.

Collage des zones de superposition

Joint tête à tête: (A)

- 1) étaler normalement les bandes GARVO en les faisant adhérer au support avec un mélange de PLASTIVO ou AQUASCUD;
- 2) au point de jonction des bandes GARVO, prévoir une superposition d'au-moins 5 cm;



3) tenir la partie de superposition ouverte avec le ruban adhésif afin de pouvoir étaler l'adhésif SUPERBOND sur les deux morceaux de GARVO à joindre;

4) attendre le temps nécessaire (jusqu'à 15 minutes) afin que l'adhésif SUPERBOND fasse effet (voir les instructions sur l'emballage), puis superposer les deux GARVO et appuyer avec force.

Collages de croisements:

voir la séquence photographique.

Collage en X (B)

Collage en T (B1)



Références disponibles sur www.volteco.com

EMBALLAGE ET STOCKAGE

GARVO est disponible dans les versions suivantes:

GARVO 3 - Rouleaux de 20 m et h 10 cm.

GARVO 5 - Rouleaux de 20 m et h 15 cm.

GARVO ANGULAIRE 90°/270° - Boîtes de 10 pièces par type.

Stocker les produits dans un endroit sec à l'abri du soleil et de l'humidité.

MISES EN GARDE - NOTES IMPORTANTES

Ne pas utiliser dans des conditions de poussée hydrostatique négative.

Pour le scellage de joints structuraux sur les enduits de sol (réf. UNI 11944) prévoir l'utilisation du système BI FLEX (voir la fiche technique correspondante).

Pour plus d'informations, contacter le Service Technique Volteco.

Le produit peut rester exposé à la lumière directe pendant un maximum d'environ 20 jours avant d'être protégé.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET TECHNIQUES

Spécifications	Valeurs
Température d'exercice	-30°C +90°C
Résistance aux acides et bases	bonne
Paramètres soumis au Contrôle de Qualité Interne	Valeurs
Allongement à la rupture	> 60%
Charge d'allongement	> 24 N/15 mm

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Tous droits réservés.

Les informations, images et textes contenus dans ce document sont la propriété exclusive de Volteco S.p.A.

Peuvent changer à tout moment sans préavis.

Les dernières versions de ce et d'autres documents (rubriques du cahier des charges, brochures, etc.) sont présentes sur le site www.volteco.com.

En cas de traduction, le texte peut contenir des imperfections techniques et linguistiques.

NOTES LÉGALES

Note pour l'acheteur/installateur:

Le présent document est mis à disposition par la société Volteco S.p.A. à titre purement indicatif et de support pour l'acheteur/applicateur.

Ne tient pas compte des approfondissements nécessaires à effectuer selon le contexte de travail considéré, dont la société Volteco S.p.A. n'est en aucun cas responsable.

Ne modifie pas et n'élargit pas les obligations du producteur Volteco S.p.A.

Elle est susceptible de faire l'objet de modifications dont l'applicateur devra s'enquérir avant chaque application en consultant le site www.volteco.com.

Les précisions ci-dessus s'appliquent également aux informations techniques et commerciales d'avant-vente fournies par le réseau commercial



GARVO 3 e 5



ANNEXES

A



B



B1

