



GARVO 3 e 5

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

GARVO 3 e 5 são fitas tapa juntas impermeáveis e elásticas, que devem ser utilizadas em combinação com o revestimento PLASTIVO ou o com o sistema de proteção AQUASCUD SYSTEM.

Adequado para a impermeabilização de juntas em betonilhas e para a selagem de fissuras e juntas de trabalho de betonagem em estruturas sujeitas a pressão hidrostática positiva.



CAMPO DE UTILIZAÇÃO

- Vedação de juntas entre pequenos elementos pré-fabricados em condições de pressão hidrostática positiva
- Impermeabilização das juntas de construção, de contração, de dilatação e das juntas de perímetro em betonilhas (ref. UNI 11944), as juntas estruturais estão excluídas
- Vedação de fissuras e juntas de trabalho de betonagem em estruturas sujeitas a empurrão hidrostático positivo

VANTAGENS

- De fácil e rápida aplicação
- Total impermeabilidade à água
- Elevada capacidade de alongamento
- Ótima aderência

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

Preparação das superfícies

Remova os vestígios de pó, graxa e qualquer material incoerente mediante processos de escovagem, jateamento ou cinzeladura; elimine também qualquer acumulação de água superficial. Em superfícies metálicas elimine previamente qualquer resíduo de oxidação ou tinta.

Aplicação

Aplicar previamente PLASTIVO ou AQUASCUD (ver fichas técnicas pertinentes) nas superfícies de instalação ao longo da junta e num comprimento superior ao do revestimento de junta GARVO, com espessura média de 1 mm.

Espalhe GARVO para que a fita adira “quando molhada” à mistura e use uma segunda camada para cobri-la completamente.

Se o tapa-juntas for aplicado no ponto de conexão parede/pavimento, juntar as mudanças de direção e ângulo reto com o respetivo GARVO ANGULAR 90°/270°.

Colagem das zonas de sobreposição

União de tipo cabeça-a-cabeça: (A)

1) aplique normalmente as fitas GARVO deixando-as aderir ao suporte com uma mistura de PLASTIVO ou AQUASCUD;

2) no ponto de junção das fitas GARVO, preveja sempre uma sobreposição mínima de 5 cm;



GARVO 3 e 5

- 3) mantenha as bordas de sobreposição abertas com o auxílio de uma fita adesiva, de modo que seja possível aplicar o selante SUPERBOND em ambos os segmentos de fita GARVO a unir;
4) aguarde o tempo necessário (até 15 minutos) para que o selante SUPERBOND faça efeito (consulte as instruções na embalagem), sobreponha em seguida os dois segmentos de fita GARVO e pressione firmemente.

Colagens cruzadas:

veja a sequência fotográfica.

Colagem em forma de X (B)

Colagem em forma de T (B1)



Referências disponíveis em www.volteco.com

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

GARVO está disponível nas seguintes versões:

GARVO 3 - Rolos de 20 m x 10 cm de altura

GARVO 5 - Rolos de 20 m x 15 cm de altura.

GARVO ANGULAR 90°/270° - Caixas de 10 unidades de cada tipo.

Os produtos devem ser armazenados em locais secos e protegidos contra os raios solares e a humidade.

ADVERTÊNCIAS - NOTAS IMPORTANTES

Não utilizar em condições de impulso hidrostático negativo.

Para a selagem de juntas estruturais em betonilhas (ref. UNI 11944) preveem a utilização do sistema BI FLEX (ver ficha técnica correspondente).

Para mais informações, contactar a Assistência Técnica da Volteco.

O produto pode permanecer exposto à luz direta durante um máximo de cerca de 20 dias antes de ser protegido.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E TÉCNICAS

Especificações	Valores
Temperatura de funcionamento	-30°C +90°C
Resistência a ácidos e bases	boa
Parâmetros sujeitos a Controlo de Qualidade Interno	Valores
Alongamento de rutura	> 60%
Carga de alongamento	> 24 N/15 mm

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Todos os direitos reservados.

As informações, as imagens e os textos que constituem este documento são de propriedade exclusiva da Volteco S.p.A..

Sujeito a alterações a qualquer momento e sem aviso prévio.

As versões atualizadas deste e de outros documentos (fichas de especificação, brochuras, etc.) estão presentes no site www.volteco.com.

Eventuais traduções do texto original podem conter imprecisões técnicas e linguísticas.

NOTAS LEGAIS

Nota para o adquirente/técnico instalador:

Este documento colocado à disposição por parte da Volteco S.p.A. é puramente de suporte e contém informações úteis para o cliente/aplicador.

Não leva em consideração a análise necessária do contexto operacional individual, relativamente à qual a Volteco S.p.A. não assume qualquer responsabilidade.

Não modifica ou estende as obrigações intrínsecas do fabricante Volteco S.p.A.

Suscetível de modificações: o técnico instalador, obrigatoriamente, deverá se atualizar antes de cada aplicação visitando o site www.volteco.com.



GARVO 3 e 5

Os esclarecimentos anteriores estendem-se à informação técnica/comercial pré-pós-venda da rede comercial.

DOCUMENTOS EM ANEXO

A**B****B1**