



WT STRIP

OPIS PROIZVODA

WT STRIP je waterstop traka bazirana na AMPHIBIA kopolimeru u hidro-ekspanzivnom EPDM-u, sposobna da zapečati površine u kontaktu sa prolaskom vode pritiskom.

Zahvaljujući svojoj fleksibilnosti, može se primeniti i na posebno artikulisane proizvode ili površine koje nisu u potpunosti ravne.



GDE SE KORISTI

- Zaptivanje discontinuiteta između susednih površina od betona i/ili čelika
- Zaptivanje prolaznih elemenata, cevi od cementa, metala i plastičnog materijala ugrađenih u armirani beton
- Zaptivanje spojeva cevi, kanala, šahta, rezervoara, spojeva kutija i montažnih kanalice u betonu, vlaknastom cementu ili čeliku
- Stvaranje zaptivki između montažnih elemenata

PREDNOSTI

- Visoke hidro-ekspanzivne sposobnosti i stabilnost
- Fleksibilnost i laka adaptacija na oblik i veličinu struktura koje treba zaptiti
- Prilagodljivost i fleksibilnost: traka se može seći, perforirati i oblikovati kako bi se prilagodila bilo kojoj vrsti površine ili elementa koji se zatvara, čak i kombinovanjem više slojeva trake kako bi se povećala njena debljina i stvorilo željeno zaptivanje
- Jednostavnost i brzina montaže, sa mogućnošću zavarivanja traka lepkom i pištoljem za topli vazduh. 400°C

PRIPREMA I PRIMENA

Uklonite sva isturenja ili praznine prisutne na površini trake, eventualno prisustvo vlage ne ometa faze postavljanja.

Obe kontaktne površine moraju biti bez većih nepravilnosti

Kako deluje

U kontaktu sa vodom, WT STRIP traka hidratizuje, povećavajući svoju početnu zapreminu i do 2 puta, stvarajući tako pritisak na kontaktne površine koje sprečavaju prolazak vode.

U slučaju da prisustvo vode nije konstantno, WT STRIP ostaje trajno proširen zahvaljujući čak i najmanjim prelivima vlažnosti koji se nalaze u podzemnim sredinama.

Instalacija

Odmotajte WT STRIP duž spoja koji treba zaptivati, uklonite zaštitnu foliju i zalepite traku pomoću ULTRATAK, BI MASTIC ili ULTRABOND, u zavisnosti od vrste primene, uslova podloge i vremena završetka (videti specifikacije u odgovarajućim tehničkim listovima).



WT STRIP

U slučaju elemenata koji prolaze kroz telo, obmotajte elemente spolja pre livenja sa jednom ili više traka WT STRIP i nastavite sa lepljenjem koristeći izabrani lepak.

Spojite krajeve WT STRIP trake tako što ćete ih precizno postaviti jedan pored drugog i zapečatiti ih proizvodima AKTI-VO 201, ULTRATAK, BI MASTIC ili termičkim zavarivanjem pištoljem za vrući vazduh na 400°C.

Nakon toga, preporučuje se pričvršćivanje trake za cev pomoću stezaljki za creva, kako bi se osigurala njena stabilnost tokom livenja i izbeglo bilo kakvo pomeranje.

Ako je potrebno povećati debljinu WT STRIP trake, na primer na cevima ili u drugim primenama gde je potreban vodootporni spoj, moguće je naneti više preklapajućih slojeva, lepeći ih zajedno i na podlogu koristeći iste metode koje su prethodno opisane.

Čeoni spojevi između različitih slojeva moraju biti raspoređeni naizmenično, kako bi se osigurala kontinuitet i pravomernost zaptivanja.

UPOZORENJA - VAŽNE NAPOMENE

Zaštitite WT STRIP od kontakta sa stajalim vodom pre zatvaranja veze ili izrade livenog betona za zadržavanje.

NAPOMENA: Za instalacije u prisutnosti zagađenih tla, slane vode ili za posebne projektne situacije, obratite se Tehničkoj službi kompanije Volteco.

PAKOVANJE I SKLADIŠTENJE

WT STRIP je dostupan u sledećim formatima:

WT S 30.05 spakovan u torbi od 15 m u kutiji od 75 m.

WT S 50.05 spakovan u torbi od 15 m u kutiji od 45 m.

Skladištenje proizvoda mora se vršiti u suvom okruženju zaštićenom od sunca i vlage.

FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Specifikacije	Vrednosti
Dimenzije	30x5 mm ($\pm 10\%$) 50x5 mm ($\pm 10\%$)
Debljina	5 mm
Težina rolnice 30x5 mm	3,0 Kg $\pm 0,15$ Kg
Težina rolnice 50x5 mm	4,0 Kg $\pm 0,20$ Kg
Proširenje volumena (7 dana)	> 200%

BEZBEDNOST

Pogledajte odgovarajući bezbednosni list.

AUTORSKA PRAVA

© Autorska prava Volteco S.p.A. - Sva su prava zadržana.

Informacije, slike i tekstovi sadržani u ovom dokumentu isključivo su vlasništvo kompanije Volteco S.p.A.

Mogu se promeniti u bilo kom trenutku bez najave.

Najnovije verzije ovog i drugih dokumenata (specifikacije, brošure, ostalo) su dostupne na stranici www.volteco.com.

U slučaju prevoda, tekst može sadržavati tehničke i jezičke nedostatke.

PRAVNA OBAVEŠTENJA

Napomena kupcu/instalateru:

Ovaj dokument koji je stavila na raspolaganje kompanija Volteco S.p.A. je samo podrška i pruža indicaciju za kupca/osoblje zaduženo za postavljanje.

Ne uzima u obzir neophodnu detaljnu analizu pojedinačnog operativnog konteksta, u odnosu na šta kompanija Volteco S.p.A. u svakom slučaju ostaje strana.

Ne menja i ne proširuje obaveze proizvođača Volteco S.p.A.

Podložno je varijacijama prema kojima se osoblje zaduženo za postavljanje mora ažurirati pre svakog pojedinačnog nanošenja tako što će konsultovati stranicu www.volteco.com.

Gorenavedena pojašnjenja se odnose na tehničke/komercijalne informacije pre i posle prodaje prodajne mreže.

