

BI MORTAR RASO SEAL

Fornitura e posa di un rivestimento, bicomponente, impermeabile, flessibile e decorativo in grado di realizzare superfici di finitura continue anche a diretto contatto con acqua. Consente sia la regolarizzazione che la finitura decorativa delle superfici trattate, anche ad effetto marmorino.

Il prodotto dovrà essere impiegato per regolarizzazione e finitura, impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo o muratura anche totalmente immerse in acqua, in condizioni di pressione idraulica sia positiva che negativa secondo specifiche di scheda tecnica

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Certificazione CE secondo Norma UNI EN 1504-2:2005

Specifiche	Metodo di prova		Valori
Peso specifico	-		> 1,85 kg/l
Adesione al supporto	UNI EN 1542		1,8 MPa
Reazione al fuoco	UNI EN 13501-1		Euroclasse F
Assorbimento capillare	UNI EN 1062-3		0,021 kg*m ⁻² *h ^{-0.5}
Caratteristica	Ente certificatore	Metodo di prova	Prestazione certificata
Test di immersione in acqua di piscina (168 h)	SSOG	ISO 2812-2:1993	Rapporto di prova SSOG 21022637 (26/07/2021)
Test di immersione in acqua (500 h)	SSOG	ISO 2812-2:1993	Rapporto di prova SSOG 21022637 (26/07/2021)
Determinazione della resistenza alla pressione idrostatica inversa (72h a 250 kPa)	SOCOTEC ITALIA SRL	UNI 8298-8	Nessuna alterazione

così come Bi Mortar Raso Seal Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Il prodotto dovrà possedere marcatura CE ed essere impiegato secondo le prescrizioni della casa produttrice.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.