

GARVO 3 e 5

Fornitura e posa di nastri coprigiunti impermeabili in banda elastica da utilizzare in abbinamento al rivestimento PLASTIVO o al sistema protettivo AQUASCUD SYSTEM.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Sigillatura di giunti fra elementi prefabbricati di piccole dimensioni in condizioni di spinta idrostatica positiva
- Impermeabilizzazione dei giunti di costruzione, di contrazione, di dilatazione e dei giunti perimetrali presenti sui massetti (rif. UNI 11944), sono esclusi i giunti strutturali
- Sigillatura di fessurazioni e riprese di getto in strutture sottoposte a spinta idrostatica positiva

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Specifiche	Valori
<i>Temperatura d'esercizio</i>	-30°C +90°C
<i>Resistenza agli acidi e basi</i>	buona
<i>Allungamento a rottura</i>	> 60%
<i>Carico di allungamento</i>	> 24 N/15 mm

così come GARVO 3 e 5 Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.