

FN01A - BI FIX 300 KOMPONENTI A

Udhëzimi per perdorim te sigurte

Në përputhje me Aneksin II të REACH - Rregullorja (BE) 2020/878

SEKSIONI 1. Identifikim i lendes/perzierja dhe i shoqates/fabrikes

1.1. Identifikuese te produktit

Kodi: FN01A
Emri i produktit: BI FIX 300 KOMPONENTI A
UFI: 2C00-Y05W-H00Y-9ACA

1.2. Perdorimet te identifikuar e lenden ose perzierjen, te cilat kane rrendesi dhe perdorimet, te cilave nuk propozohen

Pershkrimi/ Perdorimi: Sistemi i injektimit me dy komponentë për krijimin e ankorave në materialet e ndërtimit

1.3. Te dhena te plota per transportierin e listen informacionit per siguri

Emri i Firmes: VOLTECO S.P.A
Adresa e plote: via delle industrie 47
Vend banimi dhe shteti: 31050 Ponzano Veneto (TV)
Italia
Tel.: 04229663
E-mail: volteco@volteco.it
Pergjegjesi i udhezimit per perdorim te sigurte

1.4. Numer i telefonit per rastet e shpejta

Per informacion urgjent drejtohuni tek:
European emergency phone number 112
Volteco - +39-0422-9663
Ireland
Poison information centre: 01 809 2166 (Daily 8am-10pm) In case of emergency call 999 or 112
Malta
In case of emergency call: +356 2395 2000 (24h)

SEKSIONI 2. Pershkrim i rreziqeve

2.1. Klasifikimi i lendes ose perzierja

Produkti eshte i klasifikuar si i rrezikshem sipas kuptimin e Reglament (KE) 1272/2008 (CLP) (dhe ndryshimeve e shtojcave perkatese).
Kerkohej produkti te kete liste informues per siguri sipas Reglament (BE) 2020/878.
Informacione te shtuar ne lidhje me rreziqet per shendetin dhe/ose ambientin jane te shenuara ne pjesen 11 dhe 12.

Klasifikim dhe shenimi i rrezikut:
Helmueshmeri specifike per organe te caktuara - H335 Mund te shkaktoje ngacim te rrugeve te frymemarjes.
ekspozim i vetem, kategoria 3
Sensibilizim i lekures, kategoria 1 H317 Mund te shkaktoje reaksion alergjik te lekures.

2.2. Informacion i cili te shenohet mbi etiketen

Vendosie e etiketeve per rrezik sipas Reglamentit (KE) 1272/2008 (CLP) dhe ndryshimet e perpunimet meteishme.

Piktograme:



Fjalë sinjalizuese: Paralajmërim

Shenime per rrezik:

VOLTECO S.P.A

FN01A - BI FIX 300 KOMPONENTI A

Botim i perpunuar No.2

Data e perpunimit 17/02/2026

Shtypur me 19/02/2026

Faqja No. 2 / 12

Zëvendëson revizionin:1 (Data e perpunimit 28/08/2025)

SQ

SEKSIONI 2. Pershkrim i rreziqeve ... / >>

H335

Mund te shkaktoje ngacmim te rrugeve te frymemarjes.

H317

Mund te shkaktoje reaksion alergjik te lekures.

Keshilla per kujdes:

P101

Nëse duhet këshillë mjekësore, mbajeni kontejnerin ose etiketë e produktit afër.

P102

Mbajeni larg fëmijëve.

P280

Vishni dorashka mbrojtëse / rroba mbrojtëse / mbrojtëse për fytyrën / sytë.

P302+P352

NËSE NË LËKURË: lajeni me shumë sapun dhe ujë / . . .

P333+P313

Nëse ndodh irrimtim ose skuqje e lëkurës: merrni këshilla / vëmendje mjekësore.

P501

Hidheni përmbajtjen / kontejnerin në . . .

Permban:

etilen dimetakrilat

Acidi metakrilik, monoester me propan 1,2-diol

2.3. Rreziqe te tjera

Mbi bazën e të dhënave të disponueshme, produkti nuk përmban substanca PBT ose vPvB në një përqindje ≥ se 0,1%.

Produkti nuk përmban substanca që kanë veti interference në sistemin endokrin me përqendrim ≥ 0,1%.

SEKSIONI 3. Permbajtje/informacion per perberesit

3.2. Perzierja

Permban:

Identifikim

x = Konc. %

Klasifikimi (KE) 1272/2008 (CLP)

etilen dimetakrilat

INDEX

607-114-00-5

10 ≤ x < 20

CE

202-617-2

CAS

97-90-5

Rreg. REACH

01-2119965172-38

Acidi metakrilik, monoester me propan 1,2-diol

INDEX

-

5 ≤ x < 9

CE

248-666-3

CAS

27813-02-1

1,1'-(p-tolilimino)dipropan-2-ol

INDEX

-

0,5 ≤ x < 0,6

CE

254-075-1

CAS

38668-48-3

STOT SE 3 H335, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 3 H412, Shënim

klasifikimi sipas Aneksit VI të Rregullores CLP: D

STOT SE 3 H335: ≥ 10%

Eye Irrit. 2 H319, Skin Sens. 1 H317

Acute Tox. 2 H300, Eye Irrit. 2 H319, Aquatic Chronic 3 H412

LD50 Oral: >25 mg/kg

Teksti i plote qe permban informacione udhezime per rrezikun (H) eshte ne pjesen 16.

Kuarco (SiO2) - CAS 14808-60-7 - C%: > = 50 - < 80:

Kuarci i përfshirë në produkt klasifikohet si jo i rrezikshëm.

Për më tepër, duke qenë i lidhur me përbërësit e tjerë të lëngshëm/pastë të përzierjes, nuk disponohet lirisht gjatë përdorimit.

Produkti përfundimtar ka një konsistencë paste dhe kufijtë e ekspozimit për pluhurin e thithshëm nuk janë relevant.

SEKSIONI 4. Masa per ndihma e pare

4.1. Pershkrim i masave per ndihma e pare

Në rast dyshimi ose në prani të simptomave kontaktoni një mjek dhe tregojini atij këtë dokument.

Në rastin e simptomave të rënda, kërkoni ndihmën e shpejtë mjekësore.

SYTË: Hiqni, nëse ka, lentet me kontakt në qoftë se situata ju lejon ta kryeni këtë operacion me lehtësi. Lahemi menjëherë dhe me shumë ujë për të paktën 15 minuta, duke i hapur mirë qepallat. Konsultohemi menjëherë me mjekun.

LËKURA: Menjehere zhvisheni te gjitha rrobat e pista. Lani menjëherë me ujë të bollshëm dhe të rrjedhshëm (dhe me sapun nëse është e mundur). Konsultohemi menjëherë me mjekun. Duhet shmangur kontaktet e mëtejshme me rrobat e ndotura.

GËLLTITJA: Nuk duhet të shkaktojmë të vjella nuk qoftë se nuk jemi të autorizuar shprehimisht nga mjeku. Në qoftë se subjekti ka humbur ndjenjat, nuk duhet t'i jepet asgjë nga goja. Konsultohemi menjëherë me mjekun.

INHALIMI: E nxjerrim personin në ajër të hapur, larg nga vendi i aksidentit. Në rast simptomash respiratore (koll, dispne/ankth, frymëmarrje e vështirë, astmë) duhet ta mbajmë të aksidentuarin në një pozicion të rehatshëm për frymëmarrje. Në qoftë se është e nevojshme përdorni oksigjenin. Në qoftë se pushon frymëmarrja, praktikojmë frymëmarrjen artificiale. Konsultohemi menjëherë me mjekun.

EPY 12.1.0 - SDS 1004.14

VOLTECO S.P.A FN01A - BI FIX 300 KOMPONENTI A		Botim i perpunuar No.2 Data e perpunimit 17/02/2026 Shtypur me 19/02/2026 Faqja No. 3 / 12 Zëvendëson revizionin:1 (Data e perpunimit 28/08/2025) SQ
SEKSIONI 4. Masa per ndihma e pare ... / >>		
Mbrojtja e personave që japin ndihmën Si rregull, personi që i jep ndihmën një subjekti, i cili ka qenë i ekspozuar ndaj një substance ose ndaj një përzierje, duhet të përdorë pajisjet mbrojtëse individuale. Natyra e këtyre mbrojtjeve varet nga rrezikshmëria e substancës ose e përzierjes, nga mënyra e ekspozimit dhe nga shtrirja e ndotjes. Në mungesë të udhëzimeve të tjera më specifike, rekomandohet që të përdoren dorezat me njëpërdorim, në rast të kontaktit të mundshëm me lëngje biologjike. Për tipologjinë e PMI-ve (DPI) të përshtatshme sipas karakteristikave të substancës ose të përzierjes, duhet t'i referohemi seksionit 8. 4.2. Simptome dhe efekte me te forta qe vijojne pas nje periudhe te caktuar kohe Nuk vihen re informacione specifike mbi simptomat dhe efektet e shkaktuara nga produkti. EFEKTE TË MËVONSHME: Në bazë të informacioneve aktualisht në dispozicion, nuk njihen raste me efekte të vonuara pas ekspozimit ndaj këtij produkti. 4.3. Udhëzime per nevojen e kudesjet mjekesore dhe mjekim special Nëse shfaqen simptoma, qofshin akute apo të vonuara, konsultohuni me një mjek. <u>Mjetet që duhen pasur në dispozicion në vendin e punës për trajtimin specifik dhe imediat</u> Ujë të rrjedhshëm për larjen e lëkurës dhe të syve.		
SEKSIONI 5. Masa kunder zjarri		
5.1. Menyra zjarrefikese MJETET E PËRSHTATSHME PËR ZJARRFIKJEN Mjetet e fikjes së zjarrit janë: anhidrid karbonik, shkumë, pluhur dhe ujë i mjegullzuar. MJETE JO TË PËRSHTATSHME PËR SHUARJE Nuk ka raste të veçanta. 5.2. Rreziqe speciale te cilat vijojne nga lenda ose perzierja RREZIQE PËR SHKAK TË EKSPOZIMIT NË RAST ZJARRI Duhet shmangur frymëmarrja e produkteve të përfutuara nga djegia. 5.3. Keshilla per zjarrefiksit INFORMACION I PËRGJITHSHËM Kontejnerët duhet të ftohen me ujë me presion në mënyrë që të shmanget dekompozimi i produktit dhe formimi i lëndëve, potencialisht të rrezikshme për shëndetin. Duhet veshur gjithmonë pajimet komplete për mbrojtjen kundër zjarrit. Uji i përdorur për fikjen e zjarrit duhet mbledhur dhe nuk duhet të shkarkohet në gropat e zeza. Uji i ndotur i përdorur për fikjen dhe mbeturinat e djegies, duhen eliminuar në përputhje me normat në fuqi. PAJIMET Veshje normale për luftën kundër zjarrit, si një autorespirator me ajër të ngjeshur me qark të hapur (EN 137), komplet kundër-flakës (EN469), doreza kundër-flakës (EN 659) dhe çizme për Zjarrfikësit (HO A29 ose A30).		
SEKSIONI 6. Permase per clirim avarie		
6.1. Permase personale per siguri, masa sigurie dhe proecedura ne raste urgjente Bllokojmë rrjedhjen në qoftë se nuk paraqitet ndonjë rrezik. Duhet veshur pajisje mbrojtëse të përshtatshme (duke përfshirë pajisjet mbrojtëse individuale të përmendura në seksionin 8 të skedës për të dhënat e sigurisë teknike) për të parandaluar ndotjen e lëkurës, të syve dhe të veshjeve personale. Këto udhëzime janë të vlefshme si për ata që bëjnë punimet ashtu edhe për ndërhyrjet e emergjencës. 6.2. Permase sigurie per mbrojtjen e ambientit Duhet ndaluar që produkti të depërtojë në gropat e zeza, në ujërat sipërfaqësore, në shtresat freatike. 6.3. Metoda dhe materiale per kufizim dhe pastrim Thithim produktin e dalë jashtë në një enë të përshtatshme. Duhet vlerësuar pajtueshmëria e enës që do të përdoret me produktin, duke verifikuar seksionin 10. Thithim pjesën e mbetur me një material absorbues inert. Marrim masa për një ajrosje të mjaftueshme të vendit ku ka pasur derdhje të produktit. Eliminimi i materialit të ndotur duhet të bëhet sipas dispozitave të pikës 13.		
EPY 12.1.0 - SDS 1004.14		

SEKSIONI 6. Permasa per clirim avarie ... / >>

Informacionet e mundshme që kanë të bëjnë me mbrojtjen individuale dhe eliminim jepen në seksionet 8 dhe 13.

Manipulojmë produktin vetëm pasi të kemi konsultuar të gjitha seksionet e kësaj skede për sigurinë. Duhet shmangur përhapja e produktit në ambient. Mos hani, mos pini dhe mos pini duhan gjatë përdorimit të produktit. Përpara se të hyjmë në zonat e ngrënies duhen hequr rrobat e ndotura dhe pajisjet mbrojtëse.

Duhet ruajtur vetëm në kontejnerin original. Enët duhet të ruhen të mbyllura, në një vend të ajrosur e të mbrojtur nga rrezet diellore direkte. Kontejnerët duhen ruajtur larg nga materialet e papajtueshme, duke verifikuar seksionin 10.

Nuk ka informacion te njohur

Acidi metakrilik, monoester me propan 1,2-diol

Vlera e referimit në ujë të ëmbël	0,9	mg/l
Vlera e referimit në ujë të kripur	0,9	mg/l
Vlera e referimit për sedimentet në ujë të ëmbël	6,28	mg/kg/d
Vlera e referimit për sedimentet në ujë të kripur	6,28	mg/kg/d
Vlera e referimit për ujë, lëshimi me ndërprerje	0,97	mg/l
Vlera e referimit për mikroorganizmat STP	10	mg/l
Vlera e referimit për zonën tokësore	0,72	mg/kg/d

Rruga e Ekspozimit	Efekte mbi konsumatorët				Efekte mbi punëtorët			
	Lokale akute	Sistemik ë akut	Lokal kronikë	Sistemikë kronik	Lokale akute	Sistemik ë akut	Lokal kronikë	Sistemikë kronik
Orale				2,5 mg/kg bw/d				
Inhalim				8,8 mg/m3				14,7 mg/m3
Dermike				2,5 mg/kg bw/d				4,2 mg/kg bw/d

Vlera e referimit në ujë të ëmbël	0,017	mg/l
Vlera e referimit në ujë të kripur	0,017	mg/l
Vlera e referimit për sedimentet në ujë të ëmbël	0,163	mg/kg/d
Vlera e referimit për sedimentet në ujë të kripur	0,163	mg/kg/d
Vlera e referimit për ujë, lëshimi me ndërprerje	0,17	mg/l
Vlera e referimit për mikroorganizmat STP	0,199	mg/l
Vlera e referimit për zonën tokësore	0,0226	mg/kg/d

Rruga e Ekspozimit	Efekte mbi konsumatorët				Efekte mbi punëtorët			
	Lokale akute	Sistemik ë akut	Lokal kronikë	Sistemikë kronik	Lokale akute	Sistemik ë akut	Lokal kronikë	Sistemikë kronik
Orale				0,25 mg/kg bw/d				
Inhalim								2,47 mg/m3
Dermike								0,7 mg/kg bw/d

SEKSIONI 8. Kontrol per ekspozim/masa personale mbrojtese ... / >>

etilen dimetakrilat								
Koncentrimi i parashikuar nuk ka efekt mbi mjedisin - PNEC								
Vlera e referimit në ujë të ëmbël				0,139	mg/l			
Vlera e referimit në ujë të kripur				0,014	mg/l			
Vlera e referimit për sedimentet në ujë të ëmbël				1,6	mg/kg/d			
Vlera e referimit për sedimentet në ujë të kripur				0,16	mg/kg/d			
Vlera e referimit për ujë, lëshimi me ndërprerje				0,15	mg/l			
Vlera e referimit për mikroorganizmat STP				57	mg/l			
Vlera e referimit për zonën tokësore				0,239	mg/kg/d			
Shëndeti - Niveli i derivuar pa efekt - DNEL / DMEL								
Rruga e Ekspozimit	Efekte mbi konsumatorët			Efekte mbi punëtorët				
	Lokale	Sistemik	Lokal	Sistemikë	Lokale	Sistemik	Lokal	Sistemikë
	akute	ë akut	kronikë	kronik	akute	ë akut	kronikë	kronik
Orale				0,83				
				mg/kg bw/d				
Inhalim				1,45				2,45
				mg/m3				mg/m3
Dermike				0,83				1,3
				mg/kg bw/d				mg/kg
								bw/d

VND = rreziku i identifikuar por asnjë DNEL/PNEC i disponueshëm ; NEA = nuk pritet ekspozim ; NPI = asnjë rrezik i identifikuar ; LOW = rrezik i ulët ; MED = rrezik mesatar ; HIGH = rrezik i lartë.

Kuarci i përfshirë në produkt klasifikohet si jo i rrezikshëm.

Për më tepër, duke qenë i lidhur me përbërësit e tjerë të lëngshëm/pastë të përzierjes, nuk disponohet lirisht gjatë përdorimit.

Produkti përfundimtar ka një konsistencë paste dhe kufijtë e ekspozimit për pluhurin e thithshëm nuk janë relevant.

8.2. Kontroll i ekspozimin

Duke pasur parasysh se përdorimi i masave të përshtatshme teknike ka prioritet mbi mjetet mbrojtëse personale, duhet të sigurohet një ventilim i mirë në vendin e punës nëpërmjet një aspirazioni të efektshëm lokal.

Për zgjedhjen e pajisjeve mbrojtëse personale duhet të këshilloheni me furnizuesit tuaj të substancave kimike.

Pajisjet mbrojtëse individuale duhet të mbajnë markën BE e cila vërteton përputhshmërinë e tyre me normat në fuqi.

Dushi i emergjencës duhet parashikuar me vasketë vizokulare (larje fytyre-sysh).

MBROJTJA E DUARVE

Duart duhet të mbrohen me doreza pune të kategorisë III.

Sa më poshtë duhet të merren parasysh kur zgjidhni materialin e dorezave të punës (shih standardin EN 374): për pajtueshmëri, degradim, afat depërtim.

Në rast manipulimi me preparate, qëndrueshmëria e dorezave të punës duhet të verifikohet para përdorimit të tyre, meqenëse ajo nuk mund të parashikohet. Dorezat kanë një kohë konsumimi, e cila varet nga afati dhe mënyra e përdorimit të tyre.

Mbroni duart me doreza të llojit të mëposhtëm:

Materiali: guanti antifiamma (EN 659)

MBROJTJA E LËKURËS

Duhet të vishen rroba pune me mëngë të gjata dhe këpucë profesionale të kategorisë II (ref. Rregullorja 2016/425 dhe norma EN ISO 20344).

Pasi të zhvishen rrobat mbrojtëse duhet të lahem me ujë dhe sapun.

MBROJTJA E SYVE

Këshillohet që të përdoren syze mbrojtëse hermetike (shih standardin EN ISO 16321).

MBROJTJA E RRUGËVE TË FRYMËMARRJES

Përdorimi i mjeteve të mbrojtjes së rrugëve të frymëmarrjes është i nevojshëm nëse masat teknike të ndërmarra nuk janë të mjaftueshme për të kufizuar ekspozimin e punëtorit për vlerat e pragut të marra në konsideratë. Këshillohet që të veshet një maskë me një filtër të tipit A, klasa e të cilit (1, 2 ose 3) duhet të zgjidhet sipas përqendrimit kufizues të përdorimit. (shih standardin EN 14387).

Në rastin kur substanca në fjalë është pa erë ose pragu i saj i nuhatjes është më i lartë sesa vlera relative TLV-TWA dhe në rast emergjence, duhet veshur një autorespirator me ajër të ngjeshur me qark të hapur (ref. norma EN 137) ose një respirator me marrje të jashtme ajri (ref. norma EN 138). Për zgjedhjen korrekte të dispozitivit për mbrojtjen e rrugëve të frymëmarrjes, duhet t'i referohemi normës EN 529.

KONTROLLE TË EKSPOZIMIT AMBIENTAL

Emissionet e proceseve prodhuese, përfshirë ato të aparaturave të ventilimit duhet të kontrollohen me qëllim që të respektohet normativa e mbrojtjes së mjedisit.

SEKSIONI 9. Vetite fizike dhe kimike

9.1. Informacion per vetite baze fike dhe kimike

Vetite	Vlerë	Informacione
Aspekt fizik	paste	
Ngjyre	kremi	
Arome	karakteristike	

FN01A - BI FIX 300 KOMPONENTI A

SEKSIONI 9. Vetite fizike dhe kimike ... / >>

Pika e shkrirjes ose ngrirjes	i padisponueshem
Pika fillestare valë	i padisponueshem
Ndezshmeri	i padisponueshem
Pragu minimal i shperthimit	i padisponueshem
Pragu maksimal i shperthimit	i padisponueshem
Pika e ndezjes, e marrjes flake	> 60 °C.
Temperatura e vetendejes	i padisponueshem
Temperatura e dekompozimit	i padisponueshem
pH	i padisponueshem
Viskoziteti kinematik	i padisponueshem
Tretesi	i padisponueshem
Koeficienti i shperndarjes: n-oktanol/uje	i padisponueshem
Presioni e avullit	i padisponueshem
Dendësia dhe/ose dendësia relative	1,6 - 1,8 kg/l
Dendësia relative e avullit	i padisponueshem
Karakteristikat e grimcave	i paaplikueshem

Motiv për mungesë të dhënash:substanca /
përzierja është jo e tretshme (në ujë)Motiv për mungesë të dhënash:substanca /
përzierja është jo e tretshme (në ujë)

9.2. Informacion tjetër

9.2.1. Informacion në lidhje me klasat e rrezikut fizik

Nuk ka informacion te njohur

9.2.2. Karakteristikat e tjera të sigurisë

Nuk ka informacion te njohur

SEKSIONI 10. Stabilitet dhe reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Nuk ka rreziqe të veçanta reaksioni me substanca të tjera në kushte normale përdorimi.

10.2. Stabilitet kimik

Produkti është i qëndrueshëm në kushte normale të përdorimit dhe stokimit.

10.3. Mundësi për reaksione të rrezikshme

Në kushte normale përdorimi dhe stokimi nuk parashikohen reaksione të rrezikshme.

10.4. Kushtet të cilat duhet të shmangen

Asnjë në veçanti. Megjithatë duhet të përdorim kujdesin e zakonshëm në lidhje me produktet kimike.

10.5. Materiale të papajtueshme

Nuk ka informacion te njohur

10.6. Produkte të rrezikshme e dekompozimit

Nuk ka informacion te njohur

SEKSIONI 11. Informacion toksikologjik

Në mungesë të dhënave eksperimentale në lidhje me vetë produktit, rreziqet e mundshme të produktit për shëndetin vlerësohen në bazë të vetive të substancave që përmbahen në to, sipas kriterëve të parashikuara nga normativa e referimit për klasifikimin e tyre.

Pra duhet marrë parasysh koncentrimi i substancave të veçanta të rrezikshme eventualisht të cituara në seksionin 3, për të vlerësuar efektet toksikologjike që rrjedhin nga ekspozimi ndaj produktit.

11.1. Informacion mbi klasat e rrezikut siç përcaktohet në Rregulloren (KE) Nr. 1272/2008

Metabolizmi, toksikokinetika, mekanizmi i veprimit dhe informacione të tjera

FN01A - BI FIX 300 KOMPONENTI A

SEKSIONI 11. Informacion toksikologjik ... / >>

Nuk ka informacion te njohur

Informacione mbi rrugët e mundshme të ekspozimit

Nuk ka informacion te njohur

Efektet e menjëhershme, të vonuara dhe efektet kronike me prejardhje nga ekspozimet afatgjatë dhe afatshkurtër

Nuk ka informacion te njohur

Efekte interaktive

Nuk ka informacion te njohur

HELMUESHMERI TE FORTE

ATE (Inhalim) i përzjerjes:

Jo i klasifikuar (asnjë komponent i rëndësishëm)

ATE (Oral) i përzjerjes:

>2000 mg/kg

ATE (Dermal) i përzjerjes:

Jo i klasifikuar (asnjë komponent i rëndësishëm)

etilen dimetakrilat

LD50 (Dermal):

> 2000 mg/kg Rat

LD50 (Oral):

> 8700 mg/kg Rat

Acidi metakrilik, monoester me propan 1,2-diol

LD50 (Dermal):

> 5000 mg/kg Rabbit

LD50 (Oral):

> 2000 mg/kg Rat

1,1'-(p-tolilimino)dipropan-2-ol

LD50 (Dermal):

> 2000 mg/kg Rat

LD50 (Oral):

> 25 mg/kg Rat

ATE (Inhalimi) i përzjerjes: I pa klasifikuar (pa komponent përkatës)

ATE (Oral) e përzjerjes: > 2000 mg/kg

ATE (lëkurë) e përzjerjes: E pa klasifikuar (pa përbërës përkatës)

GERRYERJE E LEKURES / NGACMIM I LEKURES

Nuk i plotëson kriteret e klasifikimit për këtë kategori rreziku

DEMTIM SERIOZ TE SYVE / NGACMIM I SYVE

Nuk i plotëson kriteret e klasifikimit për këtë kategori rreziku

SENSIBILIZIM

Sensibilizues për lëkurën

MUTAGJENICITET

Nuk i plotëson kriteret e klasifikimit për këtë kategori rreziku

KANCEROZE

Nuk i plotëson kriteret e klasifikimit për këtë kategori rreziku

HELMUESHMERI PER REPRODUKTIMIN

Nuk i plotëson kriteret e klasifikimit për këtë kategori rreziku

HELMUESHMERI SPECIFIKE PER ORGANE TE CAKTUARA - EKSPOZIM I VETEM

Mund te shkaktoje ngacnim te rrugeve te frymemarjes

HELMUESHMERI SPECIFIKE PER ORGANE TE CAKTUARA - EKSPOZIM I PERSERITUR

Nuk i plotëson kriteret e klasifikimit për këtë kategori rreziku

RREZIK GJATE FRYMEMARRJEN

VOLTECO S.P.A		Botim i perpunuar No.2 Data e perpunimit 17/02/2026 Shtypur me 19/02/2026 Faqja No. 8 / 12 Zëvendëson revizionin:1 (Data e perpunimit 28/08/2025)	SQ
FN01A - BI FIX 300 KOMPONENTI A			
SEKSIONI 11. Informacion toksikologjik ... / >>			
Nuk i plotëson kriteret e klasifikimit për këtë kategori rreziku			
11.2. Informacion mbi rreziqet e tjera			
Bazuar në të dhënat e disponueshme, produkti nuk përmban substanca të renditura në listat kryesore evropiane të përçarësve endokrin të mundshëm ose të dyshuar me efekte shëndetësore të njeriut nën vlerësim.			
SEKSIONI 12. Informacion ekologjik			
Të përdoret në përputhje me praktiken e zakonshme të punës, duke shmangur hedhjen e produktit në mjedisin rrethues. Të njoftohen autoritetet kompetente në rast se produkti arrin në burimet ujore ose nëse ka ndotur terrenin dhe/ose bimesinë.			
12.1. Helmueshmeri			
etilen dimetakrilat			
LC50 - Peshqit	> 15,95 mg/l/96h		
EC50 - Krustacet	> 44,9 mg/l/48h		
EC50 - Alga / Bimë Ujore	> 17,3 mg/l/72h		
NOEC Kronike Krustacet	> 7,22 mg/l		
NOEC Kronike Alga/ Bimët Ujore	> 6,93 mg/l		
Acidi metakrilik, monoester me propan 1,2-diol			
LC50 - Peshqit	> 493 mg/l/96h		
EC50 - Krustacet	> 143 mg/l/48h		
EC50 - Alga / Bimë Ujore	> 97,2 mg/l/72h		
NOEC Kronike Krustacet	> 45,2 mg/l		
1,1'-(p-tolilimino)dipropan-2-ol			
LC50 - Peshqit	> 17 mg/l/96h		
EC50 - Krustacet	> 28 mg/l/48h		
EC50 - Alga / Bimë Ujore	> 245 mg/l/72h		
EC10 Alga / Bimë Ujore	> 57,8 mg/l/72h		
12.2. Stabilitet dhe dekompozim			
etilen dimetakrilat			
Menjëherë i degradueshëm			
Acidi metakrilik, monoester me propan 1,2-diol			
Menjëherë i degradueshëm			
1,1'-(p-tolilimino)dipropan-2-ol			
Të qenit i degradueshëm			
Plotësisht i degradueshëm			
12.3. Mundësi për bioakumulim			
etilen dimetakrilat			
Koeficient i ndarjes: n-otanol/ujë	2,4 Log Kow		
1,1'-(p-tolilimino)dipropan-2-ol			
Koeficient i ndarjes: n-otanol/ujë	2,1 Log Kow		
12.4. Transportueshmeri tokësore			
1,1'-(p-tolilimino)dipropan-2-ol			
Koeficienti i ndarjes: tokë/ujë	60		
12.5. Rezultatet nga vlerësimi i PBT dhe vPvB			
Mbi bazën e të dhënave të disponueshme, produkti nuk përmban substanca PBT ose vPvB në një përqindje ≥ se 0,1%.			
12.6. Karakteristikat interferuese të sistemit endokrin			
Bazuar në të dhënat e disponueshme, produkti nuk përmban substanca të renditura në listat kryesore evropiane të përçarësve endokrin të			

VOLTECO S.P.A		Botim i perpunuar No.2 Data e perpunimit 17/02/2026 Shtypur me 19/02/2026 Faqja No. 9 / 12 Zëvendëson revizionin:1 (Data e perpunimit 28/08/2025)	SQ
FN01A - BI FIX 300 KOMPONENTI A			
SEKSIONI 12. Informacion ekologjik ... / >>			
mundshëm ose të dyshuar, me efekte mjedisore nën vlerësim.			
12.7. Efekte të tjera jo favorizuese			
Nuk ka informacion të njohur			
SEKSIONI 13. Menjanim të mbeturinave			
13.1. Menyra për përdorimin e mbeturinave			
Nese është e mundur, të përdoret perseri. Mbeturinat e produktit duhen konsideruar si materiale mbeturine speciale dhe të rrezikshme. Shkalla e rrezikshmerise se mbeturinave të këtij produkti duhet vlerësuar mbi bazën e dispozitave ligjore në fuqi. Me hedhjen e produktit duhet të merret një firmë e specializuar, e autorizuar për manipulimin e mbeturinave në përputhje me normativat kombëtare dhe lokale. Menaxhimi i mbetjeve që dalin nga përdorimi ose shpërndarja e këtij produkti duhet të organizohet në përputhje me rregulloret e sigurisë në punë. Shih seksionin 8 për nevojat e mundshme për PPE. AMBALLAZHI I NDOTUR Amballazhi i ndotur duhet dërguar për reciklim ose të zhdukët, në përputhje me normativat kombëtare për trajtimin e mbeturinave.			
SEKSIONI 14. Informacion për transportimin			
Produkti nuk konsiderohet si i rrezikshëm, sipas dispozitave në fuqi, lidhur me transportimin rrugor (A.D.R.), hekurudhor (RID), detar (IMDG) dhe ajror (IATA) të mallrave të rrezikshëm.			
14.1. Numri i OKB-së ose numri i ID-së			
i paaplikueshëm			
14.2. Emri i duhur i OKB -së për transportin			
i paaplikueshëm			
14.3. Klas(a) të rrezikshmerise në transportim			
i paaplikueshëm			
14.4. Grupe paketimi			
i paaplikueshëm			
14.5. Rreziqe për rreth ambientit			
i paaplikueshëm			
14.6. Masa speciale mbrojtëse për përdoruesit			
i paaplikueshëm			
14.7. Transporti detar me shumicë sipas instrumenteve të IMO-s			
Informacion me pak rëndësi			
SEKSIONI 15. Informacion për rregullat e normative			
15.1. Sistemi normativ/legjislacion, specifikë për lenden ose perzierjen në lidhje me siguri, shëndetit dhe ambientit			
Kategoria Seveso - Direktiva 2012/18/BE:		Asnjë	
Kufizime mbi produktin ose mbi lëndet përberëse, sipas Aplikimit XVII, Rregullim (KE) 1907/2006			
Produkt			
Pike	3		
Lende përmbajtëse			
Pike	75	Acidi metakrilik, monoester me propan 1,2-diol	

FN01A - BI FIX 300 KOMPONENTI A

SEKSIONI 15. Informacion per rregullat e normative ... / >>

Pike 75 etilen dimetakrilat
Rreg. REACH: 01-2119965172-38

Rregullorja (BE) 2019/1148 - mbi tregtimin dhe përdorimin e pararendësve të eksplozivëve i paaplikueshem

Lende ne Candidate Lis (Neni 59 REACH)

Mbi bazën e të dhënave të disponueshme, produkti nuk përmban substanca SVHC në një përqindje $\geq$ se 0,1%.

Lende qe nenshtrohen ne leje (Aplikim XIV REACH)

Asnje

Substanca që janë subjekt i detyrimeve për lajmërim eksportimi Rregullorja (BE) 649/2012:

Asnje

Substanca subjekte të Konventës së Roterdamit:

Asnje

Substanca subjekte të Konventës Stokholmit:

Asnje

Kontroll sanitar

Punetoret, qe i ekspozohen ketij produkti kimik te rrezikshem per shendetin, nuk duhet tu nenshtrohen vrojtimeve mjekesore ne rastet, kur provohet, se rreziqet per sigurine dhe shendetin e tyre jane kufizuar dhe kur masat e parashikuara ne Direktiven 98/24/EO jane te mjaftueshme per te ulur kete rrezik.

15.2. Vleresim i sigurise i lendes kimike ose perzierjes

Nuk është përpunuar një vlerësim i sigurisë kimike për përzierjen/për substancat e treguara në seksionin 3.

Një vlerësim i sigurisë kimike nuk është zhvilluar për përzierjen / substancat e treguara në seksionin 3.

Kjo fletë e të dhënave të sigurisë përmban një ose më shumë skenarë ekspozimi në një formë të integruar. Përmbajtja është përfshirë në seksionet 1.2, 8, 9, 12, 15 dhe 16 të së njëjtës fletë të të dhënave të sigurisë.

SEKSIONI 16. Informacion tjetër

Teksti me udhëzime per rrezikun (H), te cituara ne pjesen 2-3 te udhezuesit:

Acute Tox. 2	Helmueshmeri te forte, kategoria 2
Eye Irrit. 2	Ngacmim I syve, kategoria 2
STOT SE 3	Helmueshmeri specifike per organe te caktuara - ekspozim i vetem, kategoria 3
Skin Sens. 1	Sensibilizim i lekures, kategoria 1
Aquatic Chronic 3	E rrezikshme per mjedisin ujor, helmueshmeri kronike, kategoria 3
H300	Vdekjeprures nese gelltitet.
H319	Shkakton ngacmim serioz te syve.
H335	Mund te shkaktoje ngacmim te rrugeve te frymemarjes.
H317	Mund te shkaktoje reaksion alergjik te lekures.
H412	I demshem per qenjet ujore, me efekt per nje kohe te gjate.

LEGJENDA:

- ADR: Marrëveshja Evropiane në lidhje me transportin e mallrave të rrezikshme në rrugë
- ATE / VTA: Vlerësim Toksiciteti Akut
- CAS: Numri i Chemical Abstract Service
- CE50: Përqëndrimi që jep rezultat në 50% të popullsisë subjekt i testit
- CE: Numri identifikues në ESIS (arkivi evropian i substancave ekzistuese)
- CLP: Rregulloren (KE) 1272/2008
- DNEL: Niveli i prejardhur pa efekt
- EmS: Skeda e Emergjencës
- GHS: Sistemi i harmonizuar global për klasifikimin dhe etiketimin e produkteve kimike
- IATA DGR: Rregulloret për transportin e mallrave të rrezikshme nga Shoqata ndërkombëtare e transportit ajror
- IC50: Përqëndrimi i imobilizimit të 50% të popullsisë që i nënshtrohet testit
- IMDG: Kodi ndërkombëtar detar për transportin e mallrave të rrezikshme
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Numri identifikues i Aneksit VI të CLP
- LC50: Përqëndrimi vdekjeprurës 50%
- LD50: Dozë vdekjeprurëse 50%
- OEL: Niveli i ekspozimit të punësimit
- PBT: Ngulmues, bioakumulues dhe toksik

FN01A - BI FIX 300 KOMPONENTI A

SEKSIONI 16. Informacion tjetër ... / >>

- PEC: Përqendrimi ambiental i parashikueshëm
- PEL: Niveli i parashikueshëm i ekspozimit
- PMT: Persistent, i lëvizshme dhe toksik
- PNEC: Përqendrimi i parashikueshëm pa efekte
- REACH: Rregulloren (KE) 1907/2006
- RID: Rregullore për transportin ndërkombëtar të mallrave të rrezikshme me tren
- TLV: Vlera limite e pragut
- TLV VLERA MAKS.: Koncentrimi që nuk duhet të tejkalohet gjatë çdo momenti të ekspozimit punues.
- TWA: Limiti i ekspozimit të mesëm i peshuar
- TWA STEL: Limiti i ekspozimit afatshkurtër
- VOC: Kompost organik i avullueshëm
- vPvB: Shumë persistent dhe shumë bioakumulues
- vPvM: Shumë persistent dhe shumë i lëvizshëm
- WGK: Wassergefährungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAFIA KRYESORE:

1. Rregullorja (KE) 1907/2006 e Parlamentit Europian (REACH)
2. Rregullorja (KE) 1272/2008 e Parlamentit Europian (CLP)
3. Rregullorja (BE) 2020/878 (Aneks II Rregullorja REACH)
4. Rregullorja (KE) 790/2009 e Parlamentit Europian (I Atp. CLP)
5. Rregullorja (BE) 286/2011 e Parlamentit Europian (II Atp. CLP)
6. Rregullorja (BE) 618/2012 e Parlamentit Europian (III Atp. CLP)
7. Rregullorja (BE) 487/2013 e Parlamentit Europian (IV Atp. CLP)
8. Rregullorja (BE) 944/2013 e Parlamentit Europian (V Atp. CLP)
9. Rregullorja (BE) 605/2014 e Parlamentit Europian (VI Atp. CLP)
10. Rregullorja (BE) 2015/1221 e Parlamentit Europian (VII Atp. CLP)
11. Rregullorja (BE) 2016/918 e Parlamentit Europian (VIII Atp. CLP)
12. Rregullorja (BE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Rregullorja (BE) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Rregullorja (BE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Rregullorja (BE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Rregullore e deleguar (BE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Rregullorja (BE) 2019/1148
18. Rregullore e deleguar (BE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Rregullore e deleguar (BE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Rregullore e deleguar (BE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Rregullore e deleguar (BE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Rregullore e deleguar (BE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Rregullore e deleguar (BE) 2023/707
24. Rregullore e deleguar (BE) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Rregullore e deleguar (BE) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
26. Rregullore e deleguar (BE) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
27. Rregullore e deleguar (BE) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)
28. Rregullorja (BE) 2024/2865

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Faqja e Internetit e IFA GESTIS
- Faqja e Internetit e Agjencisë ECHA
- Baza e të dhënave e modeleve të SDS-së së substancave kimike - Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti i Lartë i Shëndetësisë - Itali

Shenim per perdoruesin:

Informacionet, qe permbahen ne kete udhezues, bazohen ne njohurite, te cilat i disponojme deri ne daten e versionit te fundit. Perdoruesi duhet te bindet per saktesine dhe informacionin e plote , ne varesi te llojit te perdorimit te produktit. Ky dokument nuk duhet konsideruar si garanci per vetite specifike te produktit.

Meqenese perdorimi i produktit nuk eshte nen kontrollin tone direkt, Perdoruesi eshte i detyruar te rrespektojte, nen pergjegjesine e vet, Ligjin dhe dispozitat ne fuqi, lidhur me higjenen dhe sigurine. Nuk mbahet pergjegjesi per perdorim jo te pershtatshem te produktit.

Personelit të punësuar duhet t'i jepet një formim i përshtatshëm për përdorimin e produkteve kimike.

METODAT E LLOGARITJES SË KLASIFIKIMIT

Rreziqe kimike dhe fizike: Klasifikimi i produktit është nxjerrë si rezultat i rezultateve të përcaktuara nga Rregullorja CLP Aneksi I Pjesa 2.

Metodat e vlerësimit të vetive kimike-fizike janë të paraqitura në seksionin 9.

Rreziqe për shëndetin: Klasifikimi i produktit është i bazuar në metodat e llogaritjes sipas Aneksit I të CLP Pjesa 3, përveç rastit kur përcaktohet ndryshe, në seksionin 11.

Rreziqe për rreth ambientit: Klasifikimi i produktit është i bazuar në metodat e llogaritjes sipas Aneksit I të CLP Pjesa 4, përveç rastit kur

FN01A - BI FIX 300 KOMPONENTI A

SEKSIONI 16. Informacion tjetër ... / >>

përcaktohet ndryshe, në seksionin 12.

Modifikime ne krahasim me botimin e meparshem:

Jane bere ndryshime ne keto pjese:

01 / 02 / 03 / 08 / 09 / 12 / 15.