

VOLTECO S.P.A		Revisie nr.3 Revisiedatum 30/01/2026 Gedrukt op 30/01/2026 Blz. 1 / 11 Vervangt de revisie:2 (Revisiedatum 01/03/2024)		NL
EN01 - PROFIX 30				

Veiligheidsinformatieblad

Conform bijlage II van REACH - Verordening (EU) 2020/878

RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Code:	EN01
Naam	PROFIX 30
Chemische naam en synoniemen	PROFIX 30

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Beschrijving/Gebruik	primerlaag om de eigenschappen van de cementondersteuning te verbeteren
----------------------	---

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Naam van de onderneming	VOLTECO S.P.A		
Adres	via delle industrie 47		
Plaats en land	31050	Ponzano Veneto	(TV)
		Italia	
	tel.	04229663	
E-mailadres van de bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor het veiligheidsinformatieblad.	volteco@volteco.it		

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Voor spoedinformatie dient u zich te wenden tot	+39 06 68593726 (CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA - Roma - 00165) +39 800183459 (Az. Osp. Univ. Foggia - Foggia - 71222) +39 081 7472870 (Az. Osp. "A. Cardarelli" - Napoli - 80131) +39 06 49978000 (CAV Policlinico "Umberto I" - Roma - 161) +39 06 3054343 (CAV Policlinico "A. Gemelli" - Roma - 168) +39 055 7947819 (Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze - 50134) +39 0382 24444 (CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia - 27100) +39 02 66101029 (Osp. Niguarda Ca' Granda - Milano - 20162) +39 800883300 (Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII - Bergamo - 24127)
---	---

RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Het product is niet als gevaarlijk geclassificeerd krachtens de bepalingen van Verordening (EG) 1272/2008 (CLP). Omdat het product echter gevaarlijke stoffen in concentraties bevat die onder hoofdstuk 3 aangegeven moeten worden, is een veiligheidsinformatieblad voor het product vereist, in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2020/878.

Classificatie en opgave van gevaar:	--
-------------------------------------	----

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering met gevarenaanduiding in de zin van de Verordening (EG) 1272/2008 (CLP) en daaropvolgende wijzigingen en aanpassingen.

Gevarenpictogrammen:	--
Signaalwoorden:	--
Gevarenaanduidingen:	
EUH210	Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
EUH208	Bevat: Mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on; 2-methyl-2H-isothiazool-3-on 1,2-BENZISOTHIAZOLINE-3-ON kan een allergische reactie veroorzaken.

EPY 11.9.2 - SDS 1004.14

VOLTECO S.P.A EN01 - PROFIX 30		Revisie nr.3 Revisiedatum 30/01/2026 Gedrukt op 30/01/2026 Blz. 2 / 11 Vervangt de revisie:2 (Revisiedatum 01/03/2024) NL
RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren ... / >>		
Veiligheidsaanbevelingen: --		
2.3. Andere gevaren		
Op grond van de beschikbare gegevens, bevat het product geen PBT- of zPzB-stoffen met een percentage ≥ dan 0,1%.		
Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen in een concentratie ≥ 0,1%.		
RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen		
3.2. Mengsels		
Bevat:		
Identificatie	x = Conc. %	Classificatie (EG) 1272/2008 (CLP)
GEËTHOXYLEERDE ALCOHOL, NATRIUMZOUTEN		
INDEX	2 ≤ x < 2,5	Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Chronic 3 H412
EG	500-234-8	Eye Dam. 1 H318: ≥ 30%, Eye Irrit. 2 H319: ≥ 30%
CAS	68891-38-3	
REACH Reg.	01-2119488639-16	
1,2-BENZISOTHIAZOLINE-3-ON		
INDEX	613-088-00-6	0 < x < 0,036
EG	220-120-9	Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315,
CAS	2634-33-5	Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1
REACH Reg.	01-2120761540-60	Skin Sens. 1A H317: ≥ 0,036%
Mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on; 2-methyl-2H-isothiazool-3-on		
INDEX	613-167-00-5	0 < x < 0,0015
EG		LD50 Oraal: 450 mg/kg, LC50 Inademing nevel/stof: 0,21 mg/l/4h
CAS	55965-84-9	Acute Tox. 1 H330, Acute Tox. 2 H310, Acute Tox. 3 H301, Skin Corr. 1 H314,
		Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400 M=100, Aquatic
		Chronic 1 H410 M=100
		Skin Corr. 1 H314: ≥ 0,6%, Skin Irrit. 2 H315: ≥ 0,06% - < 0,6%, Skin Sens. 1
		H317: ≥ 0,0015%, Eye Dam. 1 H318: ≥ 0,6%, Eye Irrit. 2 H319: ≥ 0,06% - < 0,6%
		ATE Oraal: 100 mg/kg, ATE Dermaal: 50,001 mg/kg, ATE Inademing
		nevel/stof: 0,005 mg/l, ATE Inademing damp: 0,05 mg/l
De complete tekst van de gevarenaanduidingen (H) is weergegeven onder hoofdstuk 16 van het blad.		
RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen		
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen		
Er zijn geen effecten voorzien die het nemen van speciale eerste hulpmaatregelen vereisen. De volgende informatie bevat praktische aanwijzingen voor een correcte handelwijze in geval van contact met een chemisch - ook ongevaarlijk - product.		
Neem in geval van twijfel of bij symptomen contact op met een arts en laat hem dit document zien.		
Roep in geval van ernstige symptomen onmiddellijk medische hulp in.		
OGEN: Verwijder eventuele contactlenzen als de situatie dit toelaat. Onmiddellijk minstens 15 minuten met veel water wassen, met de oogleden goed open. Raadpleeg direct een arts.		
HUID: Verontreinigde kleding uittrekken. Onmiddellijk met veel stromend water (en mogelijkerwijs zeep) spoelen. Een arts raadplegen.		
Vermijd verder contact met besmette kleding.		
INSLIKKEN: Braken niet opwekken als de arts daartoe niet uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Geef niets via de mond, als de persoon in kwestie niet bij bewustzijn is. Raadpleeg direct een arts.		
INADEMING: Breng het slachtoffer in de frisse lucht, zover mogelijk van de plaats van het ongeval. Raadpleeg direct een arts.		
Bescherming van de hulpverleners		
De hulpverlener die een aan een chemische stof of mengsel blootgestelde persoon bijstaat, dient persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Het soort beschermingsmiddelen hangt af van het gevaar van de stof of het mengsel, de wijze van blootstelling en de mate van besmetting. Indien er geen andere specifieke indicaties beschikbaar zijn, is het raadzaam wegwerphandschoenen te gebruiken in geval van eventueel contact met lichaamsvloeistoffen. Raadpleeg deel 8 voor het type PBM dat geschikt is voor de eigenschappen van de stof of het mengsel.		
4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten		
Er is geen bijzondere informatie beschikbaar over symptomen en effecten van het product.		
EPY 11.9.2 - SDS 1004.14		

VOLTECO S.P.A EN01 - PROFIX 30		Revisie nr.3 Revisiedatum 30/01/2026 Gedrukt op 30/01/2026 Blz. 3 / 11 Vervangt de revisie:2 (Revisiedatum 01/03/2024) NL
RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen ... / >>		
VERTRAAGDE EFFECTEN: Op grond van de huidige beschikbare informatie, zijn er geen gevallen van vertragingseffecten bekend na blootstelling aan dit product.		
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling		
Raadpleeg een arts als er acute of vertraagde symptomen optreden.		
Middelen die in de werkruimte beschikbaar moeten zijn voor een specifieke en onmiddellijke behandeling		
Stromend water voor het spoelen van de huid en ogen.		
RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen		
5.1. Blusmiddelen		
GESCHIKTE BLUSMIDDELEN		
Als blusmiddelen worden de traditionele middelen gebruikt: koolstofdioxide, schuim, poeder en waternevel.		
ONGESCHIKTE BLUSMIDDELEN		
Geen ongeschikt blusmiddel in het bijzonder.		
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt		
BLOOTSTELLINGSGEVAREN IN GEVAL VAN BRAND		
Vermijd inademing van verbrandingsproducten.		
5.3. Advies voor brandweerlieden		
ALGEMENE INFORMATIE		
Koel de houders af met waterstralen ter voorkoming van de ontbinding van het product en de ontwikkeling van stoffen die potentieel gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Draag altijd volledige, beschermende en brandbestendige kleding. Vang het bluswater op, dat niet in de riolering mag wegvloeien. Verwerk het gebruikte verontreinigde bluswater evenals het residu van de brand overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften.		
UITRUSTING		
Gebruikelijke uitrusting voor brandbestrijding, zoals een onafhankelijk ademhalingsapparaat met perslucht met open circuit (EN 137), beschermende kleding (EN 469), beschermende handschoenen (EN 659) en laarzen (HO A29 of A30) voor brandweerlieden.		
RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel		
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures		
Houd de lekkage tegen mits dat niet gevaarlijk is.		
Passende beschermde uitrusting dragen (met inbegrip van de persoonlijke beschermingsmiddelen in rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad) om besmetting van de huid, de ogen en de eigen kleding te voorkomen. Deze aanwijzingen gelden zowel voor de personen belast met de werkzaamheden als voor ingrepen bij noodgevallen.		
6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen		
Voorkom dat het product in de riolering, het oppervlakte- of grondwater terechtkomt.		
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal		
Het weggelekte product in een geschikte houder afzuigen. Controleer de compatibiliteit van de houder die voor het product wordt gebruikt, door deel 10 te raadplegen. Het resterende product met absorberend inert materiaal opnemen.		
Zorg voor voldoende luchtcirculatie op de plek waar het product wegelekt is. Het verontreinigde materiaal moet verwerkt worden overeenkomstig het onder punt 13 bepaalde.		
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken		
Eventuele informatie over persoonlijke bescherming en verwerking vindt men in de delen 8 en 13.		
RUBRIEK 7. Hantering en opslag		
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel		
Gebruik het product pas na alle andere delen van dit veiligheidsblad te hebben gelezen. Voorkom verspreiding van het product in het milieu. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. Verontreinigde kleding uittrekken en beschermingsmiddelen verwijderen alvorens ruimtes waar wordt gegeten binnen te gaan.		
EPY 11.9.2 - SDS 1004.14		

VOLTECO S.P.A EN01 - PROFIX 30		Revisie nr.3 Revisiedatum 30/01/2026 Gedrukt op 30/01/2026 Blz. 4 / 11 Vervangt de revisie:2 (Revisiedatum 01/03/2024) NL
RUBRIEK 7. Hantering en opslag ... / >>		
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten		
Alleen bewaren in de originele houder. Bewaar de houders in gesloten toestand op een goed geventileerde plaats, niet blootgesteld aan direct zonlicht. Bewaar de houders uit de buurt van eventueel incompatibel materiaal; raadpleeg hiervoor deel 10.		
7.3. Specifiek eindgebruik		
Informatie niet beschikbaar		
RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming		
8.1. Controleparameters		
Informatie niet beschikbaar		
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling		
Gelet op het feit dat toepassing van geschikte technische maatregelen altijd prioriteit moet krijgen ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen, moet voor een goede ventilatie op de werkplek gezorgd worden, met behulp van een doelmatige plaatselijke afzuiging.		
BESCHERMING VAN DE HANDEN		
Bescherm de handen met werkhandschoenen categorie III.		
Bij de keuze van het materiaal van de werkhandschoenen (zie norm EN 374) moet met het volgende rekening worden gehouden: compatibiliteit, degradatie, permeabiliteit tijd.		
In het geval van preparaten moet voor het gebruik eerst de weerstand van de werkhandschoenen gecontroleerd worden, daar deze niet voorspelbaar is. De slijtageduur van de handschoenen is afhankelijk van de duur en wijze van gebruik.		
BESCHERMING VAN DE HUID		
Draag werkkleding met lange mouwen en veiligheidsschoeisel voor professioneel gebruik categorie I (ref. Verordening 2016/425 en norm EN ISO 20344). Was u met water en zeep nadat u de kleding heeft uitgedaan.		
BESCHERMING VAN DE OGEN		
Aanbevolen wordt een hermetisch sluitende veiligheidsbril te dragen (zie norm EN ISO 16321).		
BESCHERMING VAN DE LUCHTWEGEN		
Het gebruik van beschermingsmiddelen van de luchtwegen is noodzakelijk wanneer de toegepaste technische maatregelen niet toereikend zijn om blootstelling van de werknemer te begrenzen tot de betreffende drempelwaarden. Het is raadzaam een masker met filter van het type A te gebruiken, waarvan men de klasse (1, 2 of 3) op basis van de concentratiegrenswaarde kiest. (zie norm EN 14387).		
Gebruik, indien de betreffende stof reukloos is of zijn reukdrempel boven de bijbehorende TLV-TWA ligt, en in ieder geval in noodgevallen, een onafhankelijk ademhalingsapparaat met perslucht met open circuit (ref. norm EN 137) of een zelfaanzuigend slangmasker (ref. norm EN 138). Raadpleeg voor de juiste keuze van de beschermingsuitrusting van de luchtwegen de norm EN 529.		
CONTROLES VAN MILIEUBLOOTSTELLING		
Emissies afkomstig uit productieprocessen, inclusief emissies afkomstig uit ventilatieapparatuur, moeten worden gecontroleerd in het kader van naleving van de milieubeschermingswetgeving.		
RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen		
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen		
Eigenschappen	Waarde	Informatie
Fysische toestand	vloeibaar	Temperatuur: 20 °C
Kleur	wit	
Geur	kenmerkend	
Smelt- / vriespunt	0 °C	
Beginkookpunt	100 °C	
Ontvlambaarheid	niet beschikbaar	
Laagste ontploffingsgrens	niet beschikbaar	
Hoogste ontploffingsgrens	niet beschikbaar	
Vlampunt	> 60 °C	
Zelfontbrandingstemperatuur	niet beschikbaar	
Ontledingstemperatuur	> 180 °C	
pH	7,0-9,0	Wijze:ISO 976 Concentratie: 100 % Temperatuur: 23 °C
Kinematische viscositeit	niet van toepassing	
Dynamische viscositeit	< 80 mPa*s	Wijze:ISO 2555 Temperatuur: 23 °C
Oplosbaarheid	oplosbaar in water	
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water	-0,45	Wijze:Linea guida 107 per il test dell'OECD Stof:2-methyl-4-isothiazolin-3-on

VOLTECO S.P.A			Revisie nr.3 Revisiedatum 30/01/2026 Gedrukt op 30/01/2026 Blz. 5 / 11 Vervangt de revisie:2 (Revisiedatum 01/03/2024)		NL
EN01 - PROFIX 30					
RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen ... / >>					
Dampspanning	23	mBar	Temperatuur: 24 °C		
Dichtheid en/of relatieve dichtheid	1,04	g/cm3	Temperatuur: 23 °C		
			Wijze:ISO 2811		
			Temperatuur: 20 °C		
Relatieve dampdichtheid	niet beschikbaar				
Deeltjeskenmerken	niet van toepassing				
9.2. Overige informatie					
9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen					
Informatie niet beschikbaar					
9.2.2. Andere veiligheidskenmerken					
Ontploffingseigenschappen	niet van toepassing				
Oxiderende eigenschappen	niet van toepassing				
RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit					
10.1. Reactiviteit					
Onder normale gebruiksomstandigheden zijn er geen specifieke gevaren van reactie met andere stoffen.					
10.2. Chemische stabiliteit					
Dit product is stabiel onder normale gebruiks- en opslagomstandigheden.					
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties					
Onder normale gebruiks- en opslagomstandigheden zijn er geen gevaarlijke reacties voorzien.					
10.4. Te vermijden omstandigheden					
Geen. Toch moet de gebruikelijke voorzichtigheid ten aanzien van chemische producten aan de dag gelegd worden.					
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen					
Informatie niet beschikbaar					
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten					
Informatie niet beschikbaar					
RUBRIEK 11. Toxicologische informatie					
Bij gebrek aan toxicologische testgegevens van het product worden de eventuele gevaren van het product voor de gezondheid van de mens beoordeeld op basis van de eigenschappen van de hierin bevatte stoffen, volgens de criteria voorzien door de relevante wetgeving op de indeling.					
Neem om die reden de concentratie van de afzonderlijke, eventueel gevaarlijke stoffen weergegeven in deel 3 in aanmerking bij de beoordeling van de toxicologische gevolgen van blootstelling aan het product.					
11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008					
Metabolisme, kinetica, werkingswijze en andere informatie					
Informatie niet beschikbaar					
Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten					
Informatie niet beschikbaar					
Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling					
Informatie niet beschikbaar					
EPY 11.9.2 - SDS 1004.14					

VOLTECO S.P.A

EN01 - PROFIX 30

Revisie nr.3
Revisiedatum 30/01/2026
Gedrukt op 30/01/2026
Blz. 6 / 11
Vervangt de revisie:2 (Revisiedatum 01/03/2024)

NL

RUBRIEK 11. Toxicologische informatie ... / >>

Interactieve effecten

Informatie niet beschikbaar

ACUTE TOXICITEIT

ATE (Inademing) van het mengsel:	Niet ingedeeld (geen enkel relevant bestanddeel)
ATE (Oraal) van het mengsel:	Niet ingedeeld (geen enkel relevant bestanddeel)
ATE (Dermaal) van het mengsel:	Niet ingedeeld (geen enkel relevant bestanddeel)

1,2-BENZISOTHIAZOLINE-3-ON	
LD50 (Dermaal):	> 2000 mg/kg Rat
LD50 (Oraal):	450 mg/kg Rat
LC50 (Inademing nevel/stof):	0,21 mg/l/4h

Mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on; 2-methyl-2H-isothiazool-3-on

ATE (Oraal):	100 mg/kg schatting in tabel 3.1.2. van Bijlage I van de CLP-verordening
ATE (Dermaal):	50,001 mg/kg schatting in tabel 3.1.2. van Bijlage I van de CLP-verordening
ATE (Inademing nevel/stof):	0,005 mg/l schatting in tabel 3.1.2. van Bijlage I van de CLP-verordening
ATE (Inademing damp):	0,05 mg/l schatting in tabel 3.1.2. van Bijlage I van de CLP-verordening

HUIDCORROSIE / -IRRITATIE

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

Mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on; 2-methyl-2H-isothiazool-3-on

Vanwege de samenstelling kan het als weinig of niet-irriterend voor de huid worden beschouwd

Direct contact met het product:

Kan huidirritatie veroorzaken.

Thermische afbraakproducten kunnen bij hoge temperaturen irriterend zijn voor de huid

ERNSTIG OOGLETSEL / OOGIRRITATIE

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

Mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on; 2-methyl-2H-isothiazool-3-on

Contact met de ogen: Vanwege de samenstelling kan het als licht of niet-irriterend voor de ogen worden beschouwd

Direct contact met het product:

Kan oogirritatie veroorzaken.

Thermische ontledingsproducten kunnen bij hoge temperaturen irriterend zijn voor de ogen

SENSIBILISATIE VAN DE LUCHTWEGEN/DE HUID

kan een allergische reactie veroorzaken.

Bevat:

Mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on; 2-methyl-2H-isothiazool-3-on

1,2-BENZISOTHIAZOLINE-3-ON

Sensibilisatie de huid

1,2-BENZISOTHIAZOLINE-3-ON

1,2-BenzISOTHIAZOL-3(2H)-ONE :

- Bij dieren: Zwakke sensibiliserende werking bij contact met de huid. (Methode: LLKT, Topo)

Sterk sensibiliserend effect bij contact met de huid. (Methode: OESO-testrichtlijn 406

Maximalisatietest op cavia's) (80 %)

Niet huidsensibiliserend (Methode: OECD Testrichtlijn 406 Buehler Test, Piggy

van India) (82 %)

- Bij mensen: Huidallergie waargenomen.

MUTAGENITEIT IN GESLACHTSCELLEN

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

CARCINOGENITEIT

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

GIFTIGHEID VOOR DE VOORTPLANTING

VOLTECO S.P.A		Revisie nr.3 Revisiedatum 30/01/2026 Gedrukt op 30/01/2026 Blz. 7 / 11 Vervangt de revisie:2 (Revisiedatum 01/03/2024)		NL
EN01 - PROFIX 30				
RUBRIEK 11. Toxicologische informatie ... / >>				
Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse				
STOT - BIJ EENMALIGE BLOOTSTELLING				
Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse				
Mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on; 2-methyl-2H-isothiazool-3-on Thermische ontledingsproducten kunnen bij hoge temperaturen irritant zijn voor de straat luchtwegen				
STOT - BIJ HERHAALDE BLOOTSTELLING				
Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse				
ASPIRATIEGEVAAR				
Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse				
11.2. Informatie over andere gevaren				
Op grond van de beschikbare gegevens bevat het product geen stoffen die opgenomen zijn in de belangrijkste Europese lijsten van potentiële of vermoedelijke hormoonontregelende stoffen met effecten voor de menselijke gezondheid die beoordeeld worden.				
RUBRIEK 12. Ecologische informatie				
Gebruik het volgens de regels van de goede praktijk tijdens het werk, en voorkom dat het product wordt verspreid in het milieu. Waarschuw onmiddellijk de bevoegde autoriteiten indien het product stromendwater heeft bereikt of de grond of de vegetatie heeft bezoedeld.				
12.1. Toxiciteit				
1,2-BENZISOTHIAZOLINE-3-ON				
LC50 - Vissen		2,15 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss		
EC50 - Schaaldieren		2,94 mg/l/48h Daphnia magna		
EC50 - Algen / Waterplanten		0,11 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata		
Chronische NOEC Algen/ Waterplanten		0,0403 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata		
Mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on; 2-methyl-2H-isothiazool-3-on				
LC50 - Vissen		0,19 mg/l/96h		
EC50 - Schaaldieren		0,16 mg/l/48h dapnia magna		
EC50 - Algen / Waterplanten		0,0063 mg/l/72h		
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid				
1,2-BENZISOTHIAZOLINE-3-ON				
Oplosbaarheid in water		1153 mg/l		
Gemakkelijk afbreekbaar				
12.3. Bioaccumulatie				
1,2-BENZISOTHIAZOLINE-3-ON				
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water		0,7		
Mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on; 2-methyl-2H-isothiazool-3-on				
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water		-0,48		
BCF		54		
12.4. Mobiliteit in de bodem				
1,2-BENZISOTHIAZOLINE-3-ON				
Verdelingscoëfficiënt: bodem/water		0,8		
Mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on; 2-methyl-2H-isothiazool-3-on				
Verdelingscoëfficiënt: bodem/water		1		
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling				
EPY 11.9.2 - SDS 1004.14				

VOLTECO S.P.A		Revisie nr.3 Revisiedatum 30/01/2026 Gedrukt op 30/01/2026 Blz. 8 / 11 Vervangt de revisie:2 (Revisiedatum 01/03/2024)		NL
EN01 - PROFIX 30				
RUBRIEK 12. Ecologische informatie ... / >>				
Op grond van de beschikbare gegevens, bevat het product geen PBT- of zPzB-stoffen met een percentage ≥ dan 0,1%.				
12.6. Hormoonontregelende eigenschappen				
Op grond van de beschikbare gegevens bevat het product geen stoffen die opgenomen zijn in de belangrijkste Europese lijsten van potentiële of vermoedelijke hormoonontregelaars met milieu-effecten die beoordeeld worden.				
12.7. Andere schadelijke effecten				
Informatie niet beschikbaar				
RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering				
13.1. Afvalverwerkingsmethoden				
Hergebruiken, indien mogelijk. De residuen van het product zoals ze zijn moeten als niet-gevaarlijk speciaal afval beschouwd worden. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf, in overeenstemming met de nationale en eventueel ook plaatselijke regelgeving. Het beheer van afval dat voortkomt uit het gebruik of de verspreiding van dit product moet worden georganiseerd in overeenstemming met de arbeidsveiligheidsvoorschriften. Zie rubriek 8 voor mogelijke behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen. VERONTREINIGD VERPAKKINGSMATERIAAL Verontreinigd verpakkingsmateriaal moet naar recyclings- of verwerkingscentra verzonden worden in overeenstemming met de nationale regelgeving inzake afvalbeheer.				
RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer				
Dit product hoeft niet als gevaarlijk te worden beschouwd in de zin van de geldende bepalingen op het gebied van transport van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R.), per trein (RID), over water (IMDG code) en luchttransport (IATA).				
14.1. VN-nummer of ID-nummer				
niet van toepassing				
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN				
niet van toepassing				
14.3. Transportgevarenklasse(n)				
niet van toepassing				
14.4. Verpakkingsgroep				
niet van toepassing				
14.5. Milieugevaren				
niet van toepassing				
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker				
niet van toepassing				
14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten				
Informatie niet van toepassing				
RUBRIEK 15. Regelgeving				
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel				
Seveso-categorie - Richtlijn 2012/18/EU:		Geen		

EPY 11.9.2 - SDS 1004.14

VOLTECO S.P.A		Revisie nr.3 Revisiedatum 30/01/2026 Gedrukt op 30/01/2026 Blz. 9 / 11 Vervangt de revisie:2 (Revisiedatum 01/03/2024)	NL
EN01 - PROFIX 30			
RUBRIEK 15. Regelgeving ... / >>			
Beperkingen aan het product of de bevatte stoffen volgens Bijlage XVII Verordening (EG) 1907/2006			
<u>Bevatte stoffen</u>			
Punt	75	1,2-BENZISOTHIAZOLINE-3-ON	
		REACH Reg.: 01-2120761540-60	
Punt	75	Mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on; 2-methyl-2H-isothiazool-3-on	
<u>Verordening (EU) 2019/1148 - over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven niet van toepassing</u>			
<u>Stoffen in Candidate List (art. 59 REACH)</u>			
Op grond van de beschikbare gegevens, bevat het product geen SVHC-stoffen met een percentage ≥ dan 0,1%.			
<u>Vergunningplichtige stoffen (Bijlage XIV REACH)</u>			
Geen			
<u>Aan kennisgeving van uitvoer onderworpen stoffen Verordening (EU) 649/2012:</u>			
Geen			
<u>Aan het verdrag van Rotterdam onderworpen stoffen:</u>			
Geen			
<u>Aan het Verdrag van Stockholm onderworpen stoffen:</u>			
Geen			
<u>Sanitaire controles</u>			
Informatie niet beschikbaar			
15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling			
Voor de in deel 3 aangegeven mengsels / stoffen, is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.			
RUBRIEK 16. Overige informatie			
Tekst van de gevarenaanduidingen (H) aangehaald in paragraaf 2-3 van het blad:			
Acute Tox. 1	Acute toxiciteit, categorie 1		
Acute Tox. 2	Acute toxiciteit, categorie 2		
Acute Tox. 3	Acute toxiciteit, categorie 3		
Acute Tox. 4	Acute toxiciteit, categorie 4		
Skin Corr. 1	Huidcorrosie, categorie 1		
Eye Dam. 1	Ernstig oogletsel, categorie 1		
Eye Irrit. 2	Oogirritatie, categorie 2		
Skin Irrit. 2	Huidirritatie, categorie 2		
Skin Sens. 1	Sensibilisatie de huid, categorie 1		
Skin Sens. 1A	Sensibilisatie de huid, categorie 1A		
Aquatic Acute 1	Gevaar voor het aquatisch milieu, toxiciteit acute, categorie 1		
Aquatic Chronic 1	Gevaar voor het aquatisch milieu, toxiciteit chronische, categorie 1		
Aquatic Chronic 3	Gevaar voor het aquatisch milieu, toxiciteit chronische, categorie 3		
H330	Dodelijk bij inademing.		
H310	Dodelijk bij contact met de huid.		
H330	Dodelijk bij inademing.		
H301	Giftig bij inslikken.		
H302	Schadelijk bij inslikken.		
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.		
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.		
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.		
H315	Veroorzaakt huidirritatie.		
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.		
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.		
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.		
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.		
EUH210	Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.		
LEGENDA:			
- ADR: Europese overeenkomst betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg			

VOLTECO S.P.A

EN01 - PROFIX 30

Revisie nr.3
Revisiedatum 30/01/2026
Gedrukt op 30/01/2026
Blz. 10 / 11
Vervangt de revisie:2 (Revisiedatum 01/03/2024)

NL

RUBRIEK 16. Overige informatie ... / >>

- ATE / ATS: Acute Toxiciteit Schatting
- CAS: Nummer van de Chemical Abstract Service
- CE50: Concentratie die effect heeft op 50% van de geteste populaties
- CE: Identificatienummer in ESIS (Europees informatiesysteem voor chemische stoffen)
- CLP: Verordening (EG) 1272/2008
- DNEL: Afgeleide dosis zonder effect
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Mondiaal geharmoniseerd classificatie- en etiketteringssysteem voor chemische stoffen
- IATA DGR: Reglement betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de Internationale luchtvaartassociatie
- IC50: Concentratie van immobilisatie van 50% van de geteste populaties
- IMDG: Internationale maritieme code voor gevaarlijke stoffen
- IMO: Internationale Maritieme Organisatie
- INDEX: Identificatienummer in Bijvoegsel VI van CLP
- LC50: Letale concentratie 50%
- LD50: Letale dosis 50%
- OEL: Niveau beroepsmatige blootstelling
- PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch
- PEC: Voorspelde concentratie in het milieu
- PEL: Voorspeld blootstellingsniveau
- PMT: Persistent, mobiel en toxisch
- PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect
- REACH: Verordening (EG) 1907/2006
- RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
- TLV: Drempelgrenswaarde
- TLV CEILING: Concentratie die op geen enkel moment van beroepsmatige blootstelling mag worden overschreden
- TWA: Tijdgewogen gemiddelde blootstellingsgrenswaarde
- TWA STEL: Grenswaarde voor kortdurende blootstelling
- VOC: Vluchtige organische stof
- vPvB: Zeer persistent en zeer bioaccumulerend
- vPvM: Zeer persistent en zeer mobiel
- WGK: Wassergefährungsklassen (Deutschland).

ALGEMENE BIBLIOGRAFIE:

1. Verordening (EG) 1907/2006 van het Europees Parlement (REACH)
2. Verordening (EG) 1272/2008 van het Europees Parlement (CLP)
3. Verordening (EU) 2020/878 (Bijlage II REACH-verordening)
4. Verordening (EG) 790/2009 van het Europees Parlement (I Atp. CLP)
5. Verordening (EU) 286/2011 van het Europees Parlement (II Atp. CLP)
6. Verordening (EU) 618/2012 van het Europees Parlement (III Atp. CLP)
7. Verordening (EU) 487/2013 van het Europees Parlement (IV Atp. CLP)
8. Verordening (EU) 944/2013 van het Europees Parlement (V Atp. CLP)
9. Verordening (EU) 605/2014 van het Europees Parlement (VI Atp. CLP)
10. Verordening (EU) 2015/1221 van het Europees Parlement (VII Atp. CLP)
11. Verordening (EU) 2016/918 van het Europees Parlement (VIII Atp. CLP)
12. Verordening (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Verordening (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Verordening (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Verordening (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Gedelegeerde verordening (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Verordening (EU) 2019/1148
18. Gedelegeerde verordening (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Gedelegeerde verordening (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Gedelegeerde verordening (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Gedelegeerde verordening (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Gedelegeerde verordening (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Gedelegeerde verordening (EU) 2023/707
24. Gedelegeerde verordening (EU) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Gedelegeerde verordening (EU) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
26. Gedelegeerde verordening (EU) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
27. Gedelegeerde verordening (EU) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Website IFA GESTIS
- Website ECHA
- Database van SDS modellen van chemische stoffen - Ministerie van Gezondheid en Hoger Instituut voor de Gezondheid (Italië)

VOLTECO S.P.A

EN01 - PROFIX 30

Revisie nr.3
Revisiedatum 30/01/2026
Gedrukt op 30/01/2026
Blz. 11 / 11
Vervangt de revisie:2 (Revisiedatum 01/03/2024)

NL

RUBRIEK 16. Overige informatie ... / >>

Noot voor de gebruiker:

De in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen informatie is gebaseerd op de bij ons aanwezige kennis op de datum van de laatste versie. De gebruiker dient zich ervan te verzekeren dat de informatie geschikt en volledig is met betrekking tot het specifieke gebruik dat van het product wordt gemaakt.

Het document dient niet beschouwd te worden als garantie voor welke specifieke eigenschap dan ook van het product.

Daar het gebruik van het product niet rechtstreeks onder onze controle valt, is het de plicht van de gebruiker om de wetten en voorschriften, die gelden op het gebied van hygiëne en veiligheid in acht te nemen. Men wijst elke aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik af.

Zorg voor een geschikte opleiding voor het met het gebruik van chemische producten belaste personeel.

BEREKENINGSMETHODEN VAN DE INDELING

Fysisch-chemische gevaren: De indeling van het product is afgeleid van de criteria van de CLP-Verordening, Bijlage I, Deel 2. De beoordelingsmethoden van de chemische en fysische eigenschappen zijn weergegeven in deel 9.

Gevaren voor de gezondheid: De indeling van het product is gebaseerd op de berekeningsmethoden van bijlage I van de CLP, deel 3, tenzij anders is bepaald in deel 11.

Milieugevaren: De indeling van het product is gebaseerd op de berekeningsmethoden van bijlage I van de CLP, deel 4, tenzij anders is bepaald in deel 12.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige revisie:

In de volgende secties zijn wijzigingen aangebracht:

03 / 04 / 09 / 11 / 13 / 15 / 16.