

VOLTECO S.P.A		Botim i perpunuar No.1		SQ	
CB15 - AQUASCUD 501 KUQ		Data e perpunimit 13/03/2026			
		Kompilim i ri			
		Shtypur me 16/03/2026			
		Faqja No. 1 / 10			
Udhezimi per perdorim te sigurte					
Në përputhje me Aneksin II të REACH - Rregullorja (BE) 2020/878					
SEKSIONI 1. Identifikim i lendes/perzierja dhe i shoqates/fabrikes					
1.1. Identifikuese te produktit					
Kodi:		CB15			
Emri i produktit		AQUASCUD 501 KUQ			
1.2. Perdorimet te identifikuara e lenden ose perzierjen, te cilat kane rrendesi dhe perdorimet, te cilave nuk propozohen					
Perskrimi/ Perdorimi		Membrana hidroizoluese e lëngshme me fibra e bazuar në rrëshira sintetike			
1.3. Te dhena te plota per transportierin e listen informacionit per siguri					
Emri i Firmes		VOLTECO S.P.A			
Adresa e plote		via delle industrie 47			
Vend banimi dhe shteti		31050 Ponzano Veneto		(TV)	
		Italia			
		Tel.: 04229663			
E-mail:					
Pergjegjesi i udhezimit per perdorim te sigurte		volteco@volteco.it			
1.4. Numer i telefonit per rastet e shpejta					
Per informacion urgjent drejtohuni tek:		European emergency phone number 112			
		Volteco - +39-0422-9663			
		Ireland			
		Poison information centre: 01 809 2166 (Daily 8am-10pm) In case of emergency call 999 or 112			
		Malta			
		In case of emergency call: +356 2395 2000 (24h)			
SEKSIONI 2. Pershkrim i rreziqeve					
2.1. Klasifikimi i lendes ose perzierja					
Produkti nuk eshte i klasifikuar si i rrezikshem sipas kuptimin e Reglamenti (KE) 1272/2008 (CLP).					
Produkti permban lende te rrezikshme, koncentrimi i ketyre eshte i deklaruar ne pjesen numer 3 dhe kerkohet list informacion per siguri sipas uptimin e Reglamenti (BE) 2020/878.					
Klasifikim dhe shenimi i rrezikut:		--			
2.2. Informacion i cili te shenohet mbi etiketen					
Vendosie e etiketeve per rrezik sipas Reglamenti (KE) 1272/2008 (CLP) dhe ndryshimet e perpunimet meteishme.					
Piktograme:		--			
Fjalë sinjalizuese:		--			
Shenime per rrezik:					
EUH210		Faqe informacionit per sigurim do te tregohet kur te kerkohet.			
EUH208		Permban: MASA E REAGIMIT TË 5-KLORO-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ON DHE 2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ON (3:1) 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON			
		Mund te shkaktoje reaksion alergjik.			
Keshilla per kujdes:		--			
VOC (Direktiva 2004/42/KE):					
Bojra monokomponente me indekse te larta.					

VOLTECO S.P.A		Botim i perpunuar No.1 Data e perpunimit 13/03/2026 Kompilim i ri Shtypur me 16/03/2026 Faqja No. 2 / 10		SQ
CB15 - AQUASCUD 501 KUQ				
SEKSIONI 2. Pershkrim i rrezeqeve ... / >>				
VOC e shprehur ne gr./ liter te produktit, te gatshem per perdorim:		20,00		
Limiti maksimal:		140,00		
2.3. Rreziqe te tjera				
Mbi bazën e të dhënave të disponueshme, produkti nuk përmban substanca PBT ose vPvB në një përqindje ≥ se 0,1%.				
Produkti nuk përmban substanca që kanë veti interference në sistemin endokrin me përqendrim ≥ 0,1%.				
SEKSIONI 3. Permbajtje/informacion per perberesit				
3.2. Perzierja				
Permban:				
Identifikim		x = Konc. %	Klasifikimi (KE) 1272/2008 (CLP)	
1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON				
INDEX	613-088-00-6	0 < x < 0,036	Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1	
CE	220-120-9		Skin Sens. 1A H317: ≥ 0,036%	
CAS	2634-33-5		LD50 Oral: 450 mg/kg, LC50 Inhalim mjegullës/pluhurave: 0,21 mg/l/4h	
Rreg. REACH 01-2120761540-60				
MASA E REAGIMIT TË 5-KLORO-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ON DHE 2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ON (3:1)				
INDEX	613-167-00-5	0 < x < 0,0015	Acute Tox. 2 H310, Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 3 H301, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=100, Aquatic Chronic 1 H410 M=100, Shënim klasifikimi sipas Aneksit VI të	
			Regullores CLP: B	
CE			Skin Corr. 1 H314: ≥ 0,6%, Skin Irrit. 2 H315: ≥ 0,6% - < 0,6%, Skin Sens. 1A H317: ≥ 0,0015%, Eye Dam. 1 H318: ≥ 0,6%, Eye Irrit. 2 H319: ≥ 0,6%	
CAS	55965-84-9		LD50 Oral: >50 mg/kg, LD50 Dermal: >50 mg/kg, LC50 Inhalim mjegullës/pluhurave: 0,31 mg/l/4h	
Rreg. REACH 01-2120764691-48-XXXX				
Teksti i plote qe permban informacione udhezime per rrezikun (H) eshte ne pjesen 16.				
SEKSIONI 4. Masa per ndihma e pare				
4.1. Pershkrim i masave per ndihma e pare				
Nuk priten efekte të tilla sa të kërkohet zbatimi i masave të veçanta të ndihmës së shpejtë. Informacionet e mëposhtme janë udhëzime praktike për një sjellje korrekte në rast të kontaktit me një produkt kimik edhe kur është i parrezikshëm.				
Në rast dyshimi ose në prani të simptomave kontaktoni një mjek dhe tregojini atij këtë dokument.				
Në rastin e simptomave të rënda, kërkoni ndihmën e shpejtë mjekësore.				
SYTË: Hiqni, nëse ka, lentet me kontakt në qoftë se situata ju lejon ta kryeni këtë operacion me lehtësi. Lahemi menjëherë dhe me shumë ujë për të paktën 15 minuta, duke i hapur mirë qepallat. Konsultohemi menjëherë me mjekun.				
LËKURA: Zhvisheni rrobat e pista. Lani menjëherë me ujë të bollshëm dhe të rrjedhshëm (dhe me sapun nëse është e mundur). Kerkoni ndihmen mjekesore. Duhet shmangur kontaktet e mëtejshme me rrobat e ndotura.				
GËLLTITJA: Nuk duhet të shkaktojmë të vjella nuk qoftë se nuk jemi të autorizuar shprehimisht nga mjeku. Në qoftë se subjekti ka humbur ndjenjat, nuk duhet t'i jepet asgjë nga goja. Konsultohemi menjëherë me mjekun.				
INHALIMI: E nxjerrim personin në ajër të hapur, larg nga vendi i aksidentit. Konsultohemi menjëherë me mjekun.				
Mbrotjtja e personave që japin ndihmën				
Si rregull, personi që i jep ndihmën një subjekti, i cili ka qenë i ekspozuar ndaj një substance ose ndaj një përzierje, duhet të përdorë pajisjet mbrojtëse individuale. Natyra e këtyre mbrojtjeve varet nga rrezikshmëria e substancës ose e përzierjes, nga mënyra e ekspozimit dhe nga shtrirja e ndotjes. Në mungesë të udhëzimeve të tjera më specifike, rekomandohet që të përdoren dorezat me njëpërdorim, në rast të kontaktit të mundshëm me lëngje biologjike. Për tipologjinë e PMI-ve (DPI) të përshtatshme sipas karakteristikave të substancës ose të përzierjes, duhet t'i referohemi seksionit 8.				
4.2. Simptome dhe efekte me te forta qe vijojne pas nje periudhe te caktuar kohe				
Nuk vihen re informacione specifike mbi simptomat dhe efektet e shkaktuara nga produkti.				
EFEKTE TË MËVONSHME: Në bazë të informacioneve aktualisht në dispozicion, nuk njihen raste me efekte të vonuara pas ekspozimit ndaj këtij produkti.				

EPY 12.1.0 - SDS 1004.1.1

VOLTECO S.P.A CB15 - AQUASCUD 501 KUQ		Botim i perpunuar No.1 Data e perpunimit 13/03/2026 Kompilim i ri Shtypur me 16/03/2026 Faqja No. 3 / 10	SQ
SEKSIONI 4. Masa per ndihma e pare ... / >>			
4.3. Udhezime per nevojen e kudesjet mjekesore dhe mjekim special			
Nëse shfaqen simptoma, qofshin akute apo të vonuara, konsultohuni me një mjek. <u>Mjetet që duhen pasur në dispozicion në vendin e punës për trajtimin specifik dhe imediat</u> Ujë të rrjedhshëm për larjen e lëkurës dhe të syve.			
SEKSIONI 5. Masa kunder zjarri			
5.1. Menyra zjarrefikese			
MJETET E PËRSHTATSHME PËR ZJARRFIKJEN Mjetet e fikjes së zjarrit janë: anhidrid karbonik, shkumë, pluhur dhe ujë i mjegullzuar. MJETE JO TË PËRSHTATSHME PËR SHUARJE Nuk ka raste të veçanta.			
5.2. Rreziqe speciale te cilat vijoje nga lenda ose perzierja			
RREZIQE PËR SHKAK TË EKSPOZIMIT NË RAST ZJARRI Duhet shmangur frymëmarrja e produkteve të përfutuara nga djegia.			
5.3. Keshilla per zjarrefiksit			
INFORMACION I PËRGJITHSHËM Kontejnerët duhet të ftohen me ujë me presion në mënyrë që të shmanget dekompozimi i produktit dhe formimi i lëndëve, potencialisht të rrezikshme për shëndetin. Duhet veshur gjithmonë pajimet komplete për mbrojtjen kundër zjarrit. Uji i përdorur për fikjen e zjarrit duhet mbledhur dhe nuk duhet të shkarkohet në gropat e zeza. Uji i ndotur i përdorur për fikjen dhe mbeturinat e djegies, duhen eliminuar në përputhje me normat në fuqi. PAJIMET Veshje normale për luftën kundër zjarrit, si një autorespirator me ajër të ngjeshur me qark të hapur (EN 137), komplet kundër-flakës (EN469), doreza kundër-flakës (EN 659) dhe çizme për Zjarrfikësit (HO A29 ose A30).			
SEKSIONI 6. Permasa per clirim avarie			
6.1. Permasa personale per siguri, masa sigurie dhe preocedura ne raste urgjente			
Bllokojmë rrjedhjen në qoftë se nuk paraqitet ndonjë rrezik. Duhet veshur pajisje mbrojtëse të përshtatshme (duke përfshirë pajisjet mbrojtëse individuale të përmendura në seksionin 8 të skedës për të dhënat e sigurisë teknike) për të parandaluar ndotjen e lëkurës, të syve dhe të veshjeve personale. Këto udhëzime janë të vlefshme si për ata që bëjnë punimet ashtu edhe për ndërhyrjet e emergjencës.			
6.2. Permasa sigurie per mbrojtjen e ambientit			
Duhet ndaluar që produkti të depërtojë në gropat e zeza, në ujërat sipërfaqësore, në shtresat freatike.			
6.3. Metoda dhe materiale per kufizim dhe pastrim			
Thithim produktin e dalë jashtë në një enë të përshtatshme. Duhet vlerësuar pajtueshmëria e enës që do të përdoret me produktin, duke verifikuar seksionin 10. Thithim pjesën e mbetur me një material absorbues inert. Marrim masa për një ajrosje të mjaftueshme të vendit ku ka pasur derdhje të produktit. Eliminimi i materialit të ndotur duhet të bëhet sipas dispozitave të pikës 13.			
6.4. Mbeshtetje mbi pjese te tjera			
Informacionet e mundshme që kanë të bëjnë me mbrojtjen individuale dhe eliminim jepen në seksionet 8 dhe 13.			
SEKSIONI 7. Puna dhe mbajtje			
7.1. Masa sigurie per sigurimin e punes			
Manipulojmë produktin vetëm pasi të kemi konsultuar të gjitha seksionet e kësaj skede për sigurinë. Duhet shmangur përhapja e produktit në ambient. Mos hani, mos pini dhe mos pini duhan gjatë përdorimit të produktit. Përpara se të hyjmë në zonat e ngrënies duhen hequr rrobat e ndotura dhe pajisjet mbrojtëse.			
7.2. Kushte e sigurise per mbajtjen, duke perfshire papajtueshmerin			
Duhet ruajtur vetëm në kontejnerin original. Enët duhet të ruhen të mbyllura, në një vend të ajrosur e të mbrojtur nga rrezet diellore direkte. Kontejnerët duhen ruajtur larg nga materialet e papajtueshme, duke verifikuar seksionin 10.			
EPY 12.1.0 - SDS 1004.14			

EPY 12.1.0 - SDS 1004.14

VOLTECO S.P.A		Botim i perpunuar No.1		SQ
CB15 - AQUASCUD 501 KUQ		Data e perpunimit 13/03/2026		
		Kompilim i ri		
		Shtypur me 16/03/2026		
		Faqja No. 5 / 10		
SEKSIONI 9. Vetite fizike dhe kimike ... / >>				
Temperatura e dekompozimit		i padisponueshem		
pH		i padisponueshem		
Viskoziteti kinematik		i padisponueshem		
Viskoziteti dinamik		50000 mPas		Temperaturë: 20 °C.
Tretesi		Miscibile con acqua		
Koeficienti i shperndarjes: n-oktanol/uje		i padisponueshem		
Presioni e avullit		23 hPa		
Dendësia dhe/ose dendësia relative		1,3-1,4 g/cm3		
Dendësia relative e avullit		i padisponueshem		
Karakteristikat e grimcave		i paaplikueshem		
9.2. Informacion tjetër				
9.2.1. Informacion në lidhje me klasat e rrezikut fizik				
Nuk ka informacion te njohur				
9.2.2. Karakteristikat e tjera të sigurisë				
VOC (Direktiva 2004/42/KE) :		0,77 %		
VOC (direktiva 2004/42/CE)		10 - 20 g/l		
SEKSIONI 10. Stabilitet dhe reaktivitet				
10.1. Reaktivitet				
Nuk ka rreziqe të veçanta reaksioni me substanca të tjera në kushte normale përdorimi.				
10.2. Stabilitet kimik				
Produkti është i qëndrueshëm në kushte normale të përdorimit dhe stokimit.				
10.3. Mundesi per reaksione te rrezikshme				
Në kushte normale përdorimi dhe stokimi nuk parashikohen reaksione të rrezikshme.				
10.4. Kushtet te cilat duhet te shmangen				
Asnjë në veçanti. Megjithatë duhet të përdorim kujdesin e zakonshëm në lidhje me produktet kimike.				
10.5. Materiale te papajtueshme				
Nuk ka informacion te njohur				
10.6. Produkte te rrezikshme e dekompozimit				
Nuk ka informacion te njohur				
SEKSIONI 11. Informacion toksikologjik				
Në mungesë të dhënave eksperimentale në lidhje me vetë produktit, rreziqet e mundshme të produktit për shëndetin vlerësohen në bazë të vetive të substancave që përmbahen në to, sipas kriterëve të parashikuara nga normativa e referimit për klasifikimin e tyre.				
Pra duhet marrë parasysh koncentrimi i substancave të veçanta të rrezikshme eventualisht të cituara në seksionin 3, për të vlerësuar efektet toksikologjike që rrjedhin nga ekspozimi ndaj produktit.				
11.1. Informacion mbi klasat e rrezikut siç përcaktohet në Rregulloren (KE) Nr. 1272/2008				
Metabolizmi, toksikokinetika, mekanizmi i veprimit dhe informacione të tjera				
Nuk ka informacion te njohur				
Informacione mbi rrugët e mundshme të ekspozimit				
Nuk ka informacion te njohur				
EPY 12.1.0 - SDS 1004.14				

SEKSIONI 11. Informacion toksikologjik ... / >>

Efektet e menjëhershme, të vonuara dhe efektet kronike me prejardhje nga ekspozimet afatgjatë dhe afatshkurtër

Nuk ka informacion te njohur

Efekte interaktive

Nuk ka informacion te njohur

HELMUESHMERI TE FORTE

ATE (Inhalim) i përzierjes:

Jo i klasifikuar (asnjë komponent i rëndësishëm)

ATE (Oral) i përzierjes:

Jo i klasifikuar (asnjë komponent i rëndësishëm)

ATE (Dermal) i përzierjes:

Jo i klasifikuar (asnjë komponent i rëndësishëm)

1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON

LD50 (Dermal):

> 2000 mg/kg Rat

LD50 (Oral):

450 mg/kg Rat

LC50 (Inhalim mjegullës/pluhurave):

0,21 mg/l/4h

MASA E REAGIMIT TË 5-KLORO-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ON DHE 2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ON (3:1)

LD50 (Dermal):

> 50 mg/kg Rabbit

LD50 (Oral):

> 50 mg/kg Rat

LC50 (Inhalim mjegullës/pluhurave):

0,31 mg/l/4h Rat

GERRYERJE E LEKURES / NGACMIM I LEKURES

Nuk i plotëson kriteret e klasifikimit për këtë kategori rreziku

DEMTIM SERIOZ TE SYVE / NGACMIM I SYVE

Nuk i plotëson kriteret e klasifikimit për këtë kategori rreziku

SENSIBILIZIM

Mund të shkaktojë reaksion alergjik.

Permban:

MASA E REAGIMIT TË 5-KLORO-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ON DHE 2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ON (3:1)

1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON

Sensibilizim i lekures

1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON

1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ONE:

• Tek kafshët: Efekt i dobët sensibilizues nga kontakti me lëkurën. (Metoda: LLNA, Topo)

Efekt i fortë sensibilizues nga kontakti me lëkurën. (Metoda: Udhëzuesi i testit të OECD 406

Testi i Maksimit të Derrit Guinea) (80 %)

Jo sensibilizues i lëkurës (Metoda: Udhëzuesi i testit të OECD 406 Testi Buehler, Piggy

të Indisë) (82 %)

• Tek njerëzit: Vërehet alergji në lëkurë.

MUTAGJENICITET

Nuk i plotëson kriteret e klasifikimit për këtë kategori rreziku

KANCEROZE

Nuk i plotëson kriteret e klasifikimit për këtë kategori rreziku

HELMUESHMERI PER REPRODUKTIMIN

Nuk i plotëson kriteret e klasifikimit për këtë kategori rreziku

HELMUESHMERI SPECIFIKE PER ORGANE TE CAKTUARA - EKSPOZIM I VETEM

Nuk i plotëson kriteret e klasifikimit për këtë kategori rreziku

HELMUESHMERI SPECIFIKE PER ORGANE TE CAKTUARA - EKSPOZIM I PERSERITUR

Nuk i plotëson kriteret e klasifikimit për këtë kategori rreziku

VOLTECO S.P.A		Botim i perpunuar No.1	SQ
CB15 - AQUASCUD 501 KUQ		Data e perpunimit 13/03/2026	
		Kompilim i ri	
		Shtypur me 16/03/2026	
		Faqja No. 7 / 10	

SEKSIONI 11. Informacion toksikologjik ... / >>

RREZIK GJATE FRYMEMARRJEN

Nuk i plotëson kriteret e klasifikimit për këtë kategori rreziku

11.2. Informacion mbi rreziqet e tjera

Bazuar në të dhënat e disponueshme, produkti nuk përmban substanca të renditura në listat kryesore evropiane të përçarësve endokrin të mundshëm ose të dyshuar me efekte shëndetësore të njeriut nën vlerësim.

SEKSIONI 12. Informacion ekologjik

Të përdoret në përputhje me praktiken e zakonshme të punës, duke shmangur hedhjen e produktit në mjedisin rrethues. Të njoftohen autoritetet kompetente në rast se produkti arrin në burimet ujore ose nëse ka ndotur terrenin dhe/ose bimesinë.

12.1. Helmueshmeri

1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON	
LC50 - Peshqit	2,15 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss
EC50 - Krustacet	2,94 mg/l/48h Daphnia magna
EC50 - Alga / Bimë Ujore	0,11 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata
NOEC Kronike Alga/ Bimët Ujore	0,0403 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

12.2. Stabilitet dhe dekompozim

1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON	
Tretja në ujë	1153 mg/l
Menjëherë i degradueshëm	

MASA E REAGIMIT TË 5-KLORO-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ON DHE 2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ON (3:1)

JO menjëherë i degradueshëm

12.3. Mundësi për bioakumulim

1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON	
Koeficient i ndarjes: n-otanol/ujë	0,7

12.4. Transportueshmeri tokësore

1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON	
Koeficienti i ndarjes: tokë/ujë	0,8

12.5. Rezultatet nga vlerësimi i PBT dhe vPvB

Mbi bazën e të dhënave të disponueshme, produkti nuk përmban substanca PBT ose vPvB në një përqindje ≥ se 0,1%.

12.6. Karakteristikat interferuese të sistemit endokrin

Bazuar në të dhënat e disponueshme, produkti nuk përmban substanca të renditura në listat kryesore evropiane të përçarësve endokrin të mundshëm ose të dyshuar, me efekte mjedisore nën vlerësim.

12.7. Efekte të tjera jo favorizuese

Nuk ka informacion të njohur

SEKSIONI 13. Menjanim të mbeturinave

13.1. Menyra për përdorimin e mbeturinave

Nëse është e mundur, të përdoret perseri. Mbeturinat e produktit duhen konsideruar si mbeturina speciale, por jo materiale mbeturine të rrezikshme.

Me hedhjen e produktit duhet të merret një firmë e specializuar, e autorizuar për manipulimin e mbeturinave në përputhje me normativat kombëtare dhe lokale.

Menaxhimi i mbetjeve që dalin nga përdorimi ose shpërndarja e këtij produkti duhet të organizohet në përputhje me rregulloret e sigurisë në punë. Shih seksionin 8 për nevojat e mundshme për PPE.

AMBALLAZHI I NDOTUR

Amballazhi i ndotur duhet dërguar për reciklim ose të zhduket, në përputhje me normativat kombëtare për trajtimin e mbeturinave.

EPY 12.1.0 - SDS 1004.14

VOLTECO S.P.A		Botim i perpunuar No.1	SQ
CB15 - AQUASCUD 501 KUQ		Data e perpunimit 13/03/2026	
		Kompilim i ri	
		Shtypur me 16/03/2026	
		Faqja No. 8 / 10	
SEKSIONI 14. Informacion per transportimin			
Produkti nuk konsiderohet si i rrezikshem, sipas dispozitave ne fuqi, lidhur me transportimin rrugor (A.D.R.), hekurudhor (RID), detar (IMDG) dhe ajror (IATA) te mallrave te rrezikshem.			
14.1. Numri i OKB-së ose numri i ID-së			
i paaplikueshem			
14.2. Emri i duhur i OKB -së për transportin			
i paaplikueshem			
14.3. Klas(a) te rrezikshmerise ne transportim			
i paaplikueshem			
14.4. Grupe paketimi			
i paaplikueshem			
14.5. Rreziqe per rreth ambienti			
i paaplikueshem			
14.6. Masa speciale mbrojtese per perdoruesit			
i paaplikueshem			
14.7. Transporti detar me shumicë sipas instrumenteve të IMO-s			
Informacion me pak rrendesi			
SEKSIONI 15. Informacion per rregullat e normative			
15.1. Sistemi normativ/legjislacion, specifike per lenden ose perzierjen ne lidhje me siguri, shendetit dhe ambientit			
Kategoria Seveso - Direktiva 2012/18/BE:		Asnje	
Kufzime mbi produktin ose mbi lendet perberese, sipas Aplikimit XVII, Rregullim (KE) 1907/2006			
Lende permbajtese			
Pike	75		
Rregullorja (BE) 2019/1148 - mbi tregtimin dhe përdorimin e pararendësve të eksplozivëve			
i paaplikueshem			
Lende ne Candidate Lis (Neni 59 REACH)			
Mbi bazën e të dhënave të disponueshme, produkti nuk përmban substanca SVHC në një përqindje ≥ se 0,1%.			
Lende qe nenshtrohen ne leje (Aplikim XIV REACH)			
Asnje			
Substanca që janë subjekt i detyrimeve për lajmërim eksportimi Rregullorja (BE) 649/2012:			
Asnje			
Substanca subjekte të Konventës së Roterdamit:			
Asnje			
Substanca subjekte të Konventës Stokholmit:			
Asnje			
Kontroll sanitar			
Nuk ka informacion te njohur			
VOC (Direktiva 2004/42/KE):			
Bojra monokomponente me indekse te larta.			
EPY 12.1.0 - SDS 1004.14			

SEKSIONI 15. Informacion per rregullat e normative ... / >>

15.2. Vleresim i sigurise i lendes kimike ose perzierjes

Nuk është përpunuar një vlerësim i sigurisë kimike për përzierjen/për substancat e treguara në seksionin 3.

SEKSIONI 16. Informacion tjetër

Teksti me udhëzime për rrezikun (H), të cituara në pjesën 2-3 të udhëzuesit:

Acute Tox. 2	Helmueshmeri të forte, kategoria 2
Acute Tox. 3	Helmueshmeri të forte, kategoria 3
Acute Tox. 4	Helmueshmeri të forte, kategoria 4
Skin Corr. 1B	Gerryerje e lekures, kategoria 1B
Skin Corr. 1C	Gerryerje e lekures, kategoria 1C
Skin Corr. 1	Gerryerje e lekures, kategoria 1
Eye Dam. 1	Dëmtim serioz të syve, kategoria 1
Eye Irrit. 2	Ngacmim i syve, kategoria 2
Skin Irrit. 2	Ngacmim i lekures, kategoria 2
Skin Sens. 1A	Sensibilizim i lekures, kategoria 1A
Aquatic Acute 1	E rrezikshme për mjedisin ujor, helmueshmeri të forte, kategoria 1
Aquatic Chronic 1	E rrezikshme për mjedisin ujor, helmueshmeri kronike, kategoria 1
H310	Vdekjeprures në kontakt me lëkurën.
H330	Vdekjeprures nëse inhalohet.
H301	Toksik nëse gëlltitet.
H302	I demshëm nëse gëlltitet.
H314	Shkakton djegje të rënda lekure dhe dëmtim serioz të syve.
H318	Shkakton dëmtim serioz të syve.
H319	Shkakton ngacmim serioz të syve.
H315	Shkakton ngacmim lekure.
H317	Mund të shkaktojë reaksion alergjik të lekures.
H400	Është toksik i forte për qenjet ujore.
H410	Është toksik i forte për qenjet ujore, me efekt për një kohë të gjatë.
EUH210	Faqe informacionit për sigurim do të tregohet kur të kërkohej.

LEGJENDA:

- ADR: Marrëveshja Evropiane në lidhje me transportin e mallrave të rrezikshme në rrugë
- ATE / VTA: Vlerësim Toksiciteti Akut
- CAS: Numri i Chemical Abstract Service
- CE50: Përqëndrimi që jep rezultat në 50% të popullsisë subjekt i testit
- CE: Numri identifikues në ESIS (arkivi evropian i substancave ekzistuese)
- CLP: Rregulloren (KE) 1272/2008
- DNEL: Niveli i prejardhur pa efekt
- EmS: Skeda e Emergjencës
- GHS: Sistemi i harmonizuar global për klasifikimin dhe etiketimin e produkteve kimike
- IATA DGR: Rregulloret për transportin e mallrave të rrezikshme nga Shoqata ndërkombëtare e transportit ajror
- IC50: Përqëndrimi i imobilizimit të 50% të popullsisë që i nënshtrohet testit
- IMDG: Kodi ndërkombëtar detar për transportin e mallrave të rrezikshme
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Numri identifikues i Aneksit VI të CLP
- LC50: Përqëndrimi vdekjeprurës 50%
- LD50: Dozë vdekjeprurëse 50%
- OEL: Niveli i ekspozimit të punësimit
- PBT: Ngulmues, bioakumulues dhe toksik
- PEC: Përqëndrimi ambiental i parashikueshëm
- PEL: Niveli i parashikueshëm i ekspozimit
- PMT: Persistent, i lëvizshëm dhe toksik
- PNEC: Përqëndrimi i parashikueshëm pa efekte
- REACH: Rregulloren (KE) 1907/2006
- RID: Rregullore për transportin ndërkombëtar të mallrave të rrezikshme me tren
- TLV: Vlera limite e pragut
- TLV VLERA MAKS.: Koncentrimi që nuk duhet të tejkalohet gjatë çdo momenti të ekspozimit punues.
- TWA: Limiti i ekspozimit të mesëm i peshuar
- TWA STEL: Limiti ekspozimit afatshkurtër
- VOC: Kompost organik i avullueshëm
- vPvB: Shumë persistent dhe shumë bioakumulues
- vPvM: Shumë persistent dhe shumë i lëvizshëm
- WGK: Wassergefährungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAFIA KRYESORE:

CB15 - AQUASCUD 501 KUQ

SEKSIONI 16. Informacion tjetër ... / >>

1. Rregullorja (KE) 1907/2006 e Parlamentit European (REACH)
2. Rregullorja (KE) 1272/2008 e Parlamentit European (CLP)
3. Rregullorja (BE) 2020/878 (Aneks II Rregullorja REACH)
4. Rregullorja (KE) 790/2009 e Parlamentit European (I Atp. CLP)
5. Rregullorja (BE) 286/2011 e Parlamentit European (II Atp. CLP)
6. Rregullorja (BE) 618/2012 e Parlamentit European (III Atp. CLP)
7. Rregullorja (BE) 487/2013 e Parlamentit European (IV Atp. CLP)
8. Rregullorja (BE) 944/2013 e Parlamentit European (V Atp. CLP)
9. Rregullorja (BE) 605/2014 e Parlamentit European (VI Atp. CLP)
10. Rregullorja (BE) 2015/1221 e Parlamentit European (VII Atp. CLP)
11. Rregullorja (BE) 2016/918 e Parlamentit European (VIII Atp. CLP)
12. Rregullorja (BE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Rregullorja (BE) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Rregullorja (BE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Rregullorja (BE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Rregullore e deleguar (BE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Rregullorja (BE) 2019/1148
18. Rregullore e deleguar (BE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Rregullore e deleguar (BE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Rregullore e deleguar (BE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Rregullore e deleguar (BE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Rregullore e deleguar (BE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Rregullore e deleguar (BE) 2023/707
24. Rregullore e deleguar (BE) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Rregullore e deleguar (BE) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
26. Rregullore e deleguar (BE) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
27. Rregullore e deleguar (BE) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)
28. Rregullorja (BE) 2024/2865

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Faqja e Internetit e IFA GESTIS
- Faqja e Internetit e Agjencisë ECHA
- Baza e të dhënave e modeleve të SDS-së së substancave kimike - Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti i Lartë i Shëndetësisë - Itali

Shenim per perdoruesin:

Informacionet, qe permbahen ne kete udhezues, bazohen ne njohurite, te cilat i disponojme deri ne daten e versionit te fundit. Perdoruesi duhet te bindet per saktesine dhe informacionin e plote , ne varesi te llojit te perdorimit te produktit. Ky dokument nuk duhet konsideruar si garanci per vetite specifike te produktit.

Meqenese perdorimi i produktit nuk eshte nen kontrollin tone direkt, Perdoruesi eshte i detyruar te rrespektojë, nen pergjegjesine e vet, Ligjin dhe dispozitat ne fuqi, lidhur me higjenen dhe sigurine. Nuk mbahet pergjegjesi per perdorim jo te pershtatshem te produktit.

Personelit të punësuar duhet t'i jepet një formim i përshtatshëm për përdorimin e produkteve kimike.

METODAT E LLOGARITJES SË KLASIFIKIMIT

Rreziqe kimike dhe fizike: Klasifikimi i produktit është nxjerrë si rezultat i rezultateve të përcaktuara nga Rregullorja CLP Aneksi I Pjesa 2. Metodatat e vlerësimit të vetive kimike-fizike janë të paraqitura në seksionin 9.

Rreziqe për shëndetin: Klasifikimi i produktit është i bazuar në metodatat e llogaritjes sipas Aneksit I të CLP Pjesa 3, përveç rastit kur përcaktohet ndryshe, në seksionin 11.

Rreziqe për rreth ambientit: Klasifikimi i produktit është i bazuar në metodatat e llogaritjes sipas Aneksit I të CLP Pjesa 4, përveç rastit kur përcaktohet ndryshe, në seksionin 12.