

VOLTECO S.P.A		Revizija št.2 Datum revizije 13/03/2026 Tiskana dne: 16/03/2026 Stran št. 1 / 11 Zamenjana popravljena verzija:1 (Datum revizije 13/03/2026)		SL
CB12 - AQUASCUD REFLEX				
Varnostni list V skladu s Prilogo II k Uredbi REACH - Uredbe (EU) 2020/878				
ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja				
1.1. Identifikator izdelka				
Šifra: Ime		CB12 AQUASCUD REFLEX		
1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe				
Opis/Uporaba		Vlaknasta tekoča hidroizolacijska membrana na osnovi sintetičnih smol		
1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista				
Podjetje Naslov Kraj in država		VOLTECO S.P.A via delle industrie 47 31050 Ponzano Veneto (TV) Italia tel. 04229663		
Naslov elektronske pošte pristojne osebe, odgovorni za varnostni list		volteco@volteco.it		
1.4. Telefonska številka za nujne primere				
Za nujne informacije se obrnite na:		112 v primeru zastrupitve v sil/ in case of emergency poisoning		
ODDELEK 2. Določitev nevarnosti				
2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi				
Izdelek v skladu z uredbo 1272/2008/ES (CLP) ni klasificiran kot nevaren. V vsakem primeru izdelek, glede na to, da vsebuje nevarne snovi v tolikšni koncentraciji, da morajo biti prijavljene v 3. poglavju, potrebuje varnostni list v skladu z skladu Uredbe (EU) 2020/878.				
Klasifikacija in oznaka nevarnosti:		--		
2.2. Elementi etikete				
Etiketiranje nevarnosti po Uredbi (ES) 1272/2008 (CLP) in kasnejše spremembe in prilagoditve.				
Piktogrami za nevarnost:		--		
Opozorilna beseda:		--		
Stavki o nevarnosti:		Varnosti list na voljo na zahtevo.		
EUH210 EUH208		Vsebuje: REAKCIJSKA ZMES 5-KLORO-2-METIL2H-IZOTIAZOL-3-ONA IN 2-METIL-2HIZOTIAZOL-3-ONA (3:1) Lahko povzroči alergijski odziv.		
Previdnostni stavki:		--		
HOS (Direktiva 2004/42/ES): Posebni enokomponentni premazi. HOS proizvoda v stanju g/liter, pripravljenem za uporabo. 25,00 Mejne vrednosti : 140,00				
2.3. Druge nevarnosti				
Na podlagi razpoložljivih podatkov, preparat ne vsebuje snovi PBT ali vPvB v procentu ≥ od 0,1%.				

VOLTECO S.P.A

CB12 - AQUASCUD REFLEX

Revizija št.2
Datum revizije 13/03/2026
Tiskana dne: 16/03/2026
Stran št. 2 / 11
Zamenjana popravljena verzija:1 (Datum revizije 13/03/2026)

SL

Izdelek ne vsebuje snovi z endokrinimi motečimi lastnostmi v koncentraciji $\geq 0,1\%$.

ODDELEK 3. Sestava/podatki o sestavinah

3.2. Zmesi

Vsebuje:

Oznaka	x = Konc. %	Klasifikacija (ES) 1272/2008 (CLP)
2-BUTOKSIETANOL		
INDEX 603-014-00-0	$2 \leq x < 2,5$	Acute Tox. 3 H331, Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315
ES 203-905-0		LD50 Oralno: 1200 mg/kg, ATE Inhalacijsko hlapom/prahu: 0,501 mg/l
CAS 111-76-2		
REACH prijava 01-2119475108-36-XXXX		
REAKCIJSKA ZMES 5-KLORO-2-METIL2H-IZOTIAZOL-3-ONA IN 2-METIL-2HIZOTIAZOL-3-ONA (3:1)		
INDEX 613-167-00-5	$0 < x < 0,0015$	Acute Tox. 2 H310, Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 3 H301, Skin Corr. 1B
		H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=100,
		Aquatic Chronic 1 H410 M=100, Klasifikacijska opomba v skladu s Prilogo VI
		k Uredbi CLP: B
ES		Skin Corr. 1 H314: $\geq 0,6\%$, Skin Irrit. 2 H315: $\geq 0,6\%$ - $< 0,6\%$, Skin Sens. 1A
		H317: $\geq 0,0015\%$, Eye Dam. 1 H318: $\geq 0,6\%$, Eye Irrit. 2 H319: $\geq 0,6\%$
CAS 55965-84-9		LD50 Oralno: >50 mg/kg, LD50 Dermalno: >50 mg/kg, LC50 Inhalacijsko
		hlpom/prahu: 0,31 mg/l/4h
REACH prijava 01-2120764691-48-XXXX		

Celotno besedilo stavkov o nevarnosti (H) je naveden v 16. poglavju varnostnega lista.

ODDELEK 4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Niso pričakovani učinki, ki zahtevajo posebne ukrepe prve pomoči. Informacije v nadaljevanju so praktična navodila za pravilno ukrepanje v primeru stika s kemičnim izdelkom, tudi takim, ki ni nevaren.

Če imate dvome ali se pojavijo simptomi, se obrnite na zdravnika in mu pokažite ta dokument.

V primeru težkih simptomov poiščite takojšnjo zdravstveno pomoč.

OČI: Če so prisotne in če situacija omogoča izvršitev tega postopka z lahkoto, odstranite kontaktne leče. Takoj izperite z obilo vode in izpirajte vsaj za 15 minut ter pri tem dobro odprite veke. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

KOŽA: Sleči kontaminirana oblačila. Takoj izperite s tekočo vodo (in milom, če je mogoče). Poiščite zdravniško pomoč. Izogibajte se nadaljnim stikom s kontaminiranimi oblačili.

ZAUŽITJE: Ne povzročite bruhanja, če tega ni izrecno določil zdravnik. Če je ponesrečenec nezavesten mu ne dajajte v usta ničesar. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

VDIHAVANJE: Osebo premestite na prosto, daleč od kraja nezgode. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

Zaščita reševalcev

Dobra norma za reševalce, ki nudijo prvo pomoč osebam, ki so bile izpostavljene kemični snovi ali mešanici, je, da nosijo sredstva za osebno zaščito. Tip zaščitnih sredstev je odvisen od nevarnosti snovi ali mešanice, od načina izpostavljenosti in od obsežnosti kontaminacije. V odsotnosti natančnejših navodil priporočamo uporabo rokavic za enkratno uporabo v primeru možnosti stika z biološkimi tekočinami. Za tipologijo SOZ, ki so primerna za značilnosti snovi ali mešanice, glej sekcijo 8.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Točni podatki o simptomih in učinkih, ki jih lahko povzroči izdelek, niso znani.

ZAPOZNELI UČINKI: Na podlagi trenutnih informacij, ki jih imamo na razpolago, niso poznani primeri zapoznelih učinkov po izpostavljenosti temu izdelku.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Če se pojavijo akutni ali zapozneli simptomi, se posvetujte z zdravnikom.

Sredstva, s katerimi je potrebno razpolagati na delovnem mestu za specifičen in takojšen ukrep

Tekoča voda za izpiranje kože in oči.

VOLTECO S.P.A CB12 - AQUASCUD REFLEX		Revizija št.2 Datum revizije 13/03/2026 Tiskana dne: 16/03/2026 Stran št. 3 / 11 Zamenjana popravljena verzija:1 (Datum revizije 13/03/2026) SL
ODDELEK 5. Protipožarni ukrepi		
5.1. Sredstva za gašenje PRIMERNA SREDSTVA ZA GAŠENJE Sredstva za gašenje so običajna: ogljikov dioksid, pena, prah in razpršena voda. NEPRIMERNA SREDSTVA ZA GAŠENJE Nobeno posebno.		
5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo NEVARNOSTI PRI IZPOSTAVITVI POŽARU Izogibajte se vdihavanju produktom izgorevanja.		
5.3. Nasvet za gasilce SPLOŠNI PODATKI Posode ohladite z vodnimi curki za preprečitev razgrajevanja preparata in razvijanja za zdravje potencialno nevarnih snovi. Vedno nosite popolno protipožarno opremo. Vodo, ki je bila uporabljena pri gašenju, zberite, ker ne sme biti izpuščena v kanalizacijo. Vodo, ki je bila uporabljena pri gašenju in ostanek od požara odstranite po veljavnih normah. OPREMA Normalna oprema za zaščito proti ognju, kot avtorespirator na stisnjen zrak z odprtim tokokrogom (EN 137), nevnnetljivi komplet (EN 469), nevnnetljive rokavice (EN 659) in gasilski škornji (HO A29 ali A30).		
ODDELEK 6. Ukrepi ob nenamernih izpustih		
6.1. Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Če ni nevarnosti, ustavite iztekanje snovi. Nosite primerna zaščitna sredstva (vključno s sredstvi za osebno zaščito iz 8. poglavja varnostnega lista) za preprečitev kontaminacije kože, oči in osebnih oblačil. Ta navodila so veljavna tako za delavce, kot za nujne primere.		
6.2. Okoljevarstveni ukrepi Preprečite, da bi izdelek prišel v kanalizacijo, površinske vode, talnico.		
6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje Posesajte razliti preparat v primerno posodo. Ocenite združljivost posode, ki jo nameravate uporabite za preparat, za to preverite 10. Odstavek. Popivnjajte preostanek z neškodljivim vpivnim materialom. Poskrbite, da bo v prostoru, kjer je prišlo do razlitja, zadostno zračenje. Odstranitev kontaminiranega materiala mora biti izvršena v skladu z določili pod točko 13.		
6.4. Sklicevanje na druge oddelke Eventualne informacije glede na osebno zaščito in odpad so navedene v poglavjih 8 in 13.		
ODDELEK 7. Ravnanje in skladiščenje		
7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje Z izdelkom delajte potem, ko ste prebrali vsa ostala poglavja te varnostnega lista. Preprečite izliv preparata v okolje. Med uporabo ne jejte, ne pijte in ne kadite. Preden vstopite v prostore, kjer boste jedli, slecite kontaminirana oblačila in zaščitna sredstva.		
7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Hranite samo v originalnih posodah. Hranite v zaprtih posodah, dobro zračenem prostoru, zaščiteno pred neposrednimi sončnimi žarki. Posode shranjujte daleč od morebitnih nezdružljivih materialov, preverite v poglavju 10.		
7.3. Posebne končne uporabe Podatki niso razpoložljivi		
EPY 12.1.0 - SDS 1004.14		

VOLTECO S.P.A

CB12 - AQUASCUD REFLEX

Revizija št.2

Datum revizije 13/03/2026

Tiskana dne: 16/03/2026

Stran št. 5 / 11

Zamenjana popravljena verzija:1 (Datum revizije 13/03/2026)

SL

ODDELEK 8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita ... / >>

(C) = CEILING ; INHAL = Inhalirana frakcija ; VDIH = Vdihana frakcija ; TORAKS = Frakcija prsnega koša.
VND = identificirano nevarnost, vendar noben DNEL/PNEC razpoložljiv ; NEA = ni pričakovana nobena izpostavitve ; NPI = ni identificirana nobena nevarnost ; LOW = nizka nevarnost ; MED = srednja nevarnost ; HIGH = visoka nevarnost.

8.2. Nadzor izpostavljenosti

Z ozirom na to, da morajo imeti primerne tehnične rešitve prednost pred sredstvi za osebno zaščito, je treba zagotoviti dobro zračenje na delovnem mestu z učinkovitim lokalnim aspiratorjem.

ZAŠČITA ROK
Zaščitite roke z delovnimi rokavicami kategorije III.
Pri izbiri materiala za delovne rokavice (glejte standard EN 374) je treba upoštevati naslednje: združljivost, razgradljivost, čas neprepustnost. V primeru preparatov ni mogoče predvideti odpornosti delovnih rokavic, zato jih je potrebno preizkusiti pred delom. Rokavice imajo čas rabe, ki je odvisen od trajanja izpostavitve.

ZAŠČITA KOŽE
Nosite delovno obleko z dolgimi rokavi in varnostnim obuvalom za poklicno uporabo kategorije I, (ref. Pravilnik 2016/425 in norma EN ISO 20344). Potem, ko ste odstranili zaščitna oblačila, se umijte z vodo in milom.

ZAŠČITA OČI
Svetujemo uporabo neprepustnih zaščitnih očal (glejte standard EN ISO 16321).

ZAŠČITA DIHALNIH POTI
Uporaba zaščitnih sredstev dihalnih poti je potrebna v primeru, kadar izvršeni tehnični ukrepi niso zadostni za omejitev izpostavitve delavca mejnim vrednostim, ki so upoštevane. Svetujemo uporabo maske s filtrom tipa A, katere razred (1, 2 ali 3) mora biti izbran glede na koncentracijo in mejo uporabe. (glejte standard EN 14387).
V primeru, da je snov v obravnavi brez vonja ali je njegova olfaktorna meja višja od pripadajočega TLV-TWA ter v izrednem stanju, uporabljajte samodihalni aparat na stisnjen zrak in odprt tokokrog (glej SIST EN 137) ali dihalni aparat z zunanjim zajemanjem zraka (glej SIST EN 138). Za pravilno izbiro zaščitnih sredstev za dihalne poti se ravnajte po normi EN 529.

KONTROLE OKOLJSKE IZPOSTAVITVE
Izpusti produktivnih procesov, vključno z aparati za ventilacijo, morajo biti kontrolirani s ciljem upoštevanja normativa za zaščito okolja.

ODDELEK 9. Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Lastnosti	Vrednost	Podatki
Agregatno stanje	tekočina	Snov:VODA
Barva	belo	
Vonj	značilno	
Tališče / ledišče	ni razpoložljivo	
Začetno vrelišče	100 °C	
Vnetljivost	ni razpoložljivo	Snov:VODA
Spodnja meja eksplozivnosti	ni razpoložljivo	
Zgornja meja eksplozivnosti	ni razpoložljivo	
Plamenišče	67 °C	
Temperatura samovžiga	490 °C	
Temperatura razpadanja	ni razpoložljivo	
pH	6 - 9	
Kinematična viskoznost	ni razpoložljivo	
Dinamična viskoznost	32000 mPas	
Topnost	ni razpoložljivo	
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda	ni razpoložljivo	
Parni tlak	23 hPa	
Gostota in/ali relativna gostota	1,36 - 1,44 g/cm3	
Relativna parna gostota	ni razpoložljivo	
Lastnosti delcev	ni smiselno	

9.2. Drugi podatki

9.2.1. Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Podatki niso razpoložljivi

9.2.2. Druge varnostne značilnosti

HOS (Direktiva 2004/42/ES) :	1,62 %
VOC (direktiva 2004/42/ES)	20 - 25 g/l

EPY 12.1.0 - SDS 1004.14

VOLTECO S.P.A		Revizija št.2 Datum revizije 13/03/2026 Tiskana dne: 16/03/2026 Stran št. 6 / 11 Zamenjana popravljena verzija:1 (Datum revizije 13/03/2026)		SL
CB12 - AQUASCUD REFLEX				
ODDELEK 10. Obstočnost in reaktivnost				
10.1. Reaktivnost				
V normalnih pogojih uporabe ni posebnih nevarnosti reakcije z drugimi snovmi+C112.				
2-BUTOKSIETANOL Se razkroji pod vplivom toplote.				
10.2. Kemijska stabilnost				
Izdelek je stabilen pri normalnih pogojih uporabe in skladiščenja.				
10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij				
V normalnih pogojih uporabe in skladiščenja ni posebnih nevarnosti reakcije.				
2-BUTOKSIETANOL Lahko nevarno reagira s/z: aluminij,oksidativna sredstva.Tvori perokside s/z: zrak.				
10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti				
Nobene posebnosti. V vsakem primeru se držite običajnih previdnosti v zvezi s kemičnimi preparati.				
2-BUTOKSIETANOL Ne izpostavljajte: viri toplote,odprt ogenj.				
10.5. Nezdružljivi materiali				
Podatki niso razpoložljivi				
10.6. Nevarni produkti razgradnje				
2-BUTOKSIETANOL Lahko razvije: vodik.				
ODDELEK 11. Toksikološki podatki				
V odsotnosti toksikoloških podatkov, preizkušenih na samem preparatu, so eventualne nevarnosti preparata za zdravje ocenjevani na podlagi lastnosti vsebovanih snovi, glede na kriterije, ki jih predvideva referenčni normativ za klasifikacije. Zaradi tega upoštevajte koncentracijo posameznih nevarnih snovi, ki jih navaja 3. odstavek za ocenjevanje toksikoloških učinkov, ki izhajajo iz izpostavitve preparatu.				
11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008				
<u>Metabolizem, toksikokinetika, mehanizem delovanja in druge informacije</u>				
Podatki niso razpoložljivi				
<u>Podatki o možnih načinih izpostavljenosti</u>				
Podatki niso razpoložljivi				
<u>Zapozneli in takojšnji učinki ter kronični učinki po kratkodobni in dolgodobni izpostavljenosti</u>				
Podatki niso razpoložljivi				
<u>Medsebojni učinki</u>				
Podatki niso razpoložljivi				
<u>AKUTNA STRUPENOST</u>				
ATE (Inhalacijsko - hlapom / prahu) mešanice:		> 5 mg/l		
ATE (Oralno) mešanice:		>2000 mg/kg		
ATE (Dermalno) mešanice:		Ni razvrščeno (ne vsebuje bistvenih sestavin)		
2-BUTOKSIETANOL				
LD50 (Dermalno):		3000 mg/kg Rabbit		
LD50 (Oralno):		1200 mg/kg Guinea pig		
LC50 (Inhalacijsko hlapom/prahu):		2,25 mg/l Guinea Forest Hog		
EPY 12.1.0 - SDS 1004.14				

VOLTECO S.P.A CB12 - AQUASCUD REFLEX		Revizija št.2 Datum revizije 13/03/2026 Tiskana dne: 16/03/2026 Stran št. 7 / 11 Zamenjana popravljena verzija:1 (Datum revizije 13/03/2026) SL
ODDELEK 11. Toksikološki podatki ... / >>		
ATE (Inhalacijsko hlapom/prahu):		0,501 mg/l ocena iz tabele 3.1.2 Priloga I k uredbi CLP (slika, uporabljena za izračun ocene akutne toksičnosti zmesi)
REAKCIJSKA ZMES 5-KLORO-2-METIL2H-IZOTIAZOL-3-ONA IN 2-METIL-2HIZOTIAZOL-3-ONA (3:1)		
LD50 (Dermalno):		> 50 mg/kg Rabbit
LD50 (Oralno):		> 50 mg/kg Rat
LC50 (Inhalacijsko hlapom/prahu):		0,31 mg/l/4h Rat
JEDKOST ZA KOŽO / DRAŽENJE KOŽE		
Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti		
RESNE OKVARE OČI / DRAŽENJE		
Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti		
PREOBČUTLJIVOST PRI VDIHAVANJU IN PREOBČUTLJIVOST KOŽE		
Lahko povzroči alergijski odziv. Vsebuje: REAKCIJSKA ZMES 5-KLORO-2-METIL2H-IZOTIAZOL-3-ONA IN 2-METIL-2HIZOTIAZOL-3-ONA (3:1)		
MUTAGENOST ZA ZARODNE CELICE		
Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti		
RAKOTVORNOST		
Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti		
STRUPENOST ZA RAZMNOŽEVANJE		
Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti		
STOT - ENKRATNA IZPOSTAVLJENOST		
Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti		
STOT - PONAVLJAJOČA SE IZPOSTAVLJENOST		
Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti		
NEVARNOST PRI VDIHAVANJU		
Ne izpolnjuje meril za razvrstitev v ta razred nevarnosti		
11.2. Podatki o drugih nevarnostih		
Na podlagi razpoložljivih podatkov izdelek na vsebuje snovi, ki so navedene na glavnih evropskih seznamih potencialnih ali domnevnih endokrinih motilcev za katere poteka ocenjevanje učinkov na zdravje ljudi.		
ODDELEK 12. Ekološki podatki		
Uporabljati po dobrih delovnih navadah, izogibati se izlivu snovi v okolje. Če se je izdelek izlil v vodne tokove ali je onesnažil tla in vegetacijo, obvestiti kompetentne organe.		
12.1. Strupenost		
2-BUTOKSIETANOL		
LC50 - Ribe		1490 mg/l/96h Lepomis macrochirus
EC50 - Raki		1815 mg/l/48h Daphnia magna
EC50 - Alge / Vodne Rastline		911 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata
NOEC Kronična ribe		100 mg/l Danio rerio
NOEC Kronična raki		100 mg/l Daphnia magna
12.2. Obstojnost in razgradljivost		
EPY 12.1.0 - SDS 1004.14		

VOLTECO S.P.A CB12 - AQUASCUD REFLEX		Revizija št.2 Datum revizije 13/03/2026 Tiskana dne: 16/03/2026 Stran št. 8 / 11 Zamenjana popravljena verzija:1 (Datum revizije 13/03/2026) SL
ODDELEK 12. Ekološki podatki ... / >>		
2-BUTOKSIETANOL topnost v vodi 1000 - 10000 mg/l Hitro razgradljivo 96% (14 d) REAKCIJSKA ZMES 5-KLORO-2-METIL2H-IZOTIAZOL-3-ONA IN 2-METIL-2HIZOTIAZOL-3-ONA (3:1) NE hitro razgradljivo		
12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih		
2-BUTOKSIETANOL Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda 0,83 BCF 3		
12.4. Mobilnost v tleh		
2-BUTOKSIETANOL Porazdelitveni koeficient: tla/voda 8		
12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB		
Na podlagi razpoložljivih podatkov, preparat ne vsebuje snovi PBT ali vPvB v procentu $\geq$ od 0,1%.		
12.6. Lastnosti endokrinih motilcev		
Na podlagi razpoložljivih podatkov izdelek na vsebuje snovi, ki so navedene na glavnih evropskih seznamih potencialnih ali domnevnih endokrinih motilcev za katere poteka ocenjevanje učinkov na okolje.		
12.7. Drugi škodljivi učinki		
Podatki niso razpoložljivi		
ODDELEK 13. Odstranjevanje		
13.1. Metode ravnanja z odpadki		
Če je mogoče, ponovno uporabite ostanke izdelka. Čisti ostanki izdelka se obravnavajo kot nenevarni posebni odpadki. Odstranite v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki. Oddajte pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov. Ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri uporabi ali razpršitvi tega izdelka, je treba organizirati v skladu s predpisi o varstvu pri delu. Za morebitno potrebo po OVO glejte razdelek 8. KONTAMINIRANA EMBALAŽA Odstranite v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno embalažo oddajte pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo.		
ODDELEK 14. Podatki o prevozu		
Izdelek ni obravnavan kot nevaren v smislu veljavnih norm za cestni (A.D.R.), železniški (RID), pomorski (IMDG Code) in letalski prevoz nevarnih snovi.		
14.1. Številka ZN in številka ID		
ni smiselno		
14.2. Pravilno odpremno ime ZN		
ni smiselno		
14.3. Razredi nevarnosti prevoza		
ni smiselno		
14.4. Skupina embalaže		
ni smiselno		
14.5. Nevarnosti za okolje		
ni smiselno		
EPY 12.1.0 - SDS 1004.14		

VOLTECO S.P.A		Revizija št.2 Datum revizije 13/03/2026 Tiskana dne: 16/03/2026 Stran št. 9 / 11 Zamenjana popravljena verzija:1 (Datum revizije 13/03/2026)	SL
CB12 - AQUASCUD REFLEX			
ODDELEK 14. Podatki o prevozu ... / >>			
14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika			
ni smiselno			
14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO			
Podatki niso ustrezni			
ODDELEK 15. Zakonsko predpisani podatki			
15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes			
Kategorija Seveso - Direktiva 2012/18/EU:		Noben	
Omejitve v zvezi z zmesjo ali snovmi, ki jih vsebuje po Dodatku XVII Uredbe (ES) 1907/2006			
Vsebovane snovi			
Točka		75	
Pravilnik (EU) 2019/1148 - o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive			
ni smiselno			
Seznam kandidatnih snovi (59. člen Uredbe REACH)			
Na podlagi razpoložljivih podatkov, preparat ne vsebuje snovi SVHC v procentu ≥ od 0,1%.			
Snovi, ki potrebujejo pooblastilo (Dodatek XIV REACH)			
Noben			
Snovi z obveznostjo objave izvoza Uredbe (EU) 649/2012:			
Noben			
Snovi vključene v Rotterdamsko konvencijo:			
Noben			
Snovi vključene v Stockholmsko konvencijo:			
Noben			
Zdravstvene kontrole			
Podatki niso razpoložljivi			
HOS (Direktiva 2004/42/ES) :			
Posebni enokomponentni premazi.			
15.2. Ocena kemijske varnosti			
Ocena kemijske varnosti za pripravo/za snovi, navedene v razdelku 3, ni bila izvedena.			
ODDELEK 16. Drugi podatki			
Besedilo nevarnosti (H), ki so navedene v oddelkih 2-3 varnostnega lista:			
Acute Tox. 2	Akutna strupenost, kategorije 2		
Acute Tox. 3	Akutna strupenost, kategorije 3		
Acute Tox. 4	Akutna strupenost, kategorije 4		
Skin Corr. 1B	Jedkost za kožo kože, kategorije 1B		
Skin Corr. 1C	Jedkost za kožo kože, kategorije 1C		
Skin Corr. 1	Jedkost za kožo kože, kategorije 1		
Eye Dam. 1	Huda poškodba oči, kategorije 1		
Eye Irrit. 2	Draženje oči, kategorije 2		
Skin Irrit. 2	Draženje kože, kategorije 2		
Skin Sens. 1A	Preobčutljivost kože, kategorije 1A		
Aquatic Acute 1	Nevarno za vodno okolje, akutna strupenost, kategorije 1		
Aquatic Chronic 1	Nevarno za vodno okolje, kroničnosti strupenost, kategorija 1		
H310	Smrtno v stiku s kožo.		
H330	Smrtno pri vdihavanju.		
H301	Strupeno pri zaužitju.		
EPY 12.1.0 - SDS 1004.14			

ODDELEK 16. Drugi podatki ... / >>

H331	Strupeno pri vdihavanju.
H302	Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H314	Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H318	Povzroča hude poškodbe oči.
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H315	Povzroča draženje kože.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H400	Zelo strupeno za vodne organizme.
H410	Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH210	Varnosti list na voljo na zahtevo.

POMEN KRATIC:

- ADR: Evropski dogovor za cestni prevoz nevarnih snovi
- ATE / OAT: Ocena Akutne Toksičnosti
- CAS: Številka Chemical Abstract Service
- CE50: Koncentracija, ki ima učinek na 50% testirane populacije
- ES: Identifikacijska številka v ESIS (evropski arhiv za obstoječe snovi)
- CLP: Uredbi (ES) 1272/2008
- DNEL: Nivo derivata brez učinka
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Globalno usklajeni sistem za klasifikacijo in etiketiranje kemičnih izdelkov
- HOS: Hlapna organska spojina
- IATA DGR: Pravilnik za prevoz nevarnih snovi Mednarodnega društva za letalski prevoz
- IC50: Koncentracija imobilizacije 50% testirane populacije
- IMDG: Mednarodna pomorska šifra za prevoz nevarnih snovi
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Identifikacijska številka IV. dodatka CLP
- LC50: Letalna koncentracija 50%
- LD50: Letalna doza 50%
- OEL: Nivo delovne izpostavitve
- PBT: Obstojno, se kopiči v organizmih in strupeno
- PEC: Predvidena okoljska koncentracija
- PEL: Predvideni nivo izpostavitve
- PMT: Obstojno, mobilno in strupeno
- PNEC: Predvidena koncentracija brez učinkov
- REACH: Uredbi (ES) 1907/2006
- RID: Sporazum za mednarodni prevoz nevarnih snovi na železnici
- TLV: Mejna vrednost
- TLV MAKSIMALNA VREDNOST: Koncentracija, ki v toku izpostavljenosti pri delu ne sme nikoli biti presežena.
- TWA: Meja izpostavitve glede na težo in čas
- TWA STEL: Meja izpostavitve za krajši rok
- vPvB: Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih
- vPvM: Zelo obstojno in zelo mobilno
- WGK: Wassergefährungsklassen (Deutschland).

SPLOŠNA BIBLIOGRAFIJA:

1. Uredbe (ES) 1907/2006 Evropskega Parlamenta (REACH)
2. Uredbe (ES) 1272/2008 Evropskega Parlamenta (CLP)
3. Uredbe (EU) 2020/878 (Pril. II Uredba REACH)
4. Uredbe (ES) 790/2009 Evropskega Parlamenta (I Atp. CLP)
5. Uredbe (EU) 286/2011 Evropskega Parlamenta (II Atp. CLP)
6. Uredbe (EU) 618/2012 Evropskega Parlamenta (III Atp. CLP)
7. Uredbe (EU) 487/2013 Evropskega Parlamenta (IV Atp. CLP)
8. Uredbe (EU) 944/2013 Evropskega Parlamenta (V Atp. CLP)
9. Uredbe (EU) 605/2014 Evropskega Parlamenta (VI Atp. CLP)
10. Uredbe (EU) 2015/1221 Evropskega Parlamenta (VII Atp. CLP)
11. Uredbe (EU) 2016/918 Evropskega Parlamenta (VIII Atp. CLP)
12. Uredbe (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Uredbe (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Uredbe (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Uredbe (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Delegirana uredba (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Uredbe (EU) 2019/1148
18. Delegirana uredba (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Delegirana uredba (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Delegirana uredba (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Delegirana uredba (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Delegirana uredba (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Delegirana uredba (EU) 2023/707

VOLTECO S.P.A CB12 - AQUASCUD REFLEX		Revizija št.2 Datum revizije 13/03/2026 Tiskana dne: 16/03/2026 Stran št. 11 / 11 Zamenjana popravljena verzija:1 (Datum revizije 13/03/2026) SL
ODDELEK 16. Drugi podatki ... / >>		
24. Delegirana uredba (EU) 2023/1434 (XIX Atp. CLP) 25. Delegirana uredba (EU) 2023/1435 (XX Atp. CLP) 26. Delegirana uredba (EU) 2024/197 (XXI Atp. CLP) 27. Delegirana uredba (EU) 2024/2564 (XXII Atp. CLP) 28. Uredbe (EU) 2024/2865 - The Merck Index. - 10th Edition - Handling Chemical Safety - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition - Spletna stran IFA GESTIS - Spletna stran Agencija ECHA - Podatkovna zbirka modelov varnostnih listov za kemikalije - Ministrstvo za zdravstvo in Inštitut za zdravstveni nadzor (ISS) - Italija		
Opomba za uporabnika: Podatki, ki jih vsebuje ta varnostni list, se nanašajo na znanje, ki ga imamo na razpolago na dan zadnje izdaje. Uporabnik se mora prepričati o primernosti in popolnosti podatkov v zvezi s specifično uporabo izdelka. Tega dokumenta ne smemo interpretirati kot garancijo o nekaterih specifičnih lastnosti izdelka. Ker uporaba izdelka ni pod našo neposredno kontrolo, mora uporabnik obvezno, na lastno odgovornost upoštevati veljavne zakone in navodila v zvezi z higieno in varnostjo. Ne prevzemamo odgovornost za nepravilno uporabo. Primerno usposobite osebje, ki je zadolženo za uporabo kemičnih izdelkov.		
METODE IZRAČUNAVANJA ZA RAZVRŠČANJE Kemičnimi in fizikalnimi nevarnostmi: Razvrščanje izdelka izhaja iz kriterijev uveljavljenih z regulacijo CLP, priloga I, 2 del. Podatki za ocenjevanje kemično-fizičnih lastnosti so poročani v razdelku 9. Nevarnosti za zdravje: Razvrščanje izdelka je osnovano na metodah izračunavanja kot po prilogi 1 CLP-ja, 3 dela, razen če ni bilo določeno drugače v razdelku 11. Nevarnosti za okolje: Razvrščanje izdelka je osnovano na metodah izračunavanja kot po prilogi 1 CLP-ja, 4 dela, razen če ni bilo določeno drugače v razdelku 12.		
Spremembe glede na prejšnjo revizijo: Vnesene so spremembe v naslednjih delih: 03 / 09 / 15.		
EPY 12.1.0 - SDS 1004.14		