

Udhezimi per perdorim te sigurte

Në përputhje me Aneksin II të REACH - Rregullorja (BE) 2020/878

SEKSIONI 1. Identifikim i lendes/perzierja dhe i shoqates/fabrikes

1.1. Identifikuese te produktit

Kodi: EY02B
Emri i produktit: KOMPONENTI BI BOND B
UFI: TNDX-AW52-320K-MJW9

1.2. Perdorimet te identifikuara e lenden ose perzierjen, te cilat kane rrendesi dhe perdorimet, te cilave nuk propozohen

Pershkrimi/ Perdorimi: Ngurtësues për stuko epoksi

1.3. Te dhena te plota per transportierin e listen informacionit per siguri

Emri i Firmes: VOLTECO S.P.A
Adresa e plote: via delle industrie 47
Vend banimi dhe shteti: 31050 Ponzano Veneto (TV)
Italia
Tel.: 04229663
E-mail: volteco@volteco.it
Pergjegjesi i udhezimit per perdorim te sigurte

1.4. Numer i telefonit per rastet e shpejta

Per informacion urgjent drejtohuni tek:
European emergency phone number 112
Volteco - +39-0422-9663
Ireland
Poison information centre: 01 809 2166 (Daily 8am-10pm) In case of emergency call 999 or 112
Malta
In case of emergency call: +356 2395 2000 (24h)

SEKSIONI 2. Pershkrim i rreziqeve

2.1. Klasifikimi i lendes ose perzierja

Produkti eshte i klasifikuar si i rrezikshem sipas kuptimin e Reglamenti (KE) 1272/2008 (CLP) (dhe ndryshimeve e shtojcave perkatese).
Kerkohet produkti te kete liste informues per siguri sipas Reglamenti (BE) 2020/878.
Informacione te shtuar ne lidhje me rreziqet per shendetin dhe/ose ambientin jane te shenuara ne pjesen 11 dhe 12.

Klasifikim dhe shenimi i rrezikut:

Dentim serioz te syve, kategoria 1	H318	Shkakton dentim serioz te syve.
Ngacmim i lekures, kategoria 2	H315	Shkakton ngacmim lekure.
Sensibilizim i lekures, kategoria 1	H317	Mund te shkaktoje reaksion alergjik te lekures.

2.2. Informacion i cili te shenohet mbi etiketen

Vendosie e etiketeve per rrezik sipas Reglamenti (KE) 1272/2008 (CLP) dhe ndryshimet e perpunimit me te jshme.

Piktograme:



Fjalë sinjalizuese: Rrezik

Shenime per rrezik:
H318 Shkakton dentim serioz te syve.

VOLTECO S.P.A		Botim i perpunuar No.4 Data e perpunimit 26/03/2026 Shtypur me 26/03/2026 Faqja No. 2 / 13 Zëvendëson revizionin:3 (Data e perpunimit 16/01/2026)	SQ
EY02B - KOMPONENTI BI BOND B			
SEKSIONI 2. Pershkrim i rreziqeve ... / >>			
H315	Shkakton ngacmim lekure.		
H317	Mund te shkaktoje reaksion alergjik te lekures.		
Keshilla per kujdes:			
P305+P351+P338	NËSE NË SY: shpëlahjeni me kujdes me ujë për disa minuta. Hiqni lentet e kontaktit, nëse keni dhe nëse është e lehtë për ta bërë. Vazhdoni shpëlarjen.		
P280	Vishni dorashka mbrojtëse / mbrojtëse për fytyrën / sytë.		
P310	Menjëherë telefononi një QENDËR HELMIMI apo një doktor / mjek / . . .		
P261	Shmangni thithni [pluhurin / tymin / gazin / mjegullën / avujt / spërka tjen].		
P321	Trajtim specifik (shihni . . . ne këtë etikete).		
Permban:	2,4,6-TRE(DIMETIL-AMINMETIL) FENOL Acidet yndyrore, C18-të pangopura, dimerët, polimeret e acideve yndyrore me vaj të lartë dhe trietilenetramina 3-AMINOMETIL 3,5,5-TRIMETILCIKLOHEKSILAMIN Masa e reaksionit të trientinës dhe trientinës, monopropoksilate dhe dipropoksilate		
2.3. Rreziqe te tjera			
Mbi bazën e të dhënave të disponueshme, produkti nuk përmban substanca PBT ose vPvB në një përqindje ≥ se 0,1%.			
Produkti nuk përmban substanca që kanë veti interference në sistemin endokrin me përqendrim ≥ 0,1%.			
SEKSIONI 3. Permbajtje/informacion per perberesit			
3.2. Perzierja			
Permban:			
Identifikim	x = Konc. %	Klasifikimi (KE) 1272/2008 (CLP)	
ALKOL BENZILI			
INDEX	603-057-00-5	14 ≤ x < 19	Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H332
CE	202-859-9		LD50 Oral: 1230 mg/kg, VTA Inhalim avujve: 11 mg/l
CAS	100-51-6		
Acidet yndyrore, C18-të pangopura, dimerët, polimeret e acideve yndyrore me vaj të lartë dhe trietilenetramina			
INDEX		5 ≤ x < 9	Eye Dam. 1 H318
CE	500-191-5		
CAS	68082-29-1		
2,4,6-TRE(DIMETIL-AMINMETIL) FENOL			
INDEX	603-069-00-0	5 ≤ x < 9	Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315
CE	202-013-9		
CAS	90-72-2		
Rreg. REACH	01-2119560597-27-XXXX		
3-AMINOMETIL 3,5,5-TRIMETILCIKLOHEKSILAMIN			
INDEX	612-067-00-9	2 ≤ x < 2,5	Acute Tox. 4 H302, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1A H317
CE	220-666-8		Skin Sens. 1A H317: ≥ 0,001%
CAS	2855-13-2		LD50 Oral: 1030 mg/kg
Rreg. REACH	01-2119514687-32-XXXX		
Masa e reaksionit të trientinës dhe trientinës, monopropoksilate dhe dipropoksilate			
INDEX		1,5 ≤ x < 2	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Acute 1 H400
			M=1, Aquatic Chronic 2 H411
CE	942-835-1		
CAS	26950-63-0		
Rreg. REACH	01-2120098765-38-XXXX		
M-FENILENEBIS (METILAMIN)			
INDEX		1 ≤ x < 1,5	Acute Tox. 4 H302, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318, Aquatic Chronic 3 H412
CE	216-032-5		VTA Oral: 500 mg/kg
CAS	1477-55-0		
Rreg. REACH	01-2119480150-50-XXXX		
Teksti i plote qe permban informacione udhezime per rrezikun (H) eshte ne pjesen 16.			

EPY 12.1.0 - SDS 1004.14

VOLTECO S.P.A EY02B - KOMPONENTI BI BOND B		Botim i perpunuar No.4 Data e perpunimit 26/03/2026 Shtypur me 26/03/2026 Faqja No. 3 / 13 Zëvendëson revizionin:3 (Data e perpunimit 16/01/2026) SQ
SEKSIONI 4. Masa per ndihma e pare		
4.1. Pershkrim i masave per ndihma e pare		
Në rast dyshimi ose në prani të simptomave kontaktoni një mjek dhe tregojini atij këtë dokument. Në rastin e simptomave të rënda, kërkoni ndihmën e shpejtë mjekësore. SYTË: Hiqni, nëse ka, lentet me kontakt në qoftë se situata ju lejon ta kryeni këtë operacion me lehtësi. Lahemi menjëherë dhe me shumë ujë për të paktën 15 minuta, duke i hapur mirë qepallat. Konsultohemi menjëherë me mjekun. LËKURA: Menjehere zhvisheni te gjitha rrobat e pista. Lani menjëherë me ujë të bollshëm dhe të rrjedhshëm (dhe me sapun nëse është e mundur). Konsultohemi menjëherë me mjekun. Duhet shmangur kontaktet e mëtejshme me rrobat e ndotura. GËLLTITJA: Nuk duhet të shkaktojmë të vjella nuk qoftë se nuk jemi të autorizuar shprehimisht nga mjeku. Në qoftë se subjekti ka humbur ndjenjat, nuk duhet t'i jepet asgjë nga goja. Konsultohemi menjëherë me mjekun. INHALIMI: E nxjerrim personin në ajër të hapur, larg nga vendi i aksidentit. Në rast simptomash respiratore (koll, dispne/ankth, frymëmarrje e vështirë, astmë) duhet ta mbajmë të aksidentuarin në një pozicion të rehatshëm për frymëmarrje. Në qoftë se është e nevojshme përdorni oksigjenin. Në qoftë se pushon frymëmarrja, praktikojmë frymëmarrjen artificiale. Konsultohemi menjëherë me mjekun. <u>Mbrojtja e personave që japin ndihmën</u> Si rregull, personi që i jep ndihmën një subjekti, i cili ka qenë i ekspozuar ndaj një substance ose ndaj një përzierje, duhet të përdorë pajisjet mbrojtëse individuale. Natyra e këtyre mbrojtjeve varet nga rrezikshmëria e substancës ose e përzierjes, nga mënyra e ekspozimit dhe nga shtrirja e ndotjes. Në mungesë të udhëzimeve të tjera më specifike, rekomandohet që të përdoren dorezat me njëpërdorim, në rast të kontaktit të mundshëm me lëngje biologjike. Për tipologjinë e PMI-ve (DPI) të përshtatshme sipas karakteristikave të substancës ose të përzierjes, duhet t'i referohemi seksionit 8.		
4.2. Simptome dhe efekte me te forta qe vijojne pas nje periudhe te caktuar kohe		
Nuk vihen re informacione specifike mbi simptomat dhe efektet e shkaktuara nga produkti. EFEKTE TË MËVONSHME: Në bazë të informacioneve aktualisht në dispozicion, nuk njihen raste me efekte të vonuara pas ekspozimit ndaj këtij produkti.		
4.3. Udhezime per nevojen e kudesjet mjekesore dhe mjekim special		
Menjëherë telefononi një QENDËR HELMIMI apo një doktor / mjek / . . . <u>Mjetet që duhen pasur në dispozicion në vendin e punës për trajtimin specifik dhe imediat</u> Ujë të rrjedhshëm për larjen e lëkurës dhe të syve.		
SEKSIONI 5. Masa kunder zjarri		
5.1. Menyra zjarrefikese		
MJETET E PËRSHTATSHME PËR ZJARRFIKJEN Mjetet e fikjes së zjarrit janë: anhidrid karbonik, shkumë, pluhur dhe ujë i mjegullzuar. MJETE JO TË PËRSHTATSHME PËR SHUARJE Nuk ka raste të veçanta.		
5.2. Rreziqe speciale te cilat vijojne nga lenda ose perzierja		
RREZIQE PËR SHKAK TË EKSPOZIMIT NË RAST ZJARRI Duhet shmangur frymëmarrja e produkteve të përfutuara nga djegia.		
5.3. Keshilla per zjarrefiksit		
INFORMACION I PËRGJITHSHËM Kontejnerët duhet të ftohen me ujë me presion në mënyrë që të shmanget dekompozimi i produktit dhe formimi i lëndëve, potencialisht të rrezikshme për shëndetin. Duhet veshur gjithmonë pajimet komplete për mbrojtjen kundër zjarrit. Uji i përdorur për fikjen e zjarrit duhet mbledhur dhe nuk duhet të shkarkohet në gropat e zeza. Uji i ndotur i përdorur për fikjen dhe mbeturinat e djegies, duhen eliminuar në përputhje me normat në fuqi. PAJIMET Veshje normale për luftën kundër zjarrit, si një autorespirator me ajër të ngjeshur me qark të hapur (EN 137), komplet kundër-flakës (EN469), doreza kundër-flakës (EN 659) dhe çizme për Zjarrfikësit (HO A29 ose A30).		
EPY 12.1.0 - SDS 1004.14		

VOLTECO S.P.A		Botim i perpunuar No.4 Data e perpunimit 26/03/2026 Shtypur me 26/03/2026 Faqja No. 4 / 13 Zëvendëson revizionin:3 (Data e perpunimit 16/01/2026)	SQ
EY02B - KOMPONENTI BI BOND B			
SEKSIONI 6. Permase per clirim avarie			
6.1. Permase personale per siguri, masa sigurie dhe preocedura ne raste urgjente			
Bllokojmë rrjedhjen në qoftë se nuk paraqitet ndonjë rrezik. Duhet veshur pajisje mbrojtëse të përshtatshme (duke përfshirë pajisjet mbrojtëse individuale të përmendura në seksionin 8 të skedës për të dhënat e sigurisë teknike) për të parandaluar ndotjen e lëkurës, të syve dhe të veshjeve personale. Këto udhëzime janë të vlefshme si për ata që bëjnë punimet ashtu edhe për ndërhyrjet e emergjencës.			
6.2. Permase sigurie per mbrojtjen e ambientit			
Duhet ndaluar që produkti të depërtojë në gropat e zeza, në ujërat sipërfaqësore, në shtresat freatike.			
6.3. Metoda dhe materiale per kufizim dhe pastrim			
Thithim produktin e dalë jashtë në një enë të përshtatshme. Duhet vlerësuar pajtueshmëria e enës që do të përdoret me produktin, duke verifikuar seksionin 10. Thithim pjesën e mbetur me një material absorbues inert. Marrim masa për një ajrosje të mjaftueshme të vendit ku ka pasur derdhje të produktit. Eliminimi i materialit të ndotur duhet të bëhet sipas dispozitave të pikës 13.			
6.4. Mbeshtetje mbi pjese te tjera			
Informacionet e mundshme që kanë të bëjnë me mbrojtjen individuale dhe eliminim jepen në seksionet 8 dhe 13.			
SEKSIONI 7. Puna dhe mbajtje			
7.1. Masa sigurie per sigurimin e punes			
Manipulojmë produktin vetëm pasi të kemi konsultuar të gjitha seksionet e kësaj skede për sigurinë. Duhet shmangur përhapja e produktit në ambient. Mos hani, mos pini dhe mos pini duhan gjatë përdorimit të produktit. Përpara se të hyjmë në zonat e ngrënies duhen hequr rrobat e ndotura dhe pajisjet mbrojtëse.			
7.2. Kushte e sigurise per mbajtjen, duke perfshire papajtueshmerin			
Duhet ruajtur vetëm në kontejnerin original. Enët duhet të ruhen të mbyllura, në një vend të ajrosur e të mbrojtur nga rrezet diellore direkte. Kontejnerët duhen ruajtur larg nga materialet e papajtueshme, duke verifikuar seksionin 10.			
7.3. Perdorim i fundit specifik			
Nuk ka informacion te njohur			
SEKSIONI 8. Kontrol per ekspozim/masa personale mbrojtese			
8.1. Parametrat e kontrollit			
Referencat rregullatore:			
DEU	Deutschland	WirkungDosisNOAELMAK-und BAT-Werte-Liste 2024 Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe	
FRA	France	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021	
ITA	Italia	Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81	
POL	Polska	ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy	
SVN	Slovenija	Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu. Ljubljana, četrtek 4. 4. 2024	
	ACGIH	ACGIH 2025	

EPY 12.1.0 - SDS 1004.14

SEKSIONI 8. Kontrol per ekspozim/masa personale mbrojtëse ... / >>

SEKSIONI 9. Vetite fizike dhe kimike

Vetite	Vlerë	Informacione
Aspekt fizik	paste	
Ngjyre	e zeze	
Arome	ammoniac	
Pragu i aromes	i paaplikueshem	
Pika e shkrirjes ose ngrirjes	i padisponueshem	
Pika fillestare valë	i padisponueshem	
Ndezshmeri	jo ndezes	
Pragu minimal i shperthimit	i padisponueshem	
Pragu maksimal i shperthimit	i padisponueshem	
Pika e ndezjes, e marrjes flake	> 60 °C.	
Temperatura e vetendejes	i padisponueshem	
Temperatura e dekompozimit	i padisponueshem	
pH	11	
Viskoziteti kinematik	i padisponueshem	
Viskoziteti dinamik	10000000 mPa	Temperaturë: 25 °C.
Tretesi	nuk tretet ne uje	
Koeficienti i shperndarjes: n-oktanol/uje	i padisponueshem	
Presioni e avullit	i padisponueshem	
Dendësia dhe/ose dendësia relative	1,5 g/cm3	Temperaturë: 25 °C.
Dendësia relative e avullit	i padisponueshem	
Karakteristikat e grimcave	i paaplikueshem	

9.2.1. Informacion në lidhje me klasat e rrezikut fizik

Nuk ka informacion te njohur

9.2.2. Karakteristikat e tjera të sigurisë

Nuk ka informacion te njohur

SEKSIONI 10. Stabilitet dhe reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Nuk ka rreziqe të veçanta reaksioni me substanca të tjera në kushte normale përdorimi.

ALKOL BENZİLİ

Dekompozohet në temperatura më të larta se 870°C/1598°F.Ka mundësi eksplozioni.
Zbërthehet në temperatura mbi 870°C/1598°F. Mundësia e shpërthimit.

EY02B - KOMPONENTI BI BOND B

SEKSIONI 10. Stabilitet dhe reaktivitet ... / >>

3-AMINOMETIL 3,5,5-TRIMETILCIKLOHEKSILAMIN

Sulmi: Bakri, zinku, lidhjet e kallajit.

10.2. Stabilitet kimik

Produkti është i qëndrueshëm në kushte normale të përdorimit dhe stokimit.

10.3. Mundësi për reaksione të rrezikshme

Në kushte normale përdorimi dhe stokimi nuk parashikohen reaksione të rrezikshme.

ALKOL BENZILI

Mund të reagojë rrezikshëm me: acid bromidrik, hekur, agjentë oksidues, acid sulfurik. Rrezik eksplodimi në kontakt me: triklorur fosfori.

Mund të reagojë rrezikshëm me: acid hidrobromik, hekur, agjentë oksidues, acid sulfurik. Rrezik shpërthimi në kontakt me: triklorur dioksidi fosforit.

3-AMINOMETIL 3,5,5-TRIMETILCIKLOHEKSILAMIN

Mund të reagojë rrezikshëm me: agjentë oksidues të fortë, acide inorganike të koncentruara.

Mund të reagojë në mënyrë të rrezikshme me: oksidantë të fortë, acide inorganike të përqendruara.

10.4. Kushtet të cilat duhet të shmangen

Asnjë në veçanti. Megjithatë duhet të përdorim kujdesin e zakonshëm në lidhje me produktet kimike.

ALKOL BENZILI

Duhet shmangur ekspozimi në: ajër, burime nxehtësie, flakë të lira.

Shmangni ekspozimin ndaj: ajrit, burimeve të nxehtësisë, flakëve të hapura.

3-AMINOMETIL 3,5,5-TRIMETILCIKLOHEKSILAMIN

Duhet shmangur kontakti me: acide të forta, oksidues të fortë.

Shmangni kontaktin me: acide të forta, oksidues të fortë.

10.5. Materiale të papajtueshme

ALKOL BENZILI

Nuk përputhet me: acid sulfurik, substanca oksiduese, alumin.

I papajtueshëm me: acid sulfurik, substanca oksiduese, alumin.

10.6. Produkte të rrezikshme e dekompozimit

Nuk ka informacion të njohur

SEKSIONI 11. Informacion toksikologjik

Në mungesë të dhënave eksperimentale në lidhje me vetë produktit, rreziqet e mundshme të produktit për shëndetin vlerësohen në bazë të vetive të substancave që përmbahen në to, sipas kritereve të parashikuara nga normativa e referimit për klasifikimin e tyre.

Pra duhet marrë parasysh koncentrimi i substancave të veçanta të rrezikshme eventualisht të cituara në seksionin 3, për të vlerësuar efektet toksikologjike që rrjedhin nga ekspozimi ndaj produktit.

11.1. Informacion mbi klasat e rrezikut siç përcaktohet në Rregulloren (KE) Nr. 1272/2008

Metabolizmi, toksikokinetika, mekanizmi i veprimit dhe informacione të tjera

Nuk ka informacion të njohur

Informacione mbi rrugët e mundshme të ekspozimit

Nuk ka informacion të njohur

Efektet e menjëhershme, të vonuara dhe efektet kronike me prejardhje nga ekspozimet afatgjatë dhe afatshkurtër

Nuk ka informacion të njohur

Efekte interaktive

Nuk ka informacion të njohur

HELMUESHMERI TE FORTE

ATE (Inhalim - avujve) i përzierjes:

> 20 mg/l

EY02B - KOMPONENTI BI BOND B

SEKSIONI 11. Informacion toksikologjik ... / >>

ATE (Oral) i përzierjes:	>2000 mg/kg
ATE (Dermal) i përzierjes:	Jo i klasifikuar (asnjë komponent i rëndësishëm)
ALKOL BENZILI	
LD50 (Dermal):	2000 mg/kg (Rabbit)
LD50 (Oral):	1230 mg/kg Rat-Food and Cosmetics Toxicology. Vol. 2, Pg. 327, 1964
LC50 (Inhalim avujve):	> 4,1 mg/l/4h (Rat)
VTa (Inhalim avujve):	11 mg/l vlerësim nga tabela 3.1.2 i Aneksit I të CLP (e dhënë që përdoret për llogaritjen e vlerësimit të toksicitetit akut të përzierjes)
2,4,6-TRE(DIMETIL-AMINMETIL) FENOL	
LD50 (Oral):	2169 mg/kg
3-AMINOMETIL 3,5,5-TRIMETILCIKLOHEKSILAMIN	
LD50 (Dermal):	> 2000 mg/kg
LD50 (Oral):	1030 mg/kg
LC50 (Inhalim mjegullës/pluhurave):	> 5,01 mg/l/4h
Masa e reaksionit të trientinës dhe trientinës, monopropoksilate dhe dipropoksilate	
LD50 (Dermal):	2150 mg/kg
LD50 (Oral):	4500 mg/kg
M-FENILENEBIS (METILAMIN)	
VTa (Oral):	500 mg/kg vlerësim nga tabela 3.1.2 i Aneksit I të CLP (e dhënë që përdoret për llogaritjen e vlerësimit të toksicitetit akut të përzierjes)

GERRYERJE E LEKURES / NGACMIM I LEKURES

Shkakton ngacmim lekure

DEMTIM SERIOZ TE SYVE / NGACMIM I SYVE

Shkakton demtim serioz te syve

SENSIBILIZIM

Sensibilizues për lëkurën

Sensibilizim frymemarrjeALKOL BENZILI
Jo -sensibilizues OECD 429 miu (prova e nyjeve limfatike lokale)Sensibilizim i lekuresALKOL BENZILI
Irritues i lepurit 24H OECD 405MUTAGJENICITET

Nuk i plotëson kriteret e klasifikimit për këtë kategori rreziku

ALKOL BENZILI
OECD negativ 429 (Vlerësimi i mutacionit të kundërt bakterial)KANCEROZE

Nuk i plotëson kriteret e klasifikimit për këtë kategori rreziku

ALKOL BENZILI
Jo -karcinogjen me gojë: gëlltitje 104 javë një herë në ditë, 5 ditë/javë. Ratto OECD 451HELMUESHMERI PER REPRODUKTIMIN

Nuk i plotëson kriteret e klasifikimit për këtë kategori rreziku

VOLTECO S.P.A

EY02B - KOMPONENTI BI BOND B

Botim i perpunuar No.4

Data e perpunimit 26/03/2026

Shtypur me 26/03/2026

Faqja No. 9 / 13

Zëvendëson revizionin:3 (Data e perpunimit 16/01/2026)

SQ

SEKSIONI 11. Informacion toksikologjik ... / >>

ALKOL BENZILI

Noael P 200 mg/kg oral

HELMUESHMERI SPECIFIKE PER ORGANE TE CAKTUARA - EKSPOZIM I VETEM

Nuk i plotëson kriteret e klasifikimit për këtë kategori rreziku

HELMUESHMERI SPECIFIKE PER ORGANE TE CAKTUARA - EKSPOZIM I PERSERITUR

Nuk i plotëson kriteret e klasifikimit për këtë kategori rreziku

ALKOL BENZILI

NOAEL 400 mg/kg Raporti oral OECD 408 (doza e përsëritur toksiteti oral 90-ditor në brejtësit)

RREZIK GJATE FRYMEMARRJEN

Nuk i plotëson kriteret e klasifikimit për këtë kategori rreziku

11.2. Informacion mbi rreziqet e tjera

Bazuar në të dhënat e disponueshme, produkti nuk përmban substanca të renditura në listat kryesore evropiane të përçarësve endokrin të mundshëm ose të dyshuar me efekte shëndetësore të njeriut nën vlerësim.

SEKSIONI 12. Informacion ekologjik

Tte perdoret ne perputhje me praktiken e zakonshme te punes, duke shmangur hedhjen e produktit ne mjedisin rrethues. Te njoftohen autoritetet kompetente ne rast se produkti arrin ne burimet ujore ose nese ka ndotur terrenin dhe/ose bimesine.

12.1. Helmueshmeri

2,4,6-TRE(DIMETIL-AMINMETIL) FENOL

LC50 - Peshqit100 mg/l/96h

EC50 - Krustacet100 mg/l/48h

EC50 - Alga / Bimë Ujore46,7 mg/l/72h

3-AMINOMETIL 3,5,5-TRIMETILCIKLOHEKSILAMIN

LC50 - Peshqit110 mg/l/96h

EC50 - Krustacet23 mg/l/48h

EC50 - Alga / Bimë Ujore37 mg/l/72h

NOEC Kronike Krustacet3 mg/l

Masa e reaksionit të trientinës dhe trientinës, monopropoksilate dhe dipropoksilate

LC50 - Peshqit4,1 mg/l/96h

EC50 - Krustacet48 mg/l/48h

EC50 - Alga / Bimë Ujore4,1 mg/l/72h

12.2. Stabilitet dhe dekompozim

ALKOL BENZILI

Menjëherë i degradueshëm

Aerobico 92-96% OECD 301 C

2,4,6-TRE(DIMETIL-AMINMETIL) FENOL

JO menjëherë i degradueshëm

3-AMINOMETIL 3,5,5-TRIMETILCIKLOHEKSILAMIN

JO menjëherë i degradueshëm

M-FENILENEBIS (METILAMIN)

Menjëherë i degradueshëm

12.3. Mundesi per bioakumullim

ALKOL BENZILI

Koeficient i ndarjes: n-otanol/ujë1,1

2,4,6-TRE(DIMETIL-AMINMETIL) FENOL

Koeficient i ndarjes: n-otanol/ujë-0,66

EPY 12.1.0 - SDS 1004.14

VOLTECO S.P.A EY02B - KOMPONENTI BI BOND B	Botim i perpunuar No.4 Data e perpunimit 26/03/2026 Shtypur me 26/03/2026 Faqja No. 10 / 13 Zëvendëson revizionin:3 (Data e perpunimit 16/01/2026) SQ
SEKSIONI 12. Informacion ekologjik ... / >>	
12.4. Transportueshmeri tokesore Nuk ka informacion te njohur	
12.5. Rezultatet nga vleresimi i PBT dhe vPvB Mbi bazën e të dhënave të disponueshme, produkti nuk përmban substanca PBT ose vPvB në një përqindje ≥ se 0,1%.	
12.6. Karakteristikat interferuese te sistemit endokrin Bazuar në të dhënat e disponueshme, produkti nuk përmban substanca të renditura në listat kryesore evropiane të përçarësve endokrin të mundshëm ose të dyshuar, me efekte mjedisore nën vlerësim.	
12.7. Efekte te tjera jo favorizuese Nuk ka informacion te njohur	
SEKSIONI 13. Menjanim te mbeturinave	
13.1. Menyra per perdorimin e mbeturinave Nese eshte e mundur, te perdoret perseri. Mbeturinat e produktit duhen konsideruar si materiale mbeturine speciale dhe te rrezikshme. Shkalla e rrezikshmerise se mbeturinave te ketij produkti duhet vleresuar mbi bazen e dispozitave ligjore ne fuqi. Me hedhjen e produktit duhet te merret nje firme e specializuar, e autorizuar per manipulimin e mbeturinave ne perputhje me normativat kombetare dhe lokale. Menaxhimi i mbetjeve që dalin nga përdorimi ose shpërndarja e këtij produkti duhet të organizohen në përputhje me rregulloret e sigurisë në punë. Shih seksionin 8 për nevoja të mundshme për PPE. AMBALLAZHI I NDOTUR Amballazhi i ndotur duhet derguar per reciklim ose te zhduket, ne perputhje me normativat kombetare per trajtimin e mbeturinave.	
SEKSIONI 14. Informacion per transportimin	
Produkti nuk konsiderohet si i rrezikshem, sipas dispozitave ne fuqi, lidhur me transportimin rrugor (A.D.R.), hekurudhor (RID), detar (IMDG) dhe ajror (IATA) te mallrave te rrezikshem.	
14.1. Numri i OKB-së ose numri i ID-së i paaplikueshem	
14.2. Emri i duhur i OKB -së për transportin i paaplikueshem	
14.3. Klas(a) te rrezikshmerise ne transportim i paaplikueshem	
14.4. Grupe paketimi i paaplikueshem	
14.5. Rreziqe per rreth ambienti i paaplikueshem	
14.6. Masa speciale mbrojtese per perdoruesit i paaplikueshem	
14.7. Transporti detar me shumicë sipas instrumenteve të IMO-s Informacion me pak rrendesi	

EPY 12.1.0 - SDS 1004.14

VOLTECO S.P.A		Botim i perpunuar No.4 Data e perpunimit 26/03/2026 Shtypur me 26/03/2026 Faqja No. 11 / 13 Zëvendëson revizionin:3 (Data e perpunimit 16/01/2026)	SQ
EY02B - KOMPONENTI BI BOND B			
SEKSIONI 15. Informacion per rregullat e normative			
15.1. Sistemi normativ/legjislacion, specifike per lenden ose perzierjen ne lidhje me siguri, shendetit dhe ambientit			
Kategoria Seveso - Direktiva 2012/18/BE:		Asnje	
Kufzime mbi produktin ose mbi lendet perberese, sipas Aplikimit XVII, Rregullim (KE) 1907/2006			
Produkt			
Pike		3	
Lende permbajtese			
Pike		75	
Rregullorja (BE) 2019/1148 - mbi tregtimin dhe perdorimin e pararendësve të eksplozivëve i paaplikueshem			
Lende ne Candidate Lis (Neni 59 REACH)			
Mbi bazën e të dhënave të disponueshme, produkti nuk përmban substanca SVHC në një përqindje ≥ se 0,1%.			
Lende qe nenshtrohen ne leje (Aplikim XIV REACH)			
Asnje			
Substanca që janë subjekt i detyrimeve për lajmërim eksportimi Rregullorja (BE) 649/2012:			
Asnje			
Substanca subjekte të Konventës së Roterdamit:			
Asnje			
Substanca subjekte të Konventës Stokholmit:			
Asnje			
Kontroll sanitar			
Punetoret, qe i ekspozohen ketij produkti kimik te rrezikshem per shendetin, nuk duhet tu nenshtrohen vrojtimeve mjekesore ne rastet, kur provohet, se rreziqet per sigurine dhe shendetin e tyre jane kufizuar dhe kur masat e parashikuara ne Direktiven 98/24/EO jane te mjaftueshme per te ulur kete rrezik.			
15.2. Vleresim i sigurise i lendes kimike ose perzierjes			
Nuk është përpunuar një vlerësim i sigurisë kimike për përzierjen/për substancat e treguara në seksionin 3.			
SEKSIONI 16. Informacion tjeter			
Teksti me udhezime per rrezikun (H), te cituara ne pjesen 2-3 te udhezuesit:			
Acute Tox. 4	Helmueshmeri te forte, kategoria 4		
Skin Corr. 1B	Gerryerje e lekures, kategoria 1B		
Skin Corr. 1C	Gerryerje e lekures, kategoria 1C		
Skin Corr. 1	Gerryerje e lekures, kategoria 1		
Eye Dam. 1	Dentim serioz te syve, kategoria 1		
Eye Irrit. 2	Ngacmim I syve, kategoria 2		
Skin Irrit. 2	Ngacmim i lekures, kategoria 2		
Skin Sens. 1	Sensibilizim i lekures, kategoria 1		
Skin Sens. 1A	Sensibilizim i lekures, kategoria 1A		
Skin Sens. 1B	Sensibilizim i lekures, kategoria 1B		
Aquatic Acute 1	E rrezikshme per mjedisin ujor, helmueshmeri te forte, kategoria 1		
Aquatic Chronic 2	E rrezikshme per mjedisin ujor, helmueshmeri kronike, kategoria 2		
Aquatic Chronic 3	E rrezikshme per mjedisin ujor, helmueshmeri kronike, kategoria 3		
H302	I demshem nese gellititet.		
H332	I demshem nese inhalohet.		
H314	Shkakton djegje te renda lekure dhe dentim serioz te syve.		
H318	Shkakton dentim serioz te syve.		
H319	Shkakton ngacmim serioz te syve.		
H315	Shkakton ngacmim lekure.		
H317	Mund te shakaktoje reaksion alergjik te lekures.		
H400	Eshte toksik i forte per qenjet ujore.		
H411	Toksik per qenjet ujore, me efekt per nje kohe te gjate.		
H412	I demshem per qenjet ujore, me efekt per nje kohe te gjate.		

EPY 12.1.0 - SDS 1004.14

EY02B - KOMPONENTI BI BOND B

SEKSIONI 16. Informacion tjetër ... / >>

LEGJENDA:

- ADR: Marrëveshja Evropiane në lidhje me transportin e mallrave të rrezikshme në rrugë
- ATE / VTA: Vlerësim Toksiciteti Akut
- CAS: Numri i Chemical Abstract Service
- CE50: Përqëndrimi që jep rezultat në 50% të popullsisë subjekt i testit
- CE: Numri identifikues në ESIS (arkivi evropian i substancave ekzistuese)
- CLP: Rregulloren (KE) 1272/2008
- DNEL: Niveli i prejardhur pa efekt
- EmS: Skeda e Emergjencës
- GHS: Sistemi i harmonizuar global për klasifikimin dhe etiketimin e produkteve kimike
- IATA DGR: Rregulloret për transportin e mallrave të rrezikshme nga Shoqata ndërkombëtare e transportit ajror
- IC50: Përqëndrimi i imobilizimit të 50% të popullsisë që i nënshtrohet testit
- IMDG: Kodi ndërkombëtar detar për transportin e mallrave të rrezikshme
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Numri identifikues i Aneksit VI të CLP
- LC50: Përqëndrimi vdekjeprurës 50%
- LD50: Dozë vdekjeprurëse 50%
- OEL: Niveli i ekspozimit të punësimit
- PBT: Ngulumues, bioakumulues dhe toksik
- PEC: Përqëndrimi ambiental i parashikueshëm
- PEL: Niveli i parashikueshëm i ekspozimit
- PMT: Persistent, i lëvizshme dhe toksik
- PNEC: Përqëndrimi i parashikueshëm pa efekte
- REACH: Rregulloren (KE) 1907/2006
- RID: Rregullore për transportin ndërkombëtar të mallrave të rrezikshme me tren
- TLV: Vlera limite e pragut
- TLV VLERA MAKS.: Koncentrimi që nuk duhet të tejkalohet gjatë çdo momenti të ekspozimit punues.
- TWA: Limiti i ekspozimit të mesëm i peshuar
- TWA STEL: Limiti i ekspozimit afatshkurtër
- VOC: Kompost organik i avullueshëm
- vPvB: Shumë persistent dhe shumë bioakumulues
- vPvM: Shumë persistent dhe shumë i lëvizshëm
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAFIA KRYESORE:

1. Rregullorja (KE) 1907/2006 e Parlamentit European (REACH)
2. Rregullorja (KE) 1272/2008 e Parlamentit European (CLP)
3. Rregullorja (BE) 2020/878 (Aneks II Rregullorja REACH)
4. Rregullorja (KE) 790/2009 e Parlamentit European (I Atp. CLP)
5. Rregullorja (BE) 286/2011 e Parlamentit European (II Atp. CLP)
6. Rregullorja (BE) 618/2012 e Parlamentit European (III Atp. CLP)
7. Rregullorja (BE) 487/2013 e Parlamentit European (IV Atp. CLP)
8. Rregullorja (BE) 944/2013 e Parlamentit European (V Atp. CLP)
9. Rregullorja (BE) 605/2014 e Parlamentit European (VI Atp. CLP)
10. Rregullorja (BE) 2015/1221 e Parlamentit European (VII Atp. CLP)
11. Rregullorja (BE) 2016/918 e Parlamentit European (VIII Atp. CLP)
12. Rregullorja (BE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Rregullorja (BE) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Rregullorja (BE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Rregullorja (BE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Rregullore e deleguar (BE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Rregullorja (BE) 2019/1148
18. Rregullore e deleguar (BE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Rregullore e deleguar (BE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Rregullore e deleguar (BE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Rregullore e deleguar (BE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Rregullore e deleguar (BE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Rregullore e deleguar (BE) 2023/707
24. Rregullore e deleguar (BE) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Rregullore e deleguar (BE) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
26. Rregullore e deleguar (BE) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
27. Rregullore e deleguar (BE) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)
28. Rregullorja (BE) 2024/2865

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

EY02B - KOMPONENTI BI BOND B

SEKSIONI 16. Informacion tjetër ... / >>

- Faqja e Internetit e IFA GESTIS
- Faqja e Internetit e Agjencisë ECHA
- Baza e të dhënave e modeleve të SDS-së së substancave kimike - Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti i Lartë i Shëndetësisë - Itali

Shenim për përdoruesin:

Informacionet, që përmbahen në këtë udhëzues, bazohen në njohuritë, të cilat i disponojmë deri në datën e versionit të fundit. Përdoruesi duhet të bindet për saktësinë dhe informacionin e plotë, në varësi të llojit të përdorimit të produktit. Ky dokument nuk duhet konsideruar si garanci për vetitë specifike të produktit.

Meqenëse përdorimi i produktit nuk është nën kontrollin tonë direkt, Përdoruesi është i detyruar të respektojë, nën përgjegjësinë e vet, Ligjin dhe dispozitat në fuqi, lidhur me higjienën dhe sigurinë. Nuk mbahet përgjegjësi për përdorim jo të përshtatshëm të produktit.

Personelit të punësuar duhet t'i jepet një formim i përshtatshëm për përdorimin e produkteve kimike.

METODAT E LLOGARITJES SË KLASIFIKIMIT

Rreziqe kimike dhe fizike: Klasifikimi i produktit është nxjerrë si rezultat i rezultateve të përcaktuara nga Rregullorja CLP Aneksi I Pjesa 2.

Metodat e vlerësimit të vetive kimike-fizike janë të paraqitura në seksionin 9.

Rreziqe për shëndetin: Klasifikimi i produktit është i bazuar në metodat e llogaritjes sipas Aneksit I të CLP Pjesa 3, përveç rastit kur përcaktohet ndryshe, në seksionin 11.

Rreziqe për rreth ambientit: Klasifikimi i produktit është i bazuar në metodat e llogaritjes sipas Aneksit I të CLP Pjesa 4, përveç rastit kur përcaktohet ndryshe, në seksionin 12.

Modifikime në krahasim me botimin e mëparshëm:

Jane bërë ndryshime në keto pjesë:

02 / 03 / 08 / 10 / 11 / 12 / 15 / 16.