

Në përputhje me Aneksin II të REACH - Rregullorja (BE) 2020/878

1.1. Identifikuese te produktit

1.2. Përdorimet të identifikuar të lenden ose perzierjen, të cilat kanë rëndësi dhe përdorimet, të cilave nuk propozohen

Pershkrimi/ Perdorimi	Stuko ngjitëse
-----------------------	----------------

1.3. Te dhena te plota per transportierin e listen informacionit per siguri

Emri i Firmes
Adresa e plote
Vend banimi dhe shteti

VOLTECO S.P.A
via delle industrie 47
31050 Ponzano Veneto
Italia
Tel.: 04229663

E-mail:
Pergjegjesi i udhezimit per perdorim te sigurte

volteco@volteco.it

(TV)

1.4. Numer i telefonit per rastet e shpejta

Per informacion urgjent drejtohuni tek:

European emergency phone number 112
Volteco - +39-0422-9663
Ireland
Poison information centre: 01 809 2166 (Daily 8am-10pm) In case of emergency call 999 or 112
Malta
In case of emergency call: +356 2395 2000 (24h)

2.1. Klasifikimi i lendes ose perzierja

Produkti nuk eshte i klasifikuar si i rrezikshem sipas kuptimin e Reglment (KE) 1272/2008 (CLP).
Produkti permban lende te rrezikshme, koncentrimi i ketyre eshte i deklaruar ne pjesen numer 3 dhe kerkohet list informacion per siguri sipas
uptimin e Reglmentit (BE) 2020/878.

Klasifikim dhe shenimi i rrezikut: --

2.2. Informacion i cili te shenohet mbi etiketen

Vendosie e etiketeve per rrezik sipas Reglamenti (KE) 1272/2008 (CLP) dhe ndryshimet e perpunimet me te jshme.

Piktogramme: --

Fjalë sinjalizuese: --

Shenime per rrezik:

EUH210	Faqe informacionit per sigurim do te tregohet kur te kerkohet.
EUH208	Permban: Trimetoksiminilsilani 3-(2-aminoetilamino)propiltrimetoksisilani Dioctyltinbis(acetylacetonate)
	Mund te shkaktoj reaksion alerjik.

Keshilla per kujdes: --

VOLTECO S.P.A		Botim i perpunuar No.1		SQ
RB11X - BI MASTIC		Data e perpunimit 22/04/2026		
		Kompilim i ri		
		Shtypur me 22/04/2026		
		Faqja No. 2 / 10		
SEKSIONI 2. Pershkrim i rreziqeve ... / >>				
2.3. Rreziqe te tjera				
Mbi bazën e të dhënave të disponueshme, produkti nuk përmban substanca PBT ose vPvB në një përqindje ≥ se 0,1%.				
Produkti nuk përmban substanca që kanë veti interference në sistemin endokrin me përqendrim ≥ 0,1%.				
SEKSIONI 3. Permbajtje/informacion per perberesit				
3.2. Perzierja				
Permban:				
Identifikim	x = Konc. %	Klasifikimi (KE) 1272/2008 (CLP)		
3-(2-aminoetilamino)propiltrimetoksisilan				
INDEX	0,607 ≤ x < 0,707	Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1B H317		
CE	217-164-6	Skin Sens. 1B H317: ≥ 2,5%, Eye Irrit. 2 H319: ≥ 2,5% - < 3%		
CAS	1760-24-3			
Rreg. REACH	01-2119970215-39			
Diocetyltnbis(acetylacetonate)				
INDEX	0,607 ≤ x < 0,707	Skin Sens. 1 H317, STOT SE 2 H371		
CE	483-270-6			
CAS	54068-28-9			
Rreg. REACH	01-0000020199-67			
Trimetoksivinilsilani				
INDEX	0,3 ≤ x < 0,4	Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H332, Skin Sens. 1B H317		
CE	220-449-8	LC50 Inhalim avujve: 16,8 mg/l/4h		
CAS	2768-02-7			
Rreg. REACH	01-2119513215-52			
Teksti i plote qe permban informacione udhezime per rrezikun (H) eshte ne pjesen 16.				
SEKSIONI 4. Masa per ndihma e pare				
4.1. Pershkrim i masave per ndihma e pare				
Nuk priten efekte të tilla sa të kërkohet zbatimi i masave të veçanta të ndihmës së shpejtë. Informacionet e mëposhtme janë udhëzime praktike për një sjellje korrekte në rast të kontaktit me një produkt kimik edhe kur është i parrezikshëm.				
Në rast dyshimi ose në prani të simptomave kontaktoni një mjek dhe tregojini atij këtë dokument.				
Në rastin e simptomave të rënda, kërkoni ndihmën e shpejtë mjekësore.				
SYTË: Hiqni, nëse ka, lentet me kontakt në qoftë se situata ju lejon ta kryeni këtë operacion me lehtësi. Lahemi menjëherë dhe me shumë ujë për të paktën 15 minuta, duke i hapur mirë qepallat. Konsultohemi menjëherë me mjekun.				
LËKURA: Zhvisheni rrobat e pista. Lani menjëherë me ujë të bollshëm dhe të rrjedhshëm (dhe me sapun nëse është e mundur). Kerkoni ndihmen mjekesore. Duhet shmangur kontaktet e mëtejshme me rrobat e ndotura.				
GËLLTITJA: Nuk duhet të shkaktojme të vjella nuk qoftë se nuk jemi të autorizuar shprehimisht nga mjeku. Në qoftë se subjekti ka humbur ndjenjat, nuk duhet t'i jepet asgjë nga goja. Konsultohemi menjëherë me mjekun.				
INHALIMI: E nxjerrim personin në ajër të hapur, larg nga vendi i aksidentit. Konsultohemi menjëherë me mjekun.				
Mbrojtja e personave që japin ndihmën				
Si rregull, personi që i jep ndihmën një subjekti, i cili ka qenë i ekspozuar ndaj një substance ose ndaj një përzierje, duhet të përdorë pajisjet mbrojtëse individuale. Natyra e këtyre mbrojtjeve varet nga rrezikshmëria e substancës ose e përzierjes, nga mënyra e ekspozimit dhe nga shtrirja e ndotjes. Në mungesë të udhëzimeve të tjera më specifike, rekomandohet që të përdoren dorezat me njëpërdorim, në rast të kontaktit të mundshëm me lëngje biologjike. Për tipologjinë e PMI-ve (DPI) të përshtatshme sipas karakteristikave të substancës ose të përzierjes, duhet t'i referohemi seksionit 8.				
4.2. Simptome dhe efekte me te forta qe vijojne pas nje periudhe te caktuar kohe				
Nuk vihen re informacione specifike mbi simptomat dhe efektet e shkaktuara nga produkti.				
EFEKTE TË MËVONSHME: Në bazë të informacioneve aktualisht në dispozicion, nuk njihen raste me efekte të vonuara pas ekspozimit ndaj këtij produkti.				
4.3. Udhëzime per nevojen e kudesjet mjekesore dhe mjekim special				
Nëse shfaqen simptoma, qofshin akute apo të vonuara, konsultohuni me një mjek.				
Mjetet që duhen pasur në dispozicion në vendin e punës për trajtimin specifik dhe imediat				

EPY 12.1.0 - SDS 1004.1

VOLTECO S.P.A RB11X - BI MASTIC		Botim i perpunuar No.1 Data e perpunimit 22/04/2026 Kompilim i ri Shtypur me 22/04/2026 Faqja No. 3 / 10	SQ
Ujë të rrjedhshëm për larjen e lëkurës dhe të syve.			
SEKSIONI 5. Masa kunder zjarri			
5.1. Menyra zjarrefikese			
MJETET E PËRSHTATSHME PËR ZJARRFIKJEN Mjetet e fikjes së zjarrit janë: anhidrid karbonik, shkumë, pluhur dhe ujë i mjegullzuar. MJETE JO TË PËRSHTATSHME PËR SHUARJE Nuk ka raste të veçanta.			
5.2. Rreziqe speciale te cilat vijoje nga lenda ose perzierja			
RREZIQE PËR SHKAK TË EKSPOZIMIT NË RAST ZJARRI Duhet shmangur frymëmarrja e produkteve të përfutuara nga djegia.			
5.3. Keshilla per zjarrefiksit			
INFORMACION I PËRGJITHSHËM Kontejnerët duhet të ftohen me ujë me presion në mënyrë që të shmanget dekompozimi i produktit dhe formimi i lëndëve, potencialisht të rrezikshme për shëndetin. Duhet veshur gjithmonë pajimet complete për mbrojtjen kundër zjarrit. Uji i përdorur për fikjen e zjarrit duhet mbledhur dhe nuk duhet të shkarkohet në gropat e zeza. Uji i ndotur i përdorur për fikjen dhe mbeturinat e djegies, duhen eliminuar në përputhje me normat në fuqi. PAJIMET Veshje normale për luftën kundër zjarrit, si një autorespirator me ajër të ngjeshur me qark të hapur (EN 137), komplet kundër-flakës (EN469), doreza kundër-flakës (EN 659) dhe çizme për Zjarrfikësit (HO A29 ose A30).			
SEKSIONI 6. Permasa per clirim avarie			
6.1. Permasa personale per siguri, masa sigurie dhe preocedura ne raste urgjente			
Bllokujmë rrjedhjen në qoftë se nuk paraqitet ndonjë rrezik. Duhet veshur pajisje mbrojtëse të përshtatshme (duke përfshirë pajisjet mbrojtëse individuale të përmendura në seksionin 8 të skedës për të dhënat e sigurisë teknike) për të parandaluar ndotjen e lëkurës, të syve dhe të veshjeve personale. Këto udhëzime janë të vlefshme si për ata që bëjnë punimet ashtu edhe për ndërhyrjet e emergjencës.			
6.2. Permasa sigurie per mbrojtjen e ambientit			
Duhet ndaluar që produkti të depërtojë në gropat e zeza, në ujërat sipërfaqësore, në shtresat freatike.			
6.3. Metoda dhe materiale per kufizim dhe pastrim			
Thithim produktin e dalë jashtë në një enë të përshtatshme. Duhet vlerësuar pajtueshmëria e enës që do të përdoret me produktin, duke verifikuar seksionin 10. Thithim pjesën e mbetur me një material absorbues inert. Marrim masa për një ajrosje të mjaftueshme të vendit ku ka pasur derdhje të produktit. Eliminimi i materialit të ndotur duhet të bëhet sipas dispozitave të pikës 13.			
6.4. Mbeshtetje mbi pjese te tjera			
Informacionet e mundshme që kanë të bëjnë me mbrojtjen individuale dhe eliminim jepen në seksionet 8 dhe 13.			
SEKSIONI 7. Puna dhe mbajtje			
7.1. Masa sigurie per sigurimin e punes			
Manipulojmë produktin vetëm pasi të kemi konsultuar të gjitha seksionet e kësaj skede për sigurinë. Duhet shmangur përhapja e produktit në ambient. Mos hani, mos pini dhe mos pini duhan gjatë përdorimit të produktit. Përpara se të hyjmë në zonat e ngrënies duhen hequr rrobat e ndotura dhe pajisjet mbrojtëse.			
7.2. Kushte e sigurise per mbajtjen, duke perfshire papajtueshmerin			
Duhet ruajtur vetëm në kontejnerin original. Enët duhet të ruhen të mbyllura, në një vend të ajrosur e të mbrojtur nga rrezet diellore direkte. Kontejnerët duhen ruajtur larg nga materialet e papajtueshme, duke verifikuar seksionin 10.			
7.3. Perdorim i fundit specifik			
Nuk ka informacion te njohur			
EPY 12.1.0 - SDS 1004.14			

VOLTECO S.P.A		Botim i perpunuar No.1	SQ
RB11X - BI MASTIC		Data e perpunimit 22/04/2026	
		Kompilim i ri	
		Shtypur me 22/04/2026	
		Faqja No. 4 / 10	
SEKSIONI 8. Kontrol per ekspozim/masa personale mbrojtese			
8.1. Parametrat e kontrollit			
Nuk ka informacion te njohur			
8.2. Kontroll i ekspozimin			
Duke pasur parasysh se përdorimi i masave të përshtatshme teknike ka prioritet mbi mjetet mbrojtëse personale, duhet të sigurohet një ventilim i mirë në vendin e punës nëpërmjet një aspiracioni të efektshëm lokal.			
MBROJTJA E DUARVE			
Duart duhet të mbrohen me doreza pune të kategorisë III.			
Sa më poshtë duhet të merren parasysh kur zgjidhni materialin e dorezave të punës (shih standardin EN 374): për pajtueshmëri, degradim, afat depërtim.			
Në rast manipulimi me preparate, qëndrueshmëria e dorezave të punës duhet të verifikohet para përdorimit të tyre, meqenëse ajo nuk mund të parashikohet. Dorezat kanë një kohë konsumimi, e cila varet nga afati dhe mënyra e përdorimit të tyre.			
MBROJTJA E LËKURËS			
Duhet të vishen rroba pune me mëngë të gjata dhe këpucë profesionale të kategorisë I (ref. Rregullorja 2016/425 dhe norma EN ISO 20344).			
Pasi të zhvishen rrobat mbrojtëse duhet të lahem me ujë dhe sapun.			
MBROJTJA E SYVE			
Këshillohet që të përdoren syze mbrojtëse hermetike (shih standardin EN ISO 16321).			
MBROJTJA E RRUGËVE TË FRYMËMARRJES			
Nuk është e nevojshme, përveçse kur ka udhëzime të tjera për vlerësimin e rrezikut kimik.			
KONTROLLE TË EKSPOZIMIT AMBIENTAL			
Emisionet e proceseve prodhuese, përfshirë ato të aparaturave të ventilimit duhet të kontrollohen me qëllim që të respektohet normativa e mbrojtjes së mjedisit.			
SEKSIONI 9. Vetite fizike dhe kimike			
9.1. Informacion per vetite baze fike dhe kimike			
Vetite	Vlerë	Informacione	
Aspekt fizik	leng ne forme paste		
Ngjyre	gri		
Arome	karakteristike		
Pika e shkrirjes ose ngrirjes	i paaplikueshem		
Pika fillestare valë	i padisponueshem		
Varg valë	i paaplikueshem		
Ndezshmeri	jo ndezes		
Pragu minimal i shperthimit	i paaplikueshem		
Pragu maksimal i shperthimit	i paaplikueshem		
Pika e ndezjes, e marrjes flake	216 °C.		
Temperatura e vetendezjes	> 375 °C.		
Temperatura e dekompozimit	i padisponueshem		
pH	i padisponueshem	Motiv për mungesë të dhënash:substanca / përzierja është jo e tretshme (në ujë)	
Viskoziteti kinematik	i papërcaktuar		
Viskoziteti dinamik	4030 mPa*s	Shenim:Brookfield spindle 96, 1 rpm	
Tretesi	nuk tretet ne uje		
Koeficienti i shperndarjes: n-oktanol/ujë	i paaplikueshem		
Presioni e avullit	i padisponueshem		
Dendësia dhe/ose dendësia relative	1,65 g/cm3		
Dendësia relative e avullit	i padisponueshem		
Karakteristikat e grimcave	i paaplikueshem		
9.2. Informacion tjeter			
9.2.1. Informacion në lidhje me klasat e rrezikut fizik			
Nuk ka informacion te njohur			
9.2.2. Karakteristikat e tjera të sigurisë			

EPY 12.1.0 - SDS 1004.14

VOLTECO S.P.A		Botim i perpunuar No.1	SQ
RB11X - BI MASTIC		Data e perpunimit 22/04/2026	
		Kompilim i ri	
		Shtypur me 22/04/2026	
		Faqja No. 5 / 10	
Nuk ka informacion te njohur			
SEKSIONI 10. Stabilitet dhe reaktivitet			
10.1. Reaktivitet			
Nuk ka rreziqe të veçanta reaksioni me substanca të tjera në kushte normale përdorimi.			
10.2. Stabilitet kimik			
Produkti është i qëndrueshëm në kushte normale të përdorimit dhe stokimit.			
10.3. Mundesi per reaksione te rrezikshme			
Në kushte normale përdorimi dhe stokimi nuk parashikohen reaksione të rrezikshme.			
10.4. Kushtet te cilat duhet te shmangen			
Asnjë në veçanti. Megjithatë duhet të përdorim kujdesin e zakonshëm në lidhje me produktet kimike.			
Rrezet e diellit të drejtpërdrejtë. Temperatura jashtëzakonisht të larta ose jashtëzakonisht të ulëta.			
10.5. Materiale te papajtueshme			
Acide të forta. Alkalet e forta.			
10.6. Produkte te rrezikshme e dekompozimit			
Nuk ka informacion te njohur			
SEKSIONI 11. Informacion toksikologjik			
Në mungesë të dhënave eksperimentale në lidhje me vetë produktit, rreziqet e mundshme të produktit për shëndetin vlerësohen në bazë të vetive të substancave që përmbahen në to, sipas kriterëve të parashikuara nga normativa e referimit për klasifikimin e tyre.			
Pra duhet marrë parasysh koncentrimi i substancave të veçanta të rrezikshme eventualisht të cituara në seksionin 3, për të vlerësuar efektet toksikologjike që rrjedhin nga ekspozimi ndaj produktit.			
11.1. Informacion mbi klasat e rrezikut siç përcaktohet në Rregulloren (KE) Nr. 1272/2008			
Metabolizmi, toksikokinetika, mekanizmi i veprimit dhe informacione të tjera			
Nuk ka informacion te njohur			
Informacione mbi rrugët e mundshme të ekspozimit			
Nuk ka informacion te njohur			
Efektet e menjëhershme, të vonuara dhe efektet kronike me prejardhje nga ekspozimet afatgjatë dhe afatshkurtër			
Nuk ka informacion te njohur			
Efekte interaktive			
Nuk ka informacion te njohur			
HELMUESHMERI TE FORTE			
ATE (Inhalim) i përzierjes:		Jo i klasifikuar (asnjë komponent i rëndësishëm)	
ATE (Oral) i përzierjes:		Jo i klasifikuar (asnjë komponent i rëndësishëm)	
ATE (Dermal) i përzierjes:		Jo i klasifikuar (asnjë komponent i rëndësishëm)	
3-(2-aminoetilamino)propiltrimetoksisilan			
LD50 (Dermal):		> 2000 mg/kg (Rat)	
LD50 (Oral):		2295 mg/kg (Rat)	
LC50 (Inhalim avujve):		> 2000 mg/l (Rat)	
EPY 12.1.0 - SDS 1004.14			

VOLTECO S.P.A

RB11X - BI MASTIC

Botim i perpunuar No.1
Data e perpunimit 22/04/2026
Kompilim i ri
Shtypur me 22/04/2026
Faqja No. 6 / 10

SQ

SEKSIONI 11. Informacion toksikologjik ... / >>

Diocetylbinbis(acetylacetate)
LD50 (Dermal): > 2000 mg/kg (Rat)
LD50 (Oral): 2500 mg/kg (Female rat)

Trimetoksivinilsilani
LD50 (Dermal): 3880 mg/kg (Rabbit)
LD50 (Oral): 7236 mg/kg (Rat)
LC50 (Inhalim avujve): 16,8 mg/l/4h (Rat)

GERRYERJE E LEKURES / NGACMIM I LEKURES

Nuk i plotëson kriteret e klasifikimit për këtë kategori rreziku

Trimetoksivinilsilani
Ekspozimi i përsëritur mund të shkaktojë tharje dhe çarje të lëkurës

DEMTIM SERIOZ TE SYVE / NGACMIM I SYVE

Nuk i plotëson kriteret e klasifikimit për këtë kategori rreziku

Trimetoksivinilsilani
Spërkatjet në sy mund të shkaktojnë acarim dhe dëmtime të kthyeshme

SENSIBILIZIM

Mund të shkaktojë reaksion alergjik.
Permban:
Trimetoksivinilsilani
3-(2-aminoetilamino)propiltrimetoksisilan
Diocetylbinbis(acetylacetate)

MUTAGJENICITET

Nuk i plotëson kriteret e klasifikimit për këtë kategori rreziku

KANCEROZE

Nuk i plotëson kriteret e klasifikimit për këtë kategori rreziku

HELMUESHMERI PER REPRODUKTIMIN

Nuk i plotëson kriteret e klasifikimit për këtë kategori rreziku

HELMUESHMERI SPECIFIKE PER ORGANE TE CAKTUARA - EKSPLOZIM I VETEM

Nuk i plotëson kriteret e klasifikimit për këtë kategori rreziku

3-(2-aminoetilamino)propiltrimetoksisilan
Mund të irritojë traktin respirator.

Diocetylbinbis(acetylacetate)
Mund të shkaktojë dëmtim të organeve (sistemi imunitar) nëse gjëllitet

HELMUESHMERI SPECIFIKE PER ORGANE TE CAKTUARA - EKSPLOZIM I PERSERITUR

Nuk i plotëson kriteret e klasifikimit për këtë kategori rreziku

Trimetoksivinilsilani
NOEL (oral, mui, 90 ditë)
200 mg/kg peshë trupore/ditë

Organe te caktuara

Diocetylbinbis(acetylacetate)
LOEC (inhalim, mui, gaz, 90 ditë)
650 ppm Kafshë: mui, Udhëzues: Udhëzuesi 413 i OECD (Toksiteti i Inhalimit Subkronik: Studim 90-ditor)

RREZIK GJATE FRYMEMARRJEN

Nuk i plotëson kriteret e klasifikimit për këtë kategori rreziku

VOLTECO S.P.A

RB11X - BI MASTIC

Botim i perpunuar No.1

Data e perpunimit 22/04/2026

Kompilim i ri

Shtypur me 22/04/2026

Faqja No. 7 / 10

SQ

SEKSIONI 11. Informacion toksikologjik

... / >>

11.2. Informacion mbi rreziket e tjera

Bazuar në të dhënat e disponueshme, produkti nuk përmban substanca të renditura në listat kryesore evropiane të përçarësve endokrin të mundshëm ose të dyshuar me efekte shëndetësore të njeriut nën vlerësim.

SEKSIONI 12. Informacion ekologjik

Tte perdoret ne perputhje me praktiken e zakonshme te punes, duke shmangur hedhjen e produktit ne mjedisin rrethues. Te njoftohen autoritetet kompetente ne rast se produkti arrin ne burimet ujore ose nese ka ndotur terrenin dhe/ose bimesine.

12.1. Helmueshmeri

3-(2-aminoetilamino)propiltrimetoksisilan

LC50 - Peshqit

EC50 - Krustacet

EC50 - Alga / Bimë Ujore

NOEC Kronike Krustacet

NOEC Kronike Alga/ Bimët Ujore

Diocetylbinbis(acetylacetonate)

LC50 - Peshqit

EC50 - Krustacet

EC50 - Alga / Bimë Ujore

Trimetoksivinilsilani

LC50 - Peshqit

EC50 - Krustacet

EC50 - Alga / Bimë Ujore

NOEC Kronike Krustacet

NOEC Kronike Alga/ Bimët Ujore

597 mg/l/96h Danio rerio

81 mg/l/48h Daphnia magna

126 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)

> 1 mg/l

3,1 mg/l

86 mg/l/96h Metodo OECD 203

58,6 mg/l/48h Metodo OECD 202

300 mg/l/72h Scenedesmus subspicatus

191 mg/l

167 mg/l/48h Daphnia magna

> 957 mg/l/72h

28,1 mg/l

25 mg/l

12.2. Stabilitet dhe dekompozim

3-(2-aminoetilamino)propiltrimetoksisilan

39% (metoda OECD 301A)

Trimetoksivinilsilani

51%

Nuk është vendosur.

12.3. Mundesi per bioakumullim

Nuk është vendosur.

12.4. Transportueshmeri tokesore

Diocetylbinbis(acetylacetonate)

Tensioni sipërfaqësor 32,3 mN/m në 20°C

12.5. Rezultatet nga vleresimi i PBT dhe vPvB

Mbi bazën e të dhënave të disponueshme, produkti nuk përmban substanca PBT ose vPvB në një përqindje ≥ se 0,1%.

12.6. Karakteristikat interferuese te sistemit endokrin

Bazuar në të dhënat e disponueshme, produkti nuk përmban substanca të renditura në listat kryesore evropiane të përçarësve endokrin të mundshëm ose të dyshuar, me efekte mjedisore nën vlerësim.

12.7. Efekte te tjera jo favorizuese

Nuk ka informacion te njohur

EPY 12.1.0 - SDS 1004.14

VOLTECO S.P.A RB11X - BI MASTIC		Botim i perpunuar No.1 Data e perpunimit 22/04/2026 Kompilim i ri Shtypur me 22/04/2026 Faqja No. 8 / 10	SQ
SEKSIONI 13. Menjanim te mbeturinave			
13.1. Menyra per perdorimin e mbeturinave			
Nese eshte e mundur, te perdoret perseri. Mbeturinat e produktit duhen konsideruar si mbeturina speciale, por jo materiale mbeturine te rrezikshme. Me hedhjen e produktit duhet te merret nje firme e specializuar, e autorizuar per manipulimin e mbeturinave ne perputhje me normativat kombetare dhe lokale. Menaxhimi i mbetjeve qe dalin nga perdorimi ose shperndarja e ketij produkti duhet te organizohen ne perputhje me rregulloret e sigurise ne punë. Shih seksionin 8 per nevoja te mundshme per PPE. AMBALLAZHI I NDOTUR Amballazhi i ndotur duhet derguar per reciklim ose te zhduket, ne perputhje me normativat kombetare per trajtimin e mbeturinave.			
SEKSIONI 14. Informacion per transportimin			
Produkti nuk konsiderohet si i rrezikshem, sipas dispozitave ne fuqi, lidhur me transportimin rrugor (A.D.R.), hekurudhor (RID), detar (IMDG) dhe ajror (IATA) te mallrave te rrezikshem.			
14.1. Numri i OKB-së ose numri i ID-së			
i paaplikueshem			
14.2. Emri i duhur i OKB -së për transportin			
i paaplikueshem			
14.3. Klas(a) te rrezikshmerise ne transportim			
i paaplikueshem			
14.4. Grupe paketimi			
i paaplikueshem			
14.5. Rreziqe per rreth ambientit			
i paaplikueshem			
14.6. Masa speciale mbrojtese per perdoruesit			
i paaplikueshem			
14.7. Transporti detar me shumicë sipas instrumenteve të IMO-s			
Informacion me pak rrendesi			
SEKSIONI 15. Informacion per rregullat e normative			
15.1. Sistemi normativ/legjislacion, specifike per lenden ose perzierjen ne lidhje me siguri, shendetit dhe ambientit			
Kategoria Seveso - Direktiva 2012/18/BE: Asnje			
Kufzime mbi produktin ose mbi lendet perberese, sipas Aplikimit XVII. Rregullim (KE) 1907/2006 Produkt Pike40 Lende permbajtese Pike75			
Rregullorja (BE) 2019/1148 - mbi tregtimin dhe perdorimin e pararendësve të eksplozivëve i paaplikueshem			
Lende ne Candidate Lis (Neni 59 REACH)			
EPY 12.1.0 - SDS 1004.14			

VOLTECO S.P.A RB11X - BI MASTIC		Botim i perpunuar No.1 Data e perpunimit 22/04/2026 Kompilim i ri Shtypur me 22/04/2026 Faqja No. 9 / 10	SQ																												
SEKSIONI 15. Informacion per rregullat e normative ... / >>																															
Mbi bazën e të dhënave të disponueshme, produkti nuk përmban substanca SVHC në një përqindje ≥ se 0,1%.																															
<u>Lende qe nenshtrohen ne leje (Aplikim XIV REACH)</u> Asnje																															
<u>Substanca që janë subjekt i detyrimeve për lajmërim eksportimi Rregullorja (BE) 649/2012:</u> Asnje																															
<u>Substanca subjekte të Konventës së Roterdamit:</u> Asnje																															
<u>Substanca subjekte të Konventës Stokholmit:</u> Asnje																															
<u>Kontroll sanitar</u> Nuk ka informacion te njohur																															
15.2. Vleresim i sigurise i lendes kimike ose perzierjes																															
Nuk është përpunuar një vlerësim i sigurisë kimike për përzierjen/për substancat e treguara në seksionin 3.																															
SEKSIONI 16. Informacion tjeter																															
Teksti me udhezime per rrezikun (H), te cituara ne pjesen 2-3 te udhezuesit:																															
<table><tr><td>Flam. Liq. 3</td><td>Likuid ndezes, kategoria 3</td></tr><tr><td>Acute Tox. 4</td><td>Helmueshmeri te forte, kategoria 4</td></tr><tr><td>Eye Dam. 1</td><td>Dëmtim serioz te syve, kategoria 1</td></tr><tr><td>Eye Irrit. 2</td><td>Ngacmim I syve, kategoria 2</td></tr><tr><td>Skin Sens. 1</td><td>Sensibilizim i lekures, kategoria 1</td></tr><tr><td>Skin Sens. 1B</td><td>Sensibilizim i lekures, kategoria 1B</td></tr><tr><td>STOT SE 2</td><td>Helmueshmeri specifike per organe te caktuara - ekspozim i vetem, kategoria 2</td></tr><tr><td>H226</td><td>Leng dhe avuj ndezese.</td></tr><tr><td>H332</td><td>I demshem nëse inhalohet.</td></tr><tr><td>H318</td><td>Shkakton dëmtim serioz te syve.</td></tr><tr><td>H319</td><td>Shkakton ngacmim serioz te syve.</td></tr><tr><td>H317</td><td>Mund te shkaktoje reaksion alergjik te lekures.</td></tr><tr><td>H371</td><td>Mund te shkaktoje dëmtimin e organeve.</td></tr><tr><td>EUH210</td><td>Faqe informacionit per sigurim do te tregohet kur te kerkohet.</td></tr></table>				Flam. Liq. 3	Likuid ndezes, kategoria 3	Acute Tox. 4	Helmueshmeri te forte, kategoria 4	Eye Dam. 1	Dëmtim serioz te syve, kategoria 1	Eye Irrit. 2	Ngacmim I syve, kategoria 2	Skin Sens. 1	Sensibilizim i lekures, kategoria 1	Skin Sens. 1B	Sensibilizim i lekures, kategoria 1B	STOT SE 2	Helmueshmeri specifike per organe te caktuara - ekspozim i vetem, kategoria 2	H226	Leng dhe avuj ndezese.	H332	I demshem nëse inhalohet.	H318	Shkakton dëmtim serioz te syve.	H319	Shkakton ngacmim serioz te syve.	H317	Mund te shkaktoje reaksion alergjik te lekures.	H371	Mund te shkaktoje dëmtimin e organeve.	EUH210	Faqe informacionit per sigurim do te tregohet kur te kerkohet.
Flam. Liq. 3	Likuid ndezes, kategoria 3																														
Acute Tox. 4	Helmueshmeri te forte, kategoria 4																														
Eye Dam. 1	Dëmtim serioz te syve, kategoria 1																														
Eye Irrit. 2	Ngacmim I syve, kategoria 2																														
Skin Sens. 1	Sensibilizim i lekures, kategoria 1																														
Skin Sens. 1B	Sensibilizim i lekures, kategoria 1B																														
STOT SE 2	Helmueshmeri specifike per organe te caktuara - ekspozim i vetem, kategoria 2																														
H226	Leng dhe avuj ndezese.																														
H332	I demshem nëse inhalohet.																														
H318	Shkakton dëmtim serioz te syve.																														
H319	Shkakton ngacmim serioz te syve.																														
H317	Mund te shkaktoje reaksion alergjik te lekures.																														
H371	Mund te shkaktoje dëmtimin e organeve.																														
EUH210	Faqe informacionit per sigurim do te tregohet kur te kerkohet.																														
LEGJENDA:																															
- ADR: Marrëveshja Evropiane në lidhje me transportin e mallrave të rrezikshme në rrugë - ATE / VTA: Vlerësim Toksiciteti Akut - CAS: Numri i Chemical Abstract Service - CE50: Përqëndrimi që jep rezultat në 50% të popullsisë subjekt i testit - CE: Numri identifikues në ESIS (arkivi evropian i substancave ekzistuese) - CLP: Rregulloren (KE) 1272/2008 - DNEL: Niveli i prejardhur pa efekt - EmS: Skeda e Emergjencës - GHS: Sistemi i harmonizuar global për klasifikimin dhe etiketimin e produkteve kimike - IATA DGR: Rregulloret për transportin e mallrave të rrezikshme nga Shoqata ndërkombëtare e transportit ajror - IC50: Përqëndrimi i imobilizimit të 50% të popullsisë që i nënshtrohet testit - IMDG: Kodi ndërkombëtar detar për transportin e mallrave të rrezikshme - IMO: International Maritime Organization - INDEX: Numri identifikues i Aneksit VI të CLP - LC50: Përqëndrimi vdekjeprurës 50% - LD50: Dozë vdekjeprurëse 50% - OEL: Niveli i ekspozimit të punësimit - PBT: Ngulmues, bioakumulues dhe toksik - PEC: Përqëndrimi ambiental i parashikueshëm - PEL: Niveli i parashikueshëm i ekspozimit - PMT: Persistent, i lëvizshme dhe toksik - PNEC: Përqëndrimi i parashikueshëm pa efekte - REACH: Rregulloren (KE) 1907/2006 - RID: Rregullore për transportin ndërkombëtar të mallrave të rrezikshme me tren - TLV: Vlera limite e pragut - TLV VLERA MAKS.: Koncentrimi që nuk duhet të tejkalohet gjatë çdo momenti të ekspozimit punues. - TWA: Limiti i ekspozimit të mesëm i peshuar																															
EPY 12.1.0 - SDS 1004.14																															

VOLTECO S.P.A

RB11X - BI MASTIC

Botim i perpunuar No.1
Data e perpunimit 22/04/2026
Kompilim i ri
Shtypur me 22/04/2026
Faqja No. 10 / 10

SQ

SEKSIONI 16. Informacion tjetër ... / >>

- TWA STEL: Limiti ekspozimit afatshkurtër
- VOC: Kompost organik i avullueshëm
- vPvB: Shumë persistent dhe shumë bioakumulues
- vPvM: Shumë persistent dhe shumë i lëvizshëm
- WGK: Wassergefährungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAFIA KRYESORE:

1. Rregullorja (KE) 1907/2006 e Parlamentit Europian (REACH)
2. Rregullorja (KE) 1272/2008 e Parlamentit Europian (CLP)
3. Rregullorja (BE) 2020/878 (Aneks II Rregullorja REACH)
4. Rregullorja (KE) 790/2009 e Parlamentit Europian (I Atp. CLP)
5. Rregullorja (BE) 286/2011 e Parlamentit Europian (II Atp. CLP)
6. Rregullorja (BE) 618/2012 e Parlamentit Europian (III Atp. CLP)
7. Rregullorja (BE) 487/2013 e Parlamentit Europian (IV Atp. CLP)
8. Rregullorja (BE) 944/2013 e Parlamentit Europian (V Atp. CLP)
9. Rregullorja (BE) 605/2014 e Parlamentit Europian (VI Atp. CLP)
10. Rregullorja (BE) 2015/1221 e Parlamentit Europian (VII Atp. CLP)
11. Rregullorja (BE) 2016/918 e Parlamentit Europian (VIII Atp. CLP)
12. Rregullorja (BE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Rregullorja (BE) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Rregullorja (BE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Rregullorja (BE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Rregullore e deleguar (BE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Rregullorja (BE) 2019/1148
18. Rregullore e deleguar (BE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Rregullore e deleguar (BE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Rregullore e deleguar (BE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Rregullore e deleguar (BE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Rregullore e deleguar (BE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Rregullore e deleguar (BE) 2023/707
24. Rregullore e deleguar (BE) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Rregullore e deleguar (BE) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
26. Rregullore e deleguar (BE) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
27. Rregullore e deleguar (BE) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)
28. Rregullorja (BE) 2024/2865

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Faqja e Internetit e IFA GESTIS
- Faqja e Internetit e Agjencisë ECHA
- Baza e të dhënave e modeleve të SDS-së së substancave kimike - Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti i Lartë i Shëndetësisë - Itali

Shenim per perdoruesin:

Informacionet, qe permbahen ne kete udhezues, bazohen ne njohurite, te cilat i disponojme deri ne daten e versionit te fundit. Perdoruesi duhet te bindet per saktesine dhe informacionin e plote , ne varesi te llojit te perdorimit te produktit. Ky dokument nuk duhet konsideruar si garanci per vetite specifike te produktit.

Meqenese perdorimi i produktit nuk eshte nen kontrollin tone direkt, Perdoruesi eshte i detyruar te rrespektojë, nen pergjegjesine e vet, Ligjin dhe dispozitat ne fuqi, lidhur me higjenen dhe sigurine. Nuk mbahet pergjegjesi per perdorim jo te pershtatshem te produktit.

Personelit të punësuar duhet t'i jepet një formim i përshtatshëm për përdorimin e produkteve kimike.

METODAT E LLOGARITJES SË KLASIFIKIMIT

Rreziqe kimike dhe fizike: Klasifikimi i produktit është nxjerrë si rezultat i rezultateve të përcaktuara nga Rregullorja CLP Aneksi I Pjesa 2. Metodatat e vlerësimit të vetive kimike-fizike janë të paraqitura në seksionin 9.

Rreziqe për shëndetin: Klasifikimi i produktit është i bazuar në metodatat e llogaritjes sipas Aneksit I të CLP Pjesa 3, përveç rastit kur përcaktohet ndryshe, në seksionin 11.

Rreziqe për rreth ambientit: Klasifikimi i produktit është i bazuar në metodatat e llogaritjes sipas Aneksit I të CLP Pjesa 4, përveç rastit kur përcaktohet ndryshe, në seksionin 12.