

Déclaration de performance: N° 0029-CPR-2020/11/04

1) Code d'identification unique du produit-type

AMPHIBIA 3000 GRIP

2) Emploi et utilisations prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée correspondante, comme prévu par le Fabricant

Membrane de matière plastique multicouche de type T prévue pour empêcher la remontée d'humidité du sol et l'étanchéité de structures souterraines conformément aux normes harmonisées UNI EN 13967:2012

3) Nom, dénomination commerciale enregistrée ou marque enregistrée et adresse du fabricant conformément à l'article 11(5)

VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italie) www.volteco.com

4) Système ou systèmes de contrôle et vérification de la constance des performances (AVCP) du produit de construction selon l'annexe V

Système 2+ / Système 4 pour réaction au feu

5) Dans le cas d'une Déclaration de Performance relative à un produit de construction rentrant dans le domaine d'application d'une norme harmonisée

L'organisme notifié Body **SGS ICS Italia**, avec le numéro d'identifiant n° 1381, a effectué l'inspection initiale de l'établissement de production et la surveillance, l'évaluation et le contrôle de production en usine (CPU) et il a délivré le certificat de conformité CPU n° 1159 concernant un produit visé par les normes harmonisées: EN 13967:2012 - Annexes jointes

6) Performance déclarée:

Prestations	Performance
Réaction au feu	Classe E
Étanchéité à l'eau	Test réussi (24 h/700 kPa)
Résistance à la rupture (longitudinale)	> 450 N
Résistance à la rupture (transversale)	> 450 N
Résistance au choc	Méthode A: 300 mm Méthode B: 1750 mm
Résistance à la traction (longitudinale)	> 300 N/50mm
Résistance à la traction (transversale)	> 250 N/50mm
Résistance à la charge statique	20 kg
Durée de vie - Étanchéité à l'eau après l'exposition à des substances chimiques	Test réussi
Durée de vie - Étanchéité à l'eau après vieillissement artificiel :	Test réussi
Résistance des jonctions	472 N

7) La performance du produit selon les points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 6. Cette déclaration de performance est délivrée sous l'entière responsabilité du fabricant selon le point 3.

Signé au nom et pour le compte de Marco Ruzzier Chief Operating Officer

(nom et rôle)

Marco Ruzzier

Ponzano Veneto, 2026/03/31 -----

Rev. 3.0 2026/03/31