

# Prestatieverklaring: No. 0029-CPR-2020/11/04

1) Unieke identificatiecode van het producttype

AMPHIBIA 3000 GRIP

2) Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de relevante geharmoniseerde technische specificatie, zoals bedoeld door de fabrikant

Membranen van plastic materiaal, bestaande uit meerdere lagen van type T, bestemd om uit de grond optrekkend vocht te belemmeren en voor de waterafdichting van ondergrondse structuren in overeenstemming met de geharmoniseerde norm UNI EN 13967:2012

3) Naam, geregistreerde handelsnaam, of geregistreerde merknaam en het contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11(5)

VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italy) [www.volteco.com](http://www.volteco.com)

4) Systeem of de systemen van controle- en verificatiemaatregelen van standvastigheid van prestaties (AVCP) van het bouwproduct als bedoeld in bijlage V

Systeem 2+ / Systeem 4 voor brandgedrag

5) In het geval van een Prestatieverklaring van een bouwproduct dat past in het kader van een geharmoniseerde norm

II Aangemelde Instantie **SGS ICS Italia**, met identificatienr. 1381, heeft de eerste inspectie van de fabriek geleid, alsmede het toezicht, de beoordeling en de verificatie van de fabrieksproductiecontroles (FPC), en het conformiteitscertificaat FPC nr. 1159 afgegeven met betrekking tot een product dat het voorwerp van de volgende geharmoniseerde normen is: EN 13967:2012 - Bijlagen ingesloten.

6) Aangegeven prestatie:

| Prestatiekenmerk                                                      | Prestaties                              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Gedrag bij brand                                                      | Klasse E                                |
| Waterdichtheid                                                        | Test doorstaan (24 h/700 kPa)           |
| Scheursterkte (lengterichting)                                        | > 450 N                                 |
| Scheursterkte (dwars)                                                 | > 450 N                                 |
| Slagvastheid                                                          | Methode A: 300 mm<br>methode B: 1750 mm |
| Treksterkte (lengterichting)                                          | > 300 N/50mm                            |
| Treksterkte (dwars)                                                   | > 250 N/50mm                            |
| Weerstand tegen statische belasting                                   | 20 kg                                   |
| Duurzaamheid - Waterafdichting na blootstelling aan chemische stoffen | Test doorstaan                          |
| Duurzaamheid - Waterafdichting na kunstmatige veroudering             | Test doorstaan                          |
| Weerstand van de verbindingen                                         | 472 N                                   |

7) De prestatie van het product waarvan sprake is in de punten 1 en 2 is conform de prestaties verklaard in punt 6. De onderhavige prestatieverklaring wordt afgegeven onder

de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant  
genoemd in punt 3.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door      Marco Ruzzier      Chief Operating Officer

-----  
(naam en functie)

Ponzano Veneto, 2026/03/31

-----  


Rev. 3.0 2026/03/31