

# Leistungserklärung: N° 0024-CPR-2018/10/09

1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

AQUASCUD 420

2) Verwendung und vorgesehene Verwendungen des Bauprodukts gemäß der betreffenden harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller vorgesehen

Flüssiger, 2-komponentiger, polymermodifizierter Abdichtungsstoff (CM 01) für Außenanwendungen unter Keramikfliesenbelag (mit Kleber Klasse C2 gemäß EN 12004 verklebt)

3) Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 (5)

VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italy) [www.volteco.com](http://www.volteco.com)

4) System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP) des Bauprodukts gemäß Anhang V

System 4 / System 3 für Undurchlässigkeit

5) Im Fall einer Leistungserklärung für ein Bauprodukt, das von einer harmonisierten Norm erfasst ist

Harmonisierten Norm: UNI EN 14891:2012; Das zuständige Labor ELLETIPI n° 1308 hat die initiale Typ Prüfung (ITTs) auf die vom Hersteller gesammelten Proben nach AVCP System Typ 3 ausgeführt und den Prüfungsbericht 54877/18 ausgestellt.

6) Erklärte Leistung:

| Wesentliche Eigenschaften                                | Leistung                                                | Referenztest  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Anfängliche Zughaftung                                   | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$                               | A.6.2         |
| Zughaftung nach Eintauchen in Wasser                     | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$                               | A.6.3 o A.6.4 |
| Zughaftung nach thermischer Alterung                     | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$                               | A.6.5         |
| Zughaftung nach Frost-Tau-Zyklen                         | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$                               | A.6.6         |
| Zughaftung nach Eintauchen in Kalkwasser                 | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$                               | A.6.9         |
| Wasserundurchlässigkeit                                  | Kein Eindringen und Gewichtszunahme $\leq 20 \text{ g}$ | A.7           |
| Crack bridging ability unter Standardbedingungen (23°C)  | $\geq 0,75 \text{ mm}$                                  | A.8.2         |
| Crack bridging ability bei niedrigen Temperaturen (-5°C) | $\geq 0,75 \text{ mm}$                                  | A.8.3         |
| Gefährliche Stoffe                                       | Siehe SDB                                               |               |

7) Die Leistung des Produkts (siehe Punkte 1 und 2) entspricht der in Punkt 6 erklärten Leistung. Die vorliegende Leistungserklärung wird in alleiniger Verantwortung des in Punkt 3 genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet im Namen und Auftrag von      Marco Ruzzier      Chief Operating Officer

-----  
(Name und Position)

*Marco Ruzzier*

Ponzano Veneto, 19/05/2026

Rev. 1.1 19/05/2026