

Dichiarazione di prestazione: No. 0024-CPR-2018/10/09

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

AQUASCUD 420

2) Uso e usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante

Prodotto impermeabilizzante liquido bi componente modificato con polimero (CM 01) per applicazioni esterne sotto piastrelature in ceramica (incollate con adesivo in classe C2 in accordo alla EN 12004)

3) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11(5)

VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italy) www.volteco.com

4) Sistema o sistemi di controllo e verifica della costanza delle prestazioni (AVCP) del prodotto da costruzione di cui all'allegato V

Sistema 4 / Sistema 3 per l'impermeabilità

5) Nel caso di una Dichiarazione di Prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata

Norma armonizzata: UNI EN 14891:2012; Il laboratorio di prova notificato ELLETIPI, n° 1308, ha eseguito le prove di tipo su campioni prelevati dal fabbricante, secondo il sistema AVCP di tipo 3, e ha rilasciato il rapporto di prova 54877/18.

6) Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Test di riferimento
Adesione a trazione iniziale	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.2
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.3 o A.6.4
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.5
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.6
Adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.9
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione ed incremento di peso $\leq 20\text{g}$	A.7
Capacità di crack bridging in condizioni standard (23 °C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	A.8.2
Capacità di crack bridging a basse temperature (-5 °C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	A.8.3
Sostanze pericolose	Vedere SDS	

7) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 6. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Firmato a nome e per conto di Marco Ruzzier Chief Operating Officer

(nome e ruolo)

Marco Ruzzier

Ponzano Veneto, 19/05/2026 -----

Rev. 1.1 19/05/2026