

Declarație de Performanță: N° 0024-CPR-2018/10/09

1) Cod de identificare unic al produsului-tip

AQUASCUD 420

2) Utilizare și utilizări prevăzute ale produsului pentru construcții, conform specificației tehnice armonizate, conform prevederilor producătorului

Produs ce etanșează lichidul, bi-component modificat cu polimer (CM 01), pentru aplicații externe sub plăcile ceramice (lipiți cu adeziv din clasa C2 în acord cu EN 12004)

3) Nume, denumire comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa producătorului conform articolului 11 (5)

VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italy) www.volteco.com

4) Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței (AVCP) produsului pentru construcții indicat în anexa V

Sistemul 4 / Sistemul 3 pentru hidroizolare

5) În cazul unei Declarații de performanță privind un produs pentru construcții care se încadrează în domeniul de aplicare al unei norme armonizate

Norme armonizate: UNI EN 14891:2012; Laboratorul de testare notificat ELLETIPI n° 1308 a realizat testele tip pe eșantioanele prelevate de producător, conform prevederilor sistemului AVCP de tip 3 și a eliberat raportul de testare 54877/18.

6) Prestație declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Test de referință
Rezistență adezivitate inițială	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.2
Rezistență adezivitate după imersiunea în apă	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.3 o A.6.4
Rezistență adezivitate după învechirea termică	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.5
Rezistență adezivitate după cicluri de îngheț-dezghet	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.6
Rezistență adezivitate după imersiunea în apa de var	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.9
Hidroizolare	Nicio penetrare și creștere de greutate $\leq 20 \text{ g}$	A.7
Capacitate de crack bridging în condiții standard (23 °C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	A.8.2
Capacitate de crack bridging la temperatură scăzută (-5 °C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	A.8.3
Substanțe periculoase	Vezi SDS	

7) Performanța produsului indicat la punctele 1 și 2 este conformă cu performanța declarată la punctul 6. Se eliberează această declarație de performanță sub responsabilitatea exclusivă a producătorului indicat la punctul 3.

Semnat pentru și în numele Marco Ruzzier Chief Operating Officer

(nume și funcție)

Marco Ruzzier

Ponzano Veneto, 19/05/2026 -----

Rev. 1.1 19/05/2026