

# Leistungserklärung: Nr. 0014-CPR-2017/03/30

1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

CALIBRO NHL

2) Verwendung und vorgesehene Verwendungen des Bauprodukts gemäß der betreffenden harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller vorgesehen

Mörtel für Innen- und Außenputze gemäß den Anforderungen der DIN EN 998-1:2004 - Sanierungsmörtel Typ R für Innen- und Außenputze

3) Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 (5)

VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italy) [www.volteco.com](http://www.volteco.com)

4) System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP) des Bauprodukts gemäß Anhang V

System 4

5) Im Fall einer Leistungserklärung für ein Bauprodukt, das von einer harmonisierten Norm erfasst ist

Harmonisierten Norm: UNI EN 998-1:2004

6) Erklärte Leistung:

Wesentliche Eigenschaften	Leistung
Brandverhalten	Klasse A1
Trockenrohdichte des Festmörtels	1,1÷1,2 kg/l
Druckfestigkeit	Klasse CSII
Haftung	≥ 0,1 N/mm <sup>2</sup> (Bruchtyp FP A)
Kapillare Aufnahme	≥ 0,3 kg/m <sup>2</sup> (nach 24 h)
Koeffizient der Wasserdampfdurchlässigkeit (μ)	≤ 15
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	0,40 W/mK
Luftgehalt	> 28%
Rohdichte des Frischmörtels:	1,25÷1,35 kg/l
Gefährliche Stoffe	Siehe SDB

7) Die Leistung des Produkts (siehe Punkte 1 und 2) entspricht der in Punkt 6 erklärten Leistung. Die vorliegende Leistungserklärung wird in alleiniger Verantwortung des in Punkt 3 genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet im Namen und Auftrag von Marco Ruzzier Chief Operating Officer

-----  
(Name und Position)



Ponzano Veneto, 19/05/2026 -----

Rev. 1.1 19/05/2026