

# Prestatieverklaring: No. 0005-CPR-2017/04/05

1) Unieke identificatiecode van het producttype

FIBROMIX 40

2) Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de relevante geharmoniseerde technische specificatie, zoals bedoeld door de fabrikant

Mortel CC voor de structurele en de niet-structurele reparatie - Klasse R4 - Vernieuwing van het beton (beginsel 3) structurele versterking (beginsel 4) en instandhouding of herstel van de passiviteit (beginsel 7)

3) Naam, geregistreerde handelsnaam, of geregistreerde merknaam en het contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11(5)

VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italy) [www.volteco.com](http://www.volteco.com)

4) Systeem of de systemen van controle- en verificatiemaatregelen van standvastigheid van prestaties (AVCP) van het bouwproduct als bedoeld in bijlage V

Systeem 2+ / Systeem 4 voor brandgedrag

5) In het geval van een Prestatieverklaring van een bouwproduct dat past in het kader van een geharmoniseerde norm

Geharmoniseerde norm: UNI EN 1504-3:2006; De Aangemelde Instantie **SGS ICS Italia**, nr. 1381, heeft de begininspectie in de productievevestiging uitgevoerd alsmede de fabrieksproductiecontrole (FPC) en staat in voor continu toezicht, beoordeling en stemming van het FPC volgens het systeem 2+ en heeft het certificaat FPC nr. 1381-CPR-1160 afgegeven.

6) Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties
Gedrag bij brand	Klasse A1
Druksterkte	Klasse R4 $\geq 45$ MPa
Chlorideionen inhoud	$\leq 0,05\%$
Aanhankelijkheid	$\geq 2,0$ MPa
Weerstand tegen carbonatatie	$dk \leq cl_s$ rif. (MC 0,45)
Elasticiteitsmodulus	$\geq 20$ GPa
Hechting ten gevolge van thermische compatibiliteit: Deel 1: Cycli vorst-dooi Deel 2: Onweerscycli (thermische schok) Deel 4: Droge cycli	$\geq 2,0$ MPa $\geq 2,0$ MPa $\geq 2,0$ MPa
Glijweerstand	Droog: klasse II Wet: klasse I
Capillaire absorptie	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Terugtrekking/uitzetting verhinderd	NPD
Coëfficiënt thermische uitzetting	NPD
Gevaarlijke stoffen	Zie SDS

7) De prestatie van het product waarvan sprake is in de punten 1 en 2 is conform de prestaties verklaard in punt 6. De onderhavige prestatieverklaring wordt afgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant genoemd in punt 3.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door          Marco Ruzzier          Chief Operating Officer

-----  
(naam en functie)



Ponzano Veneto, 2026/03/31 -----

Rev. 2.0 2026/03/31