

Dichiarazione di prestazione: No. 0037-CPR-2021/07/15

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

FIBROeRASO

2) Zastosowanie i zamierzone zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną specyfikacją techniczną, przewidziane przez producenta

Powłoki zgodne z wymaganiami UNI EN 1504-2:2005 – Systemy ochrony powierzchni betonowych – Powłoki kontrolne wilgotności (MC) i wzrostu rezystywności (IR)

3) Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa albo zastrzeżony znak towarowy i adres producenta zgodnie z art. 11 ust. 5

VOLTECO S.p.A. – Via delle Industrie, 47 – Ponzano Veneto (Włochy) www.volteco.com

4) System lub systemy kontroli i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) wyrobu budowlanego, o których mowa w załączniku V

System 2+ / System 4 reakcji na ogień

5) W przypadku Deklaracji Właściwości Użytkowych odnoszącej się do wyrobu budowlanego objętego zakresem stosowania

Normy zharmonizowanej: UNI EN 1504-2:2005; Jednostka Notyfikowana **SGS ICS Italia**, nr 1381, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładową kontrolę produkcji (FPC) oraz sprawuje ciągły nadzór, ocenę i klasyfikację ZKP zgodnie z systemem 2+ i wydał certyfikat FPC nr 1381-CPR-1160.

6) Deklarowane właściwości użytkowe:

Niezbędne funkcje	Wydajność
Reakcja na ogień	Klasa A1
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa I
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Przyczepność	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po kompatybilności termicznej: Część 1: Cykle zamrażania i rozmrażania Część 2: Cykle burzowe (szok termiczny) Część 3: Cykle termiczne bez zanurzenia w solach odladzających	NPD NPD NPD
Odporność na pękanie	NPD
Zachowanie po narażeniu na działanie sztucznych czynników atmosferycznych	NPD
Starzenie termiczne 7 dni w temperaturze 70 °C	NPD
Skurcz liniowy	NPD
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD
Test przyczepności metodą ukośnego cięcia	NPD
Odporność na poślizg	NPD
Zachowanie antystatyczne	NPD
Przyczepność do wilgotnego betonu	NPD
Niebezpieczne substancje	Patrz karty charakterystyki



7) Właściwości użytkowe wyrobu, o którym mowa w pkt. 1 i 2, są zgodne z właściwościami użytkowymi zadeklarowanymi w pkt. 6. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta, o którym mowa w pkt. 3.

Podpisano w imieniu i w imieniu Marco Ruzzier Chief Operating Officer

(nazwisko i rola)



Ponzano Veneto, 2026/03/31 -----

Rew. 1.0 2026/03/31